DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

Conforme Lei Municipal nº 2.022, de 05 de setembro de 2017

www.jaborandi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

Terça-feira, 03 de novembro de 2026 **Ano X | Edição nº 1725A** **Página 1 de 29**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jaborandi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jaborandi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jaborandi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jaborandi
CNPJ 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno, 466
Telefone: (17) 3347-9900 | 3347-9999
Site: www.jaborandi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

Câmara Municipal de Jaborandi
CNPJ 66.998.097/0001-81
Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 694
Telefone: (17) 3347-9997
Site: www.camarajaborandi.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jaborandi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jaborandi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999

www.jaborandi.sp.gov.br

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 028/2026 - Processo nº 076/2026.
OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada de tintas, massas, fundos, seladores, impermeabilizantes e materiais correlatos, destinados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Jaborandi/SP, pelo período de 12 meses.
LICITANTE: GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. - EPP. Os fabricantes mencionados nos boletins identificam os produtos apresentados, não a pessoa jurídica licitante.
ASSUNTO: Conferência técnica individualizada de catálogos, fichas e boletins apresentados; identificação de conformidades, divergências e insuficiências documentais; proposição de diligência antes da deliberação sobre o aceite.

1. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica preliminar dos catálogos, boletins técnicos e fichas de segurança apresentados para avaliação dos 16 itens vinculados à Gogliano Comércio de Tintas Ltda. - EPP na Classificação Final dos Itens por Proponentes do Pregão Eletrônico nº 028/2026: Itens 01 a 08, 10, 11 e 13 a 18. A conferência não antecipa decisão sobre a aceitação dos produtos e tem por finalidade identificar conformidades documentadas, divergências e informações que ainda demandam comprovação.

A conferência utiliza a descrição específica de cada item, as regras gerais de desempenho e a disciplina de comprovação prevista no item 5 do Termo de Referência, que admite apresentação de catálogos, boletins, FDS, rótulos, informações de embalagem e, quando tecnicamente justificado, comprovação objetiva complementar e amostra.

Os arquivos examinados não incluem, em todos os casos, identificação inequívoca da marca e linha de cada produto na proposta e nos documentos técnicos. Para o Item 11, a variante Alumínio aparece apenas de forma indireta em boletim de esmalte; para o Item 04, é necessária confirmação específica da linha e do acabamento apresentados. Essas situações são registradas como insuficiência de comprovação, não como declaração de inexistência de documentos em outras partes dos autos.

2. ANÁLISE TÉCNICA

2.1. Critérios de avaliação e natureza das conclusões

A classificação ATENDE significa que o catálogo contém informação expressa compatível com a exigência, sem antecipar aprovação global do item. NÃO ATENDE identifica dado textual divergente do requisito, sujeito a esclarecimento sobre eventual erro material, desde que preservada a formulação ofertada. NÃO COMPROVA abrange ausência de documento, insuficiência de método/ensaio, falta de vínculo ao item ou contradição que impeça conclusão segura. Em todos os casos, a avaliação permanece preliminar até a resposta à diligência.

Os rendimentos foram comparados conforme o método especificado: rendimento acabado quando exigido, ou rendimento por demão nos itens que assim estabelecem. A divulgação de rendimento “até” determinado valor foi reconhecida como informação nominal, sem transformá-la automaticamente em desempenho mínimo garantido em qualquer condição. Para apresentações maiores que a mínima, aplica-se o critério de proporcionalidade do Termo de Referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.2. ITEM 01 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA PREMIUM (18 L; diversas cores)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Látex Acrílico Premium - acabamento fosco - Boletim Técnico SoffColor Látex Acrílico Premium, pp. 1-4. Quantidade estimada: 1.140 unidades.

O boletim técnico é comum aos acabamentos fosco, acetinado e semibrilho. Para este item, considera-se apenas a apresentação fosca. Há desempenho nominal compatível em alguns parâmetros, mas a ficha identifica secagem final de 72 horas, superior ao limite exigido de 12 horas.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Tinta Premium; classificação objetiva	Linha denominada Premium; não apresenta laudo ou relatório que demonstre categoria segundo a norma exigida (p. 4).	**NÃO COMPROVA**
Base água; aplicação interna e externa	Declara produto base água e uso interno e externo (pp. 1-2).	**ATENDE**
Resina predominantemente acrílica	Indica dispersão de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, sem explicitar predominância (p. 1).	**NÃO COMPROVA**
Acabamento fosco; embalagem >= 18 L	Ficha prevê acabamento fosco e embalagem de 18 L (pp. 1-3).	**ATENDE**
Rendimento acabado >= 110 m²/18 L	Declara rendimento acabado de 150 m² para 18 L (p. 2); falta resultado verificável por NBR 14942.	**ATENDE**
Número de demãos: 2 a 3	Recomenda 2 a 3 demãos (p. 2).	**ATENDE**
Secagem ao toque <= 2 h; entre demãos <= 4 h	Declara 1 hora ao toque e 4 horas entre demãos (p. 3).	**ATENDE**
Secagem final <= 12 h	Declara secagem final de 72 horas (p. 3).	**NÃO ATENDE**
Ação antimofo, abrasão úmida e norma técnica	Informa fungicidas e lavabilidade, sem demonstrar desempenho Premium e NBR 15079-1 vigente (pp. 1-4).	**NÃO COMPROVA**
Diversas cores; catálogo e sistema oficial	Catálogo de cores e comprovação de conteúdo final mínimo nas tonalidades não apresentados.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: O registro de 72 horas consta expressamente na rubrica “Final”, devendo ser esclarecido por manifestação oficial da fabricante se se trata efetivamente de secagem final ou de outra etapa de cura. A mera declaração de categoria Premium não substitui comprovação técnica quando exigida.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar ficha oficial vigente da variante fosca; esclarecimento da secagem final de 72 horas; classificação/ensaios Premium, rendimento acabado e dados da resina; catálogo oficial de cores e comprovação das apresentações finais de 18 L.

Fontes da comparação: TR, pp. 22-24; Boletim Técnico SoffColor Látex Acrílico Premium, pp. 1-4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.3. ITEM 02 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA STANDARD (18 L; diversas cores)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Tinta Standard Fosco - Boletim Técnico SoffColor Tinta Standard Fosco, pp. 1-3. Quantidade estimada: 720 unidades.

A linha enviada é denominada Standard Fosco, com emprego em superfícies internas e externas e embalagem de 18 litros. Entretanto, o documento estabelece secagem total de 72 horas, ao passo que o item admite até 12 horas de secagem final.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Tipo látex acrílico; resina adequada	A ficha identifica “Tinta Standard Fosco”, mas não traz composição que demonstre a resina acrílica/estireno-acrílica exigida.	**NÃO COMPROVA**
Categoria Standard ou superior	A palavra Standard aparece no nome comercial; não há resultados de classificação em versão normativa vigente.	**NÃO COMPROVA**
Base água; acabamento fosco	Informa diluição somente com água limpa e a apresentação fosca (p. 1).	**ATENDE**
Uso interno e externo	Declara expressamente pinturas internas e externas (p. 1).	**ATENDE**
Conteúdo final mínimo de 18 L	Rendimento é informado para balde de 18 L (p. 2); etiqueta e catálogo de apresentações não anexados.	**ATENDE**
Rendimento acabado >= 100 m²/18 L	Declara até 150 m² acabados por 18 L (p. 2); não apresenta relatório de método normativo.	**ATENDE**
Aplicação 2 a 4 demãos	Orienta 2 a 3 demãos (p. 1).	**ATENDE**
Toque <= 2 h; entre demãos <= 6 h	Declara 1 hora ao toque e 4 horas entre demãos (p. 2).	**ATENDE**
Secagem final <= 12 h	Declara “Total: 72 horas” (p. 2).	**NÃO ATENDE**
Proteção antimofo, baixo odor e norma vigente	Não apresenta comprovação específica; cita NBR 15079/08 e NBR 11702/92 (p. 3).	**NÃO COMPROVA**
Diversas cores; catálogo oficial	Sem catálogo de cores e comprovação do sistema tintométrico original.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: A ficha apresenta normas com referência a edições antigas e não informa composição suficiente para confirmar a base polimérica. Esses aspectos são insuficiências documentais; a secagem declarada é a divergência expressa.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar esclarecimento específico sobre as 72 horas, comprovação de resina e enquadramento Standard sob normas vigentes, documentos de antimofo/odor, rendimento e catálogo de cores com apresentação final >= 18 L.

Fontes da comparação: TR, pp. 24-25; Boletim Técnico SoffColor Tinta Standard Fosco, pp. 1-3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.4. ITEM 03 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO (18 L; diversas cores)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Látex Acrílico Premium - acabamento semibrilho - Boletim Técnico SoffColor Látex Acrílico Premium, pp. 1-4. Quantidade estimada: 60 unidades.

Utiliza-se o boletim comum à linha Premium, desta vez para o acabamento semibrilho. A ficha anuncia essa versão, mas os resultados gerais de desempenho não estão individualizados por acabamento.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Categoria Premium em acabamento semibrilho	A linha é denominada Premium e apresenta semibrilho; falta relatório específico de NBR 15079-2.	**NÃO COMPROVA**
Base água; uso interno e externo	Declara ambas as características (pp. 1-2).	**ATENDE**
Resina acrílica modificada predominante	Cita polímeros acrílicos e vinílicos modificados sem indicar resina predominante (p. 1).	**NÃO COMPROVA**
Semibrilho original; 18 L	Semibrilho é acabamento oficial informado, com embalagem de 18 L (pp. 1-3).	**ATENDE**
Rendimento acabado >= 80 m²/18 L	Declara 150 m² acabados em 18 L, sem individualizar desempenho por acabamento (p. 2).	**ATENDE**
2 a 4 demãos	Ficha: 2 a 3 demãos (p. 2).	**ATENDE**
Toque <= 2 h; repintura <= 4 h	Ficha: 1 hora ao toque; 4 horas entre demãos (p. 3).	**ATENDE**
Secagem final <= 12 h	Ficha: 72 horas (p. 3).	**NÃO ATENDE**
Lavabilidade, abrasão e resistência a fungos	Declara lavabilidade de 100 ciclos e fungicidas; sem ensaios individualizados da variante semibrilho.	**NÃO COMPROVA**
Cores e conteúdo final tintométrico	Não apresentado catálogo oficial nem etiqueta das tonalidades em 18 L finais.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: A divergência de secagem é a mesma do Item 01. O documento também mistura requisitos de diferentes acabamentos, o que recomenda comprovação específica da formulação semibrilho.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar boletim/ensaios específicos de semibrilho, esclarecimento sobre secagem de 72 horas, comprovação de desempenho Premium e antimofo, catálogo de cores e embalagem final de 18 L.

Fontes da comparação: TR, pp. 25-27; Boletim Técnico SoffColor Látex Acrílico Premium, pp. 1-4.

2.5. ITEM 04 - ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE (3,6 L; diversas cores)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: Produto do Item 04 não individualizado; análise subsidiária do Lukscolor Esmalte Premium Plus remetido para o Item 05 - Boletim Técnico Lukscolor Esmalte Premium Plus, BT-DV-007, pp. 1-4 (enviado como Item 05). Quantidade estimada: 240 unidades.

Não há, entre os materiais remetidos, boletim identificado inequivocamente como oferta do Item 04. O catálogo Lukscolor entregue para o Item 05 pode ser examinado apenas de modo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

subsidiário. Caso o mesmo produto tenha sido ofertado para o Item 04, o intervalo mínimo de 8 horas entre demãos diverge do máximo de 6 horas exigido.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Marca, linha e apresentação do produto do Item 04	Não há indicação documental inequívoca do produto vinculado à proposta deste item.	**NÃO COMPROVA**
Esmalte sintético; brilho; base solvente	Na ficha Lukscolor do Item 05, alto brilho e diluente NOVA-RAZ são declarados; falta vincular ao Item 04.	**NÃO COMPROVA**
Categoria >= Standard; uso interno/externo	A ficha do Item 05 declara desempenho Premium e aplicação interna/externa; sem confirmação de oferta para o Item 04.	**NÃO COMPROVA**
Embalagem >= 3,6 L	Na ficha subsidiária, há 3,6 L nas cores prontas e 3,2 L para LUKSYSTEM.	**NÃO COMPROVA**
Rendimento acabado >= 16 m²/3,6 L	A ficha subsidiária informa até 75 m²/por demão, não rendimento acabado.	**NÃO COMPROVA**
Secagem ao toque <= 4 h; final <= 24 h	Na ficha subsidiária, 1 a 3 horas ao toque e 18 horas finais.	**NÃO COMPROVA**
Intervalo entre demãos <= 6 h	Se o produto for o Lukscolor Esmalte Premium Plus: recomenda espera mínima de 8 horas (p. 3).	**NÃO COMPROVA**
Catálogo oficial de diversas cores	Não apresentado para a linha efetivamente ofertada no Item 04.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: A inconsistência entre 8 e 6 horas somente pode fundamentar conclusão relativa ao Item 04 após confirmação de que a ficha Lukscolor é efetivamente a do produto proposto neste item. Até esse esclarecimento, não se atribui desconformidade definitiva.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar identificação inequívoca da marca/linha/acabamento e ficha específica do Item 04; se confirmado o Lukscolor Premium Plus, esclarecer formalmente o intervalo mínimo de 8 horas frente ao limite de 6 horas; apresentar rendimento acabado, embalagem final e catálogo de cores.

Fontes da comparação: TR, pp. 27-29; Boletim Técnico Lukscolor Esmalte Premium Plus, BT-DV-007, pp. 1-4 (enviado como Item 05).

2.6. ITEM 05 - ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM (3,6 L; diversas cores)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: Lukscolor Esmalte Premium Plus, alto brilho - Boletim Técnico Lukscolor Esmalte Premium Plus, BT-DV-007, revisão 05, pp. 1-4. Quantidade estimada: 120 unidades.

O boletim corresponde à linha Esmalte Premium Plus e contém informações diretas de base solvente, alto brilho, secagem e cura. Persistem ressalvas de volume tintométrico e rendimento efetivamente acabado.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Esmalte sintético Premium; alto brilho	Produto denominado Esmalte Premium Plus, disponível em alto brilho; declara exceder padrões Premium (p. 1).	**ATENDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Base solvente, madeira e metal	Diluição NOVA-RAZ e indicação para madeira e metal, inclusive ambientes externos (pp. 1-2).	ATENDE
Resina alquídica predominante	Composição específica remetida à FISPQ não entregue (p. 1).	NÃO COMPROVA
Embalagem original >= 3,6 L	Cores prontas 3,6 L; tintométrico LUKSYSTEM 3,2 L sem comprovação do volume após pigmentação (p. 3).	NÃO COMPROVA
Rendimento acabado >= 18 m²/3,6 L	Até 75 m²/por demão; sem rendimento acabado calculado/ensaiado oficialmente (p. 3).	NÃO COMPROVA
Secagem toque <= 4 h; intervalo <= 8 h	Toque 1 a 3 horas; entre demãos aguardar mínimo 8 horas (p. 3).	ATENDE
Secagem final <= 24 h; cura <= 7 dias	Final 18 horas; cura total 7 dias (pp. 3-4).	ATENDE
Resistência a limpeza e intempéries	Fabricante declara proteção, durabilidade e facilidade de limpeza (p. 1).	ATENDE
Categoria/normas por prova objetiva	Menciona NBR 11702 e NBR 15494, mas resultados verificáveis não apresentados.	NÃO COMPROVA
Diversas cores; 3,6 L finais	Catálogo oficial de cores e comprovação de volume final tintométrico não apresentados.	NÃO COMPROVA

ANÁLISE ESPECÍFICA: O boletim prevê cautela de 15 dias sem submeter a superfície a esforços, embora declare cura em 7 dias. A recomendação deve ser considerada na finalidade de uso, sem confundir uma restrição de manuseio com o prazo de cura declarado.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar composição/FDS que confirme resina; desempenho Premium; rendimento acabado; comprovação de 3,6 L finais para todas as tonalidades; catálogo oficial de cores; esclarecimento da recomendação de 15 dias sem esforços.

Fontes da comparação: TR, pp. 29-32; Boletim Técnico Lukscolor Esmalte Premium Plus, BT-DV-007, revisão 05, pp. 1-4.

2.7. ITEM 06 - ESMALTE À BASE DE ÁGUA PREMIUM (3,6 L; diversas cores)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: Lukscolor Esmalte Base Água Premium Plus - Boletim Técnico Lukscolor Esmalte Base Água Premium Plus, BT-DV-008, pp. 1-4. Quantidade estimada: 120 unidades.

A ficha apresenta indicação para madeira e metais, diluição em água e bons tempos de secagem. A verificação do conteúdo de cores tintométricas e da cura total permanece pendente.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Esmalte monocomponente base água	Produto nomeado Esmalte Base Água Premium Plus; diluente água potável (pp. 1-2).	ATENDE
Uso interno/externo; madeira e metais	A ficha apresenta ambas as utilizações (p. 1).	ATENDE
Resina acrílica ou equivalente	Não discrimina resina, remetendo à FISPQ (p. 1).	NÃO COMPROVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Categoria Premium; acabamentos admitidos	Linha Premium Plus, acabamentos brilhante, acetinado e fosco; ensaios de categoria não juntados.	**NÃO COMPROVA**
Conteúdo final >= 3,6 L	Cores prontas 3,6 L; base LUKSYSTEM 3,2 L. Volume final varia segundo etiqueta (pp. 3-4).	**NÃO COMPROVA**
Rendimento acabado >= 18 m²	Declara até 75 m²/por demão para 3,6 L; não informa acabado (p. 3).	**NÃO COMPROVA**
Toque <= 2 h; entre demãos <= 4 h	30 minutos ao toque; 2 horas entre demãos (p. 3).	**ATENDE**
Secagem final <= 8 h	Declara 5 horas (p. 3).	**ATENDE**
Cura total <= 10 dias	Não indica prazo de cura total; recomendação de evitar esforços por 15 dias não é prova direta de cura.	**NÃO COMPROVA**
Baixa tendência a amarelar; cores	Declara não amarelar, mas catálogo oficial e comprovação da variante final não apresentados.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: Não se presume que uma lata LUKSYSTEM identificada como 3,2 L atinja 3,6 L após pigmentação. Também não se equipara automaticamente o prazo de evitar esforços ao de cura total; ambos devem ser explicados pelo fabricante.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar boletim/FDS com resina, rendimento acabado, cura total, etiqueta/volume final de cores tintométricas, catálogo completo de cores e declaração da apresentação de 3,6 L conforme o edital.

Fontes da comparação: TR, pp. 32-34; Boletim Técnico Lukscolor Esmalte Base Água Premium Plus, BT-DV-008, pp. 1-4.

2.8. ITEM 07 - TINTA EPÓXI À BASE DE ÁGUA, BICOMPONENTE (conjunto >= 3,6 L; diversas cores)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: Lukscolor Epóxi Catalisável Premium Plus - Parte A - Boletim Técnico Lukscolor Epóxi Catalisável Premium Plus, BT-DV-002, pp. 1-4. Quantidade estimada: 180 unidades.

O catálogo identifica sistema epóxi catalisável de dois componentes, mas exige diluente específico para epóxi e menciona sistema de solventes. O item do edital demanda expressamente formulação à base de água e diluição exclusivamente aquosa.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Bicomponente A+B	Parte A e catalisador Parte B (amina/amida), mistura obrigatória 3:1 (pp. 1, 3).	**ATENDE**
Base água; diluição exclusivamente com água	Diluição indicada: “DILUENTE PARA EPÓXI LUKSCOLOR”, e referência a sistema de solventes (pp. 2-3).	**NÃO ATENDE**
Conjunto original >= 3,6 L	Boletim é apenas da Parte A: 2,7 L cores prontas ou 2,43 L tintométrico; apresentação B não provada (p. 3).	**NÃO COMPROVA**
Aplicação em alvenaria, concreto, azulejo	Todos esses substratos são mencionados (pp. 1-2).	**ATENDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Pot life >= 60 minutos	Vida útil após mistura de 6 a 8 horas (p. 3).	**ATENDE**
Toque <= 4 h; intervalo <= 12 h	Toque 2 horas; intervalo mínimo de 12 horas (p. 3).	**ATENDE**
Cura total <= 7 dias	Declara 7 dias (p. 3).	**ATENDE**
Tráfego leve em até 72 horas	Declara não aplicar esforços sobre a superfície durante 20 dias (p. 3); não informa liberação ao tráfego.	**NÃO COMPROVA**
Rendimento acabado >= 18 m²/conjunto	Declara até 50 m²/por demão sobre Parte A 2,7 L; sem rendimento acabado do conjunto (p. 3).	**NÃO COMPROVA**
Diversas cores e conjunto A+B	Cor por catálogo; catálogo não anexado, nem boletim/FDS da Parte B.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: Esta divergência de diluição não é simples falta de ficha. Havendo manutenção da formulação descrita, o diluente químico indicado é incompatível com a exigência de diluição em água. A empresa deverá identificar a exata formulação que ofertou, sem substituir a linha após a proposta.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar esclarecimento formal da base química e do diluente, com FDS oficial dos componentes A+B e diluente, comprovação do conjunto final >= 3,6 L, liberação ao tráfego leve, rendimento acabado e catálogo de cores.

Fontes da comparação: TR, pp. 34-36; Boletim Técnico Lukscolor Epóxi Catalisável Premium Plus, BT-DV-002, pp. 1-4.

2.9. ITEM 08 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO (18 L; diversas cores)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Tinta Piso - FISPQ SoffColor Tinta Piso, 10 páginas. Quantidade estimada: 240 unidades.

A documentação remetida é uma ficha de segurança, e não o boletim de desempenho do produto. Ela permite identificar o uso em piso e a natureza aquosa declarada, mas não comprova exigências centrais de tráfego, abrasão, rendimento e tempos.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Tinta especificamente para piso	FISPQ indica emprego em pisos cimentícios.	**ATENDE**
Base água; resina acrílica	Identifica como tinta base água e cita resina acrílica, sem demonstrar predominância.	**NÃO COMPROVA**
Uso interno e externo	Documento menciona aplicação externa, sem confirmação expressa do uso interno.	**NÃO COMPROVA**
Acabamento fosco; original >= 18 L	Acabamento e apresentações comerciais não informados.	**NÃO COMPROVA**
Rendimento acabado >= 70 m²/18 L	FISPQ não contém rendimento de aplicação.	**NÃO COMPROVA**
Demãos; toque <= 2 h; intervalo <= 6 h	Número de demãos e tempos não informados.	**NÃO COMPROVA**
Tráfego de pessoas <= 48 h e veículos <= 72 h	Não há prazos de liberação ao tráfego.	**NÃO COMPROVA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Cura total <= 7 dias; resistência a abrasão	Não comprovadas na ficha de segurança.	NÃO COMPROVA
Diluição exclusivamente em água	Solubilidade e base água declaradas, mas modo de diluição não especificado.	NÃO COMPROVA
NBR 11702 e NBR 14942; catálogo de cores	Sem prova de classificação de piso, método de rendimento e catálogo cromático.	NÃO COMPROVA

ANÁLISE ESPECÍFICA: A FISPQ cita ingredientes e riscos, sem fornecer parâmetros suficientes para o aceite técnico. A eventual presença de substância volátil na composição não altera por si só a classificação como base água; o que deve ser confirmado é a diluição prevista pelo fabricante.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar boletim técnico oficial completo, composição/base, acabamento, apresentação >= 18 L, rendimento acabado, número de demãos, secagem, liberação de tráfego, abrasão, normas técnicas e catálogo oficial de cores.

Fontes da comparação: TR, pp. 36-38; FISPQ SoffColor Tinta Piso, 10 páginas.

2.10. ITEM 10 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE GRAMADO NATURAL (branca, 16 L)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Látex Pinta-Campo - Boletim Técnico SoffColor Látex Pinta-Campo, pp. 1-2. Quantidade estimada: 27 unidades.

A ficha identifica destinação própria para marcação de superfícies gramadas e apresentação de 16 litros. Entretanto, informa secagem ao toque de 4 horas, acima do limite editalício de 2 horas.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Tinta específica para gramado natural	Indica futebol, tênis, beisebol e golfe, em gramados (p. 1).	ATENDE
Base água; cor branca; fosco	Diluição até 5% com água, cor branca e filme fosco (pp. 1-2).	ATENDE
Embalagem original >= 16 L	Declara acondicionamento em 16 L (p. 2); rotulagem original ainda não demonstrada.	ATENDE
Rendimento declarado e visibilidade	Até 10 m²/L por demão; descreve boa cobertura e excelente visibilidade (p. 1).	ATENDE
Demãos 1 a 3	Ficha indica 1 a 3 demãos (p. 2).	ATENDE
Secagem ao toque <= 2 h	Declara 4 horas a 20 °C e 65% UR (p. 1).	NÃO ATENDE
Secagem final <= 6 h	Não informa secagem final (p. 1).	NÃO COMPROVA
Segurança à vegetação	Declara produto inofensivo à grama (p. 1).	ATENDE
Resistência a orvalho e uso esportivo	Não há informação objetiva específica.	NÃO COMPROVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

ANÁLISE ESPECÍFICA: A cor branca é a única exigida neste item, de modo que não é necessário leque de diversas cores, mas sim prova de que a formulação branca integra o catálogo regular do fabricante.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar esclarecimento oficial do prazo de 4 horas, comprovação da secagem final até 6 horas, resistência a orvalho e umidade e identificação/rotulagem da embalagem original de 16 L.

Fontes da comparação: TR, pp. 40-41; Boletim Técnico SoffColor Látex Pinta-Campo, pp. 1-2.

2.11. ITEM 11 - TINTA COM ACABAMENTO ALUMÍNIO (3,6 L)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: Não individualizado; a ficha Lukscolor Esmalte Premium Plus menciona versão “Alumínio” - Boletim Lukscolor Esmalte Premium Plus, pp. 1-4, sem vínculo declarado com a proposta do Item 11. Quantidade estimada: 60 unidades.

Não foi identificado catálogo encaminhado com a indicação específica “Item 11”. A ficha do Esmalte Premium Plus menciona uma formulação na cor Alumínio, mas é necessária vinculação inequívoca à marca e linha ofertadas, incluindo comprovação da pigmentação metálica de fábrica.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Produto exato ofertado no Item 11	Não identificado de modo inequívoco na documentação enviada.	**NÃO COMPROVA**
Cor alumínio e pigmento metálico original	A ficha Lukscolor informa variante “Alumínio”; não comprova composição metálica e oferta no Item 11.	**NÃO COMPROVA**
Base solvente, monocomponente, uso externo	Compatíveis com a linha Lukscolor genérica; falta confirmação para a formulação Alumínio ofertada.	**NÃO COMPROVA**
Embalagem >= 3,6 L	Ficha não individualiza com segurança a embalagem original da versão Alumínio destinada a este item.	**NÃO COMPROVA**
Rendimento acabado >= 16 m²/3,6 L	Fala em rendimento por demão para a linha, sem rendimento acabado específico da cor Alumínio.	**NÃO COMPROVA**
Toque <= 4 h; entre demãos <= 8 h; final <= 72 h	Ficha genérica: toque 1-3 h, intervalo mínimo 8 h, final 18 h; sem comprovação da variante Alumínio.	**NÃO COMPROVA**
Cura total <= 7 dias e aplicação em metais	A ficha genérica indica cura em 7 dias e metais, ressalvando limitação de contato manual frequente na versão Alumínio.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: A ficha Lukscolor informa que a cor Alumínio não é recomendada em superfícies de contato manual frequente, circunstância importante ante o uso em corrimãos e outros metais. O enquadramento do produto deste item depende da identificação da formulação concreta.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar indicação da marca/linha do Item 11, ficha específica da cor Alumínio, pigmentação metálica original, embalagem 3,6 L, rendimento acabado, secagem, cura, aderência e confirmação de adequação para estruturas e peças metálicas de uso público.

Fontes da comparação: TR, pp. 41-43; Boletim Lukscolor Esmalte Premium Plus, pp. 1-4, sem vínculo declarado com a proposta do Item 11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.12. ITEM 13 - SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO (3,6 L)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Selador Acrílico - Boletim Técnico SoffColor Selador Acrílico, pp. 1-3. Quantidade estimada: 60 unidades.

O boletim identifica a função de selar alvenaria e reduzir a absorção. Entretanto, contém informações contraditórias sobre a possibilidade de uso externo e declara secagem total de 72 horas, enquanto o edital admite até 6 horas.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Selador acrílico pigmentado branco fosco	Denominado Selador Acrílico; não declara expressamente cor branca nem película branca fosca.	**NÃO COMPROVA**
Monocomponente, base água e resina acrílica	Diluição em água informada, mas composição polimérica não detalhada.	**NÃO COMPROVA**
Uso interno e externo	P. 1 indica ambos; p. 2 adverte “Não aplicar em área externa”.	**NÃO ATENDE**
Embalagem >= 3,6 L	Declara embalagens de 3,6 e 18 litros (p. 1).	**ATENDE**
Rendimento >= 18 m² por demão/3,6 L	Informa até 26 m² por demão/3,6 L (p. 1), valor nominal superior ao edital.	**ATENDE**
Normalmente 1 demão; 2 quando necessário	Fabricante prevê 2-3 e torna mínimo 2 demãos (p. 1); diferença de aplicação a explicar.	**NÃO COMPROVA**
Secagem ao toque <= 2 h	Declara 1 hora (p. 2).	**ATENDE**
Secagem final <= 6 h	Declara 72 horas de secagem total (p. 2).	**NÃO ATENDE**
Norma ABNT 11702 e uso adequado	Ficha indica tipos 4.1.2.5 (p. 1) e 4.7.1 (p. 3), entre outras referências incoerentes.	**NÃO COMPROVA**
Selagem e aderência em substrato novo	Declara redução da absorção de alvenaria (p. 1), mas não apresenta resultados de ensaio.	**ATENDE**

ANÁLISE ESPECÍFICA: Há duas desconformidades expressas na documentação: tempo de secagem e advertência restritiva sobre uso externo. A classificação normativa e o acabamento declarado também carecem de documentos idôneos.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar esclarecimento oficial sobre “Não aplicar em área externa” e secagem 72 h; ficha atualizada de produto branco fosco, composição, rendimento, número de demãos e classificação normativa correta.

Fontes da comparação: TR, pp. 45-47; Boletim Técnico SoffColor Selador Acrílico, pp. 1-3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.13. ITEM 14 - TINTA PARA LOUSA ESCOLAR, VERDE E PRETA (>= 3,2 L)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Tinta Lousa - Boletim Técnico SoffColor Tinta Lousa, pp. 1-4. Quantidade estimada: 60 unidades.

O produto é apresentado para efeito lousa e nas cores verde e preta, com recomendação de espera de 7 dias antes do uso de giz. A ficha, porém, classifica o acabamento como acetinado, enquanto o edital exige fosco ou opaco.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Destinação específica a lousa e giz escolar	Descreve parede que se torna lousa e recomenda aguardar 7 dias para usar giz (pp. 1 e 3).	**ATENDE**
Acabamento fosco ou opaco	Classificação ABNT reproduzida como acabamento acetinado (p. 1); não há confirmação de fosco.	**NÃO ATENDE**
Cores verde e preta	Declara Verde Relva e Preto (p. 1).	**ATENDE**
Embalagem original >= 3,2 L	Declara apresentações de 0,8 L e 3,2 L (p. 2).	**ATENDE**
Rendimento acabado >= 35,5 m²/3,2 L	Tabela aponta 67 m²/galão; não identifica rendimento acabado em 2-3 demãos.	**NÃO COMPROVA**
2 a 3 demãos; toque <= 4 h; entre <= 12 h	Recomenda 2-3; toque 30 minutos; intervalo 2 h (p. 3).	**ATENDE**
Secagem final <= 24 h	Informa 5 horas (p. 3).	**ATENDE**
Liberação para giz <= 7 dias	Determina esperar no mínimo 7 dias; período é compatível no limite se utilização permitida no 7º dia.	**ATENDE**
Escrita e apagamento repetidos	Indica uso do giz, mas não demonstra apagabilidade sucessiva sob uso escolar.	**NÃO COMPROVA**
Autenticidade e versão da ficha	Texto menciona “Suvinil usa as melhores matérias-primas” em boletim identificado como SoffColor (p. 2).	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: A referência a outra marca não permite concluir por falsidade, mas justifica confirmar autenticidade e emissão oficial da ficha. Deve-se também esclarecer se o acabamento acetinado se refere ao produto efetivamente ofertado e se mantém função de lousa.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar confirmação oficial da formulação e do acabamento fosco/opaco, demonstração do rendimento acabado e da apagabilidade, confirmação de origem/autenticidade da ficha e catálogo oficial das cores próprias para lousa (incluindo verde e preta).

Fontes da comparação: TR, pp. 47-49; Boletim Técnico SoffColor Tinta Lousa, pp. 1-4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.14. ITEM 15 - IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TIPO MANTA LÍQUIDA BRANCA (18 L)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: Eucatex Eucaflex Borracha Líquida Branco - Ficha com Dados de Segurança - Eucaflex Borracha Líquida Branco, 7 páginas. Quantidade estimada: 120 unidades.

Foi apresentada apenas FDS do Eucaflex Borracha Líquida Branco, na qual o uso indicado é "Alvenaria". A FDS comprova dados de segurança, mas não o desempenho de impermeabilização em lajes ou a classificação exigida de manta líquida.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Manta líquida acrílica elastomérica	Nome do produto é "Borracha Líquida"; não há boletim de desempenho de manta para lajes.	**NÃO COMPROVA**
Monocomponente; base água; aplicação a frio	FDS apresenta informações de mistura e miscibilidade, sem declaração técnica completa do sistema.	**NÃO COMPROVA**
Aplicação em lajes e coberturas expostas	FDS informa uso recomendado em "Alvenaria" (p. 1).	**NÃO COMPROVA**
Atendimento à NBR 13321 Classe C	Não há classificação de desempenho ou laudo NBR 13321.	**NÃO COMPROVA**
Apresentação comercial >= 18 L	FDS não identifica volume da embalagem nem documento de rótulo (pp. 1-7).	**NÃO COMPROVA**
2 ou mais demãos; consumo da membrana	Não informado consumo total do sistema nem número de demãos.	**NÃO COMPROVA**
Intervalo entre demãos <= 6 h; cura <= 7 dias	Não informados na FDS.	**NÃO COMPROVA**
Aderência, absorção de água, UV, flexibilidade	Sem dados de desempenho que demonstrem esses requisitos.	**NÃO COMPROVA**
Cor branca	Produto identificado como "Branco" (p. 1).	**ATENDE**

ANÁLISE ESPECÍFICA: Não se considera provado que embalagem em quilogramas corresponda automaticamente a 18 litros. Também não se deve inferir reprovação por volume de embalagens comerciais encontradas fora da documentação efetivamente juntada; nesta etapa, o volume é não comprovado.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar ficha/boletim de desempenho específico de manta para lajes, laudo ou documento NBR 13321 Classe C, rótulo e embalagem original >=18 L, consumo/m², demãos, secagem, cura e ensaios de elasticidade/aderência/UV.

Fontes da comparação: TR, pp. 49-51; Ficha com Dados de Segurança - Eucaflex Borracha Líquida Branco, 7 páginas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.15. ITEM 16 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDES INCOLOR, BASE ÁGUA (18 L)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Fundo Preparador - FISPQ Fundo Preparador SoffColor, 10 páginas. Quantidade estimada: 120 unidades.

A FISPQ informa composição com resina acrílica e água e apresenta rendimento/secagem. Todavia, a embalagem indicada para lata é de 16 litros, inferior aos 18 litros exigidos. A própria ficha não prova que o acabamento final se torne incolor.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Fundo preparador de paredes base água	Identificado como Fundo Preparador; natureza química "tinta base água", contendo resina acrílica (pp. 1-3).	**ATENDE**
Aglutinação e penetração em reboco fraco	Destinação declarada: selar e uniformizar absorção de alvenaria externa; sem dados de aglutinação de superfície pulverulenta.	**NÃO COMPROVA**
Aspecto incolor depois de seco	FISPQ identifica cor branca para estado líquido, sem caracterizar aspecto da película seca (p. 6).	**NÃO COMPROVA**
Uso interno e externo	Ficha declara aplicação externa; não demonstra expressamente o uso interno.	**NÃO COMPROVA**
Conteúdo >= 18 L por embalagem original	Declara "lata 16 L" e "galão 3,6 L" (p. 2), sem apresentação >= 18 L.	**NÃO ATENDE**
Rendimento >= 150 m² por demão/18 L	Declara 200 a 250 m²/16 L e 40 a 50 m²/3,6 L (p. 2): valor nominal por litro compatível.	**ATENDE**
1 ou 2 demãos	Recomenda 1 camada (p. 2).	**ATENDE**
Toque <= 2 h; final <= 6 h	30 minutos ao toque e 6 horas final (p. 2).	**ATENDE**
Diluição exclusivamente com água	Até 50% de água limpa (p. 2).	**ATENDE**
Classificação ABNT 11702 e aplicação adequada	Documento é FISPQ de segurança; não comprova normas de desempenho e função específica.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: Na apresentação documentada, o volume é objetivamente inferior ao mínimo. Ainda que a empresa indique outra embalagem, esta precisa ser comercial original do mesmo produto ofertado e ter no mínimo 18 litros.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar prova de apresentação comercial original de 18 L da mesma formulação, boletim oficial de função aglutinante em superfícies fracas, cor incolor após secagem, indicação de uso interno/externo e normas pertinentes.

Fontes da comparação: TR, pp. 51-53; FISPQ Fundo Preparador SoffColor, 10 páginas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.16. ITEM 17 - MASSA CORRIDA PVA PARA USO INTERNO, BRANCA (balde >= 25 kg)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Massa Corrida - Boletim Técnico SoffColor Massa Corrida, pp. 1-3. Quantidade estimada: 360 unidades.

O produto é destinado a correção de paredes internas, com aplicação em 2-3 demãos. O boletim indica secagens superiores aos limites e rendimento de 7 m²/25 kg, sem metodologia que demonstre o rendimento por demão estabelecido no edital.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Massa corrida PVA branca para interior	Identificada como Massa Corrida, indicada para áreas internas; composição PVA e cor branca não demonstradas de modo completo.	**NÃO COMPROVA**
Produto pronto, aplicação espátula/desempenadeira	A ficha descreve métodos compatíveis, com pequena diluição autorizada.	**ATENDE**
Embalagem original balde >= 25 kg	Indica apresentação de 25 kg; menciona saco e balde sem amarrar formato de 25 kg ao balde.	**NÃO COMPROVA**
Rendimento por demão >= 40 m²/25 kg	Rendimento indicado de 7 m²/25 kg, sem dizer se por demão ou acabado.	**NÃO COMPROVA**
Aplicação 2 a 3 demãos	Fabricante indica 2 a 3 demãos.	**ATENDE**
Secagem ao toque <= 2 h	Fabricante indica 6 horas.	**NÃO ATENDE**
Intervalo entre demãos <= 4 h	Fabricante indica 6 horas.	**NÃO ATENDE**
Secagem final <= 12 h	Fabricante indica 24 horas.	**NÃO ATENDE**
NBR 15348, lixabilidade e acabamento	Normas são citadas, mas não há ensaio e prova específicos de lixabilidade e aderência.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: O rendimento de 7 m² não deve ser comparado diretamente a 40 m² por demão sem definir o método e a espessura do filme. Contudo, os três prazos de secagem apresentam divergência explícita, independente da metodologia de rendimento.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar ficha atualizada e esclarecimentos oficiais dos tempos de 6/6/24 horas, prova de rendimento por demão conforme camada fina, composição PVA, cor branca, normas NBR 15348 e foto/rótulo da embalagem original em balde de 25 kg.

Fontes da comparação: TR, pp. 53-55; Boletim Técnico SoffColor Massa Corrida, pp. 1-3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.17. ITEM 18 - MASSA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA, BRANCA (balde >= 23 kg)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA: SoffColor Massa Acrílica Premium - Boletim Técnico SoffColor Massa Acrílica Premium, pp. 1-3. Quantidade estimada: 120 unidades.

O boletim é compatível com aplicação interna e externa, mas informa secagem ao toque e intervalo entre demãos de 6 horas, superiores aos máximos de 2 e 4 horas. O rendimento de 7 m²/25 kg também não demonstra o desempenho mínimo por demão.

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	CONSTATAÇÃO NO DOCUMENTO DO PRODUTO	SITUAÇÃO
Massa acrílica monocomponente branca	Linha denominada Massa Acrílica Premium; não há comprovação individualizada de resina e cor branca.	**NÃO COMPROVA**
Uso interno/externo e aplicações minerais	Indica paredes externas e internas e uso de desempenadeira/espátula (p. 1).	**ATENDE**
Embalagem balde original >= 23 kg	Rendimento citado para 25 kg, mas não confirma que essa apresentação é em balde original.	**NÃO COMPROVA**
Rendimento por demão >= 35 m²/23 kg	Informa 7 m²/25 kg sem metodologia; para 25 kg o edital exige proporcionalmente aprox. 38,04 m² por demão.	**NÃO COMPROVA**
2 a 3 demãos	Fabricante recomenda 2-3 demãos (p. 1).	**ATENDE**
Secagem ao toque <= 2 h	Declara 6 horas (p. 1).	**NÃO ATENDE**
Entre demãos <= 4 h	Declara 6 horas (p. 1).	**NÃO ATENDE**
Secagem final <= 24 h	Declara 24 horas (p. 1).	**ATENDE**
Diluível somente conforme fabricante	Até 5% de água limpa (p. 1).	**ATENDE**
NBR 15348, aderência, lixabilidade, intempéries	As normas são citadas, porém os parâmetros de desempenho não são demonstrados por ensaios.	**NÃO COMPROVA**

ANÁLISE ESPECÍFICA: A orientação de diluição até 5% é compatível com eventual ajuste autorizado. A ausência de prova do balde de 25 kg e do rendimento por demão deve ser solucionada com documentação comercial e técnica do mesmo produto.

DILIGÊNCIA PROPOSTA: Solicitar esclarecimento dos tempos de secagem, comprovação de rendimento por demão, composição acrílica, cor branca, embalagem de >=23 kg em balde original e ensaios de resistência externa, aderência e lixabilidade.

Fontes da comparação: TR, pp. 55-57; Boletim Técnico SoffColor Massa Acrílica Premium, pp. 1-3.

3. PROVIDÊNCIAS DE DILIGÊNCIA À LICITANTE

Considerando as divergências e lacunas identificadas nos produtos vinculados à Gogliano Comércio de Tintas Ltda. - EPP, recomenda-se a realização de diligência técnica prévia à deliberação conclusiva, com comunicação individualizada para os 16 itens em que a empresa figura na Classificação Final dos Itens por Proponentes. A diligência compreenderá apresentação de documentos oficiais dos fabricantes, catálogos de cores e amostras, com observância do item 5 do Termo de Referência, sem antecipar a desclassificação de qualquer dos itens analisados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

3.1. Para cada um dos itens da Gogliano indicados no resultado, confirmar por escrito fabricante, marca, nome exato da linha, acabamento, cores/tonalidades, apresentação comercial e conteúdo efetivamente ofertados, vinculando cada boletim ao respectivo número do item. Nos Itens 04 e 11, solicita-se identificação e ficha técnica individualizadas, pois os arquivos analisados não estabelecem correspondência documental suficiente.

3.2. Apresentar catálogos/boletins técnicos oficiais atuais, fichas de segurança quando aplicáveis, fotografia ou cópia de rótulos das embalagens e comprovação de volume/peso mínimo na apresentação comercial original, sem reenvasamento, complementação ou somatório indevido de embalagens.

3.3. Apresentar, especificamente para os Itens 01, 02, 03, 10, 13, 17 e 18, manifestação técnica oficial da fabricante sobre os tempos de secagem indicados como superiores ao edital, explicitando se o valor é de secagem ao toque, repintura, secagem final, cura ou período de restrição de uso, bem como condições de medição. Para o Item 04, realizar esse esclarecimento se a linha Lukscolor Premium Plus tiver sido ofertada.

3.4. Apresentar comprovação de rendimento segundo a metodologia exigida para cada item, com indicação de consumo, condições de substrato, número de demãos e, quando aplicável, relatórios de ensaio/normas ABNT vigentes. Não se admite converter rendimento por demão em rendimento acabado apenas por cálculo informal, sem respaldo oficial.

3.5. Para os Itens 07 e 15, demonstrar de forma específica a base química e o sistema de impermeabilização/revestimento previsto no edital; no Item 07, confirmar compatibilidade de diluição com água e apresentar o conjunto A+B; no Item 15, comprovar efetiva função de manta líquida para lajes, classificação e embalagem original de 18 L.

3.6. Apresentar catálogos oficiais de cores, leques ou listas de tonalidades homologadas para os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 14, vinculados à marca, linha e acabamento efetivamente ofertados. Para o Item 14, demonstrar a disponibilidade das cores verde e preta específicas para lousa. Quando houver sistema tintométrico, comprovar sua homologação oficial e a manutenção do conteúdo líquido mínimo final após pigmentação.

3.7. Os esclarecimentos deverão dizer respeito às características preexistentes dos mesmos produtos, marca, fabricante e linhas efetivamente ofertados. Eventual informação corrigida deverá ser justificada e emitida por fonte técnica idônea do fabricante, vedada a substituição indevida de produto ou reformulação material da proposta. A análise posterior ficará limitada ao objeto originalmente proposto e aos critérios do edital.

3.8. Requisitar, desde logo, amostras exclusivamente dos Itens 01 a 08, 10, 11 e 13 a 18, identificados no resultado como classificados à Gogliano, em razão das pendências técnicas individualizadas nas tabelas desta análise. A medida tem fundamento no item 5, alínea “d”, do Termo de Referência: o exame físico permitirá confrontar a identificação do produto com a documentação, verificar aplicação, cobertura, acabamento, secagem e propriedades funcionais observáveis, sem substituir ensaios normativos ou laudos de laboratório quando exigíveis.

3.9. A convocação à Gogliano detalhará a cor, a apresentação comercial original reduzida admitida e a justificativa técnica de cada um dos 16 itens, com prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez por até outros 05 (cinco) dias úteis, mediante pedido prévio fundamentado. Para o Item 14 serão avaliadas as cores verde e preta. Os testes observarão preparo da superfície, diluição e instruções oficiais do fabricante, registrando medições, fotografias e horários de aplicação e secagem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

3.10. A convocação dos 16 itens decorre de justificativas próprias, e não de exigência automática: nos Itens 01 a 08, 10 e 13 a 18 há divergências ou lacunas técnicas concretas nos arquivos confrontados; no Item 11, falta documentação individualizada que permita confirmar a formulação e o acabamento Alumínio. A inspeção de cada produto será autônoma, objetiva e vinculada aos requisitos previstos no Termo de Referência, sem antecipar decisão definitiva sobre a aceitabilidade da proposta.

4. CONCLUSÃO

À vista da documentação atualmente examinada, verificou-se que diversas especificações de uso, base, acabamento, embalagem ou secagem são expressamente compatíveis com os requisitos do Termo de Referência. Por outro lado, determinados boletins informam prazos de secagem, volumes de apresentação ou processos de diluição divergentes dos mínimos editalícios, enquanto outros arquivos não comprovam rendimento, classe de desempenho, embalagem, cores e funções específicas. Tais achados estão individualizados por produto e requisito nas tabelas dos itens anteriores.

A documentação apresentada, por ora, não permite atestar a conformidade integral dos 16 itens examinados. Para adequada instrução do processo, recomenda-se DILIGÊNCIA TÉCNICA à licitante Gogliano Comércio de Tintas Ltda. - EPP, com apresentação de documentos oficiais dos fabricantes, catálogos de cores e amostras dos Itens 01 a 08, 10, 11 e 13 a 18, SEM PROPOR, NESTA FASE, A DESCLASSIFICAÇÃO DE QUALQUER DOS ITENS EXAMINADOS.

Após a conferência dos documentos complementares e a avaliação presencial das amostras, deverá ser emitida manifestação técnica conclusiva item a item, indicando a conformidade comprovada, as divergências remanescentes e os resultados objetivos dos testes, conforme o item 5 do Termo de Referência. O presente parecer não substitui a decisão de julgamento do Pregoeiro nem afasta as demais condições editalícias.

Jaborandi/SP, 22 de outubro de 2026.

SILVIO ADEMIR BRUNOZI
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 028/2026 – Processo Administrativo nº 076/2026.

OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada de tintas e materiais correlatos, conforme Edital e Termo de Referência.

LICITANTE: MZ SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

ITEM: 09 – Tinta para demarcação viária, diversas cores, no mínimo branca e amarela, embalagem comercial de 18 litros (240 unidades).

ASSUNTO: Avaliação de conformidade da documentação da Tinta Porto e solicitação de diligência pontual e amostras.

1. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica preliminar da documentação apresentada pela licitante MZ Sinalização Viária para o Item 09 do Pregão Eletrônico nº 028/2026. Foram examinados o Boletim Técnico da Tinta para Demarcação Viária Porto Sinalização (3 páginas), o Catálogo Porto (13 páginas, contendo fichas e ensaios) e as exigências estabelecidas para o item no Anexo I – Termo de Referência.

A documentação inclui dois relatórios de ensaio emitidos pelo Laboratório TORK em 16 de julho de 2026: nº 26074527 SVSP, referente à cor branca, e nº 26074528 SVSP, referente à cor amarela. Ambos concluem pelo atendimento à ABNT NBR 11862 quanto aos parâmetros efetivamente ensaiados. Tais resultados constituem comprovação objetiva e favorável de desempenho para as amostras identificadas, não sendo necessária repetição injustificada dos mesmos ensaios.

2. ANÁLISE TÉCNICA

Para manter os mesmos critérios adotados nas análises dos demais itens do certame, registra-se ATENDE quando os documentos demonstram adequação à exigência examinada, NÃO COMPROVA quando há informação faltante ou contraditória e NÃO ATENDE apenas diante de incompatibilidade técnica efetivamente demonstrada. As ressalvas abaixo não representam rejeição automática do Item 09.

2.1. Confronto do Item 09 com os documentos apresentados

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	INFORMAÇÃO DOCUMENTAL	SITUAÇÃO
Tipo, base e resina	Boletim identifica tinta para sinalização horizontal à base de solvente e resina acrílica estirenada; os laudos registram resina acrílica e estireno.	ATENDE
Uso e substratos	Indicação específica para rodovias e vias urbanas, sobre pavimento betuminoso ou concreto.	ATENDE
Cores obrigatórias	Há indicação de branca e amarela e ensaios próprios para ambas (códigos 7500 e 7501).	ATENDE
Embalagem original de 18 L	Boletim e catálogo informam baldes comerciais metálicos de 18 L.	ATENDE
Acabamento fosco	Brilho a 60° de 12,5 UB (branca) e 8,6 UB (amarela), abaixo do máximo de 20 UB nos laudos.	ATENDE
Aplicação manual/mecanizada	Fabricante indica aplicação por rolo e equipamentos automáticos, com preparo da superfície.	ATENDE
Rendimento e espessura úmida	Catálogo declara 35 m² por 18 L e camada de 0,6 mm; não explicita se a espessura informada é úmida nem a condição que relaciona rendimento, espessura e diluição.	NÃO COMPROVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999

www.jaborandi.sp.gov.br

EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	INFORMAÇÃO DOCUMENTAL	SITUAÇÃO
Secagem no-pick-up até 20 min	Laudo branca: 11 min; laudo amarela: 12 min. Ambos abaixo de 20 min.	ATENDE
Liberação ao tráfego em até 40 min	Não foi indicado prazo específico para liberação da via; no-pick-up não é, isoladamente, a comprovação desse requisito.	NÃO COMPROVA
Diluição / preparo	Boletim admite diluição entre 10% e 30%, mas não identifica nominalmente o diluente oficialmente recomendado.	NÃO COMPROVA
Resistência à abrasão	Resultados de 120 L (branca) e 99 L (amarela), superiores ao mínimo de 80 L adotado nos ensaios.	ATENDE
Água, flexibilidade e sangramento	Nos dois laudos constam resistência à água inalterada, flexibilidade inalterada e ausência de sangramento.	ATENDE
Aderência e uso externo	Boletim declara forte aderência ao pavimento e resistência à abrasão; produto é próprio para sinalização externa.	ATENDE
Microesferas / execução	Boletim orienta pré-mistura do tipo IB e aspersão do tipo IIA, bem como aplicação conforme NBR 15405.	ATENDE
ABNT NBR 11862	Relatórios TORK das cores branca e amarela concluem conformidade para os parâmetros analisados.	ATENDE
FDS e coerência dos dados	A FDS informa densidade mínima de 1,45 g/cm³ e viscosidade de 85–100 KU; os laudos indicam densidades de 1,397 e 1,418 g/cm³ e 82 KU na cor branca. Cabe conciliação técnica.	NÃO COMPROVA
Catálogo completo de cores	A documentação apresenta cores e referências cromáticas, mas carece de confirmação consolidada dos nomes/códigos comerciais disponíveis na linha ofertada.	NÃO COMPROVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

2.2. Resultados laboratoriais relevantes

Os laudos demonstram resultados positivos de secagem, resistência à abrasão, cor, brilho, flexibilidade, resistência à água e sangramento nas amostras branca e amarela. O alcance dessa comprovação é o declarado pelo laboratório: os parâmetros avaliados e os produtos/lotes ensaiados. Não há fundamento, nesta etapa, para exigir novos testes dos mesmos parâmetros sem dúvida técnica específica.

2.3. Esclarecimentos proporcionais às lacunas identificadas

a) Rendimento e espessura. Solicitar esclarecimento oficial quanto à indicação de 35 m² por balde de 18 litros para camada de 0,6 mm, especificando se é espessura úmida e as condições recomendadas de aplicação e diluição.

b) Liberação ao tráfego. Solicitar informação técnica oficial do fabricante que permita verificar o prazo de liberação em até 40 minutos em condições adequadas, distinguindo-o da secagem no-pick-up.

c) Diluente e preparo. Solicitar indicação do diluente homologado e das proporções e orientações de aplicação da linha, incluindo número usual de demãos.

d) Consistência da FDS. Solicitar a FDS oficial correspondente à mesma formulação ou esclarecimento do fabricante sobre as diferenças de densidade e viscosidade em relação aos laudos TORK, identificando os códigos 7500 e 7501.

e) Cores. Solicitar catálogo/relação oficial das cores efetivamente comercializadas na linha, com nomes/códigos, preservando obrigatoriamente branca e amarela.

3. AMOSTRAS E ENCAMINHAMENTO

A fim de conferir a correspondência física do produto com a documentação e verificar, em condições controladas, tonalidade, homogeneidade, acabamento e comportamento inicial de aplicação, recomenda-se solicitar duas amostras do Item 09: uma BRANCA e outra AMARELA, cada qual em embalagem comercial original de no mínimo 3,2 litros, admitido o galão de 3,6 litros previsto no boletim. Não se admite reenvase ou fracionamento. O prazo para apresentação é de 5 (cinco) dias úteis, observado o procedimento do Termo de Referência.

A inspeção presencial será documentada e conduzida com ventilação, EPIs e cuidados compatíveis com a presença de solventes inflamáveis. Não se pretende reproduzir ensaios laboratoriais já realizados, nem realizar teste de tráfego em via aberta sem condições próprias de segurança. As amostras serão confrontadas com a mesma marca e formulação ofertadas, sem alteração do objeto.

4. CONCLUSÃO

A Tinta Porto apresenta compatibilidade documental com a maior parte das especificações técnicas do Item 09, havendo comprovação laboratorial objetiva e favorável de parâmetros importantes da ABNT NBR 11862 nas cores branca e amarela. As pendências remanescentes concentram-se na relação entre rendimento e espessura, no prazo de liberação ao tráfego, na identificação do diluente, na coerência da FDS com os ensaios e no catálogo oficial de cores.

Diante disso, opina-se pela realização de DILIGÊNCIA TÉCNICA PONTUAL e pela apresentação das AMOSTRAS BRANCA E AMARELA, sem desclassificação nesta fase e sem exigir repetição injustificada dos ensaios laboratoriais já apresentados. Após a resposta e a avaliação das amostras, deverá ser emitida manifestação técnica conclusiva, cabendo a decisão de julgamento ao Pregoeiro, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021.

Jaborandi/SP, 22 de outubro de 2026.

SILVIO ADEMIR BRUNOZI
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 028/2026 – Processo nº 076/2026.

LICITANTE: GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. – EPP.

OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada de tintas, massas, fundos, seladores, impermeabilizantes e materiais correlatos.

ASSUNTO: Solicitação de documentação complementar e apresentação fundamentada de amostras para avaliação técnica presencial, sem desclassificação nesta etapa.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

À empresa Gogliano Comércio de Tintas Ltda. – EPP:

Na análise preliminar da documentação encaminhada no Pregão Eletrônico nº 028/2026 foram identificadas informações compatíveis com as especificações, lacunas documentais e divergências entre os requisitos do Anexo I – Termo de Referência e os dados constantes de boletins, catálogos e fichas de segurança. A Administração, antes de adotar deliberação conclusiva sobre a conformidade dos produtos, solicita os esclarecimentos e comprovantes a seguir discriminados. Diante da multiplicidade de pendências relevantes, convoca-se igualmente a empresa para apresentação de amostras dos itens detalhados na seção 5, a fim de realizar inspeção objetiva e testes práticos compatíveis com o Termo de Referência.

A presente comunicação tem finalidade instrutória. Nenhum item está sendo desclassificado nesta etapa. A documentação complementar deverá esclarecer condições e características preexistentes dos mesmos produtos efetivamente ofertados, sem alteração substancial de marca, linha, formulação, acabamento ou apresentação comercial.

2. DOCUMENTAÇÃO GERAL

Para cada um dos 16 itens objeto desta diligência, apresentar uma relação de vinculação contendo número do item, fabricante, marca, linha, variante/acabamento, cor, volume/peso líquido, código de produto e respectiva ficha técnica oficial. Encaminhar documentos vigentes emitidos ou confirmados pelo fabricante, rótulo ou fotografia legível da apresentação original, ficha de segurança quando aplicável e comprovação dos requisitos de desempenho e classificação normativa exigidos.

Sempre que a ficha declarar rendimento, especificar se é por demão ou acabado; informar consumo, quantidade de demãos, condições de aplicação e diluição. Para dados de secagem divergentes, identificar se o prazo informado se refere a toque, intervalo entre demãos, secagem final, cura ou restrição de uso, com manifestação oficial fundamentada da fabricante.

3. SOLICITAÇÕES ESPECÍFICAS POR ITEM

ITEM E PRODUTO	ESCLARECIMENTOS E COMPROVAÇÕES SOLICITADOS
ITEM 01 – TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA PREMIUM (18 L; diversas cores)	Solicitar ficha oficial vigente da variante fosca; esclarecimento da secagem final de 72 horas; classificação/ensaios Premium, rendimento acabado e dados da resina; catálogo oficial de cores e comprovação das apresentações finais de 18 L.
ITEM 02 – TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA STANDARD (18 L; diversas cores)	Solicitar esclarecimento específico sobre as 72 horas, comprovação de resina e enquadramento Standard sob normas vigentes, documentos de antimofo/odor, rendimento e catálogo de cores com apresentação final >= 18 L.
ITEM 03 – TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO (18 L; diversas cores)	Solicitar boletim/ensaios específicos de semibrilho, esclarecimento sobre secagem de 72 horas, comprovação de desempenho Premium e antimofo, catálogo de cores e embalagem final de 18 L.
ITEM 04 – ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE (3,6 L; diversas cores)	Solicitar identificação inequívoca da marca/linha/acabamento e ficha específica do Item 04; se confirmado o Lukscolor Premium Plus, esclarecer formalmente o intervalo mínimo de 8 horas frente ao limite de 6 horas; apresentar rendimento acabado, embalagem final e catálogo de cores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

ITEM E PRODUTO	ESCLARECIMENTOS E COMPROVAÇÕES SOLICITADOS
ITEM 05 – ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM (3,6 L; diversas cores)	Solicitar composição/FDS que confirme resina; desempenho Premium; rendimento acabado; comprovação de 3,6 L finais para todas as tonalidades; catálogo oficial de cores; esclarecimento da recomendação de 15 dias sem esforços.
ITEM 06 – ESMALTE À BASE DE ÁGUA PREMIUM (3,6 L; diversas cores)	Solicitar boletim/FDS com resina, rendimento acabado, cura total, etiqueta/volume final de cores tintométricas, catálogo completo de cores e declaração da apresentação de 3,6 L conforme o edital.
ITEM 07 – TINTA EPÓXI À BASE DE ÁGUA, BICOMPONENTE (conjunto >= 3,6 L; diversas cores)	Solicitar esclarecimento formal da base química e do diluente, com FDS oficial dos componentes A+B e diluente, comprovação do conjunto final >= 3,6 L, liberação ao tráfego leve, rendimento acabado e catálogo de cores.
ITEM 08 – TINTA ACRÍLICA PARA PISO (18 L; diversas cores)	Solicitar boletim técnico oficial completo, composição/base, acabamento, apresentação >= 18 L, rendimento acabado, número de demãos, secagem, liberação de tráfego, abrasão, normas técnicas e catálogo oficial de cores.
ITEM 10 – TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE GRAMADO NATURAL (branca, 16 L)	Solicitar esclarecimento oficial do prazo de 4 horas, comprovação da secagem final até 6 horas, resistência a orvalho e umidade e identificação/rotulagem da embalagem original de 16 L.
ITEM 11 – TINTA COM ACABAMENTO ALUMÍNIO (3,6 L)	Solicitar indicação da marca/linha do Item 11, ficha específica da cor Alumínio, pigmentação metálica original, embalagem 3,6 L, rendimento acabado, secagem, cura, aderência e confirmação de adequação para estruturas e peças metálicas de uso público.
ITEM 13 – SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO (3,6 L)	Solicitar esclarecimento oficial sobre “Não aplicar em área externa” e secagem 72 h; ficha atualizada de produto branco fosco, composição, rendimento, número de demãos e classificação normativa correta.
ITEM 14 – TINTA PARA LOUSA ESCOLAR, VERDE E PRETA (>= 3,2 L)	Solicitar confirmação oficial da formulação e do acabamento fosco/opaco, demonstração do rendimento acabado e da apagabilidade, confirmação de origem/autenticidade da ficha e catálogo oficial das cores próprias para lousa (incluindo verde e preta).
ITEM 15 – IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TIPO MANTA LÍQUIDA BRANCA (18 L)	Solicitar ficha/boletim de desempenho específico de manta para lajes, laudo ou documento NBR 13321 Classe C, rótulo e embalagem original >=18 L, consumo/m², demãos, secagem, cura e ensaios de elasticidade/aderência/UV.
ITEM 16 – FUNDO PREPARADOR DE PAREDES INCOLOR, BASE ÁGUA (18 L)	Solicitar prova de apresentação comercial original de 18 L da mesma formulação, boletim oficial de função aglutinante em superfícies fracas, cor incolor após secagem, indicação de uso interno/externo e normas pertinentes.
ITEM 17 – MASSA CORRIDA PVA PARA USO INTERNO, BRANCA (balde >= 25 kg)	Solicitar ficha atualizada e esclarecimentos oficiais dos tempos de 6/6/24 horas, prova de rendimento por demão conforme camada fina, composição PVA, cor branca, normas NBR 15348 e foto/rótulo da embalagem original em balde de 25 kg.
ITEM 18 – MASSA ACRÍLICA INTERNA/EXTERNA, BRANCA (balde >= 23 kg)	Solicitar esclarecimento dos tempos de secagem, comprovação de rendimento por demão, composição acrílica, cor branca, embalagem de >=23 kg em balde original e ensaios de resistência externa, aderência e lixabilidade.

4. CATÁLOGOS OFICIAIS DE CORES

Solicita-se o catálogo oficial de cores, leque ou lista de tonalidades homologadas pelo fabricante, com identificação da mesma marca, linha e acabamento ofertados, para os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 14. Para o Item 14, comprovar as cores verde e preta próprias para lousa escolar. A existência de uma cor no portfólio geral da marca não comprova sua disponibilidade na linha ofertada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

Quando houver sistema tintométrico, apresentar especificações de bases e pigmentos homologados, formas de obtenção das tonalidades e comprovação de que o volume mínimo exigido corresponde ao conteúdo FINAL comercializado após pigmentação, sem reenvasamento ou complementação não autorizados.

5. CONVOCAÇÃO FUNDAMENTADA PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

Nos termos do item 5, alíneas “d”, “e” e “f”, do Anexo I – Termo de Referência, ficam solicitadas à Gogliano Comércio de Tintas Ltda. – EPP amostras exclusivamente dos produtos correspondentes aos Itens 01 a 08, 10, 11 e 13 a 18, nos quais a licitante figura classificada em primeiro lugar segundo a Classificação Final dos Itens por Proponentes juntada ao Processo nº 076/2026. A apresentação é individualmente motivada pelas divergências e lacunas técnicas identificadas para cada item na análise preliminar, a serem verificadas na forma objetiva prevista no edital.

Para identificação objetiva, as cores e apresentações das amostras ficam indicadas abaixo. Nos itens com cores variadas, a cor selecionada para teste não dispensa a apresentação do catálogo de tonalidades. Caso a cor indicada não integre a linha oficialmente ofertada, a licitante deverá comunicar e comprovar essa situação antes do término do prazo, para definição expressa de outra cor pela Administração, sem alteração do produto proposto.

Nº	AMOSTRA EXIGIDA (COR E APRESENTAÇÃO)	MOTIVO E CARACTERÍSTICA A VERIFICAR
01	Branca; mínimo 3,2 L	Comprovar fisicamente cobertura, fosqueamento, homogeneidade e tempo de secagem, em razão do prazo final de 72 h informado.
02	Branca; mínimo 3,2 L	Verificar aspecto fosco, cobertura, aderência inicial e secagem da linha Standard, cujo boletim informa 72 h.
03	Branca; mínimo 3,2 L	Verificar acabamento semibrilho, uniformidade, lavabilidade inicial e secagem, diante do prazo final de 72 h.
04	Branca; mínimo 0,8 L	Confrontar marca e linha do esmalte com a proposta; conferir brilho, aplicação e intervalo entre demãos (ficha analisada: 8 h).
05	Branca; mínimo 0,8 L	Conferir alto brilho, cobertura, nivelamento, secagem e identidade da formulação Premium ofertada.
06	Branca; mínimo 0,8 L	Conferir diluição aquosa, acabamento, cobertura e secagem do esmalte base água, ante lacunas de rendimento e cura.
07	Branca; conjunto A+B original, total mínimo 0,8 L	Verificar componentes, mistura oficial, aspecto, aplicação e secagem; comprovação da base aquosa exige também documentos técnicos.
08	Cinza; mínimo 3,2 L	Conferir acabamento fosco, cobertura, aderência inicial e secagem da tinta piso, cuja FISPQ não comprova desempenho.
10	Branca; apresentação comercial original de 16 L	Verificar visibilidade e aplicação em gramado natural e, especialmente, secagem ao toque (ficha: 4 h; edital: 2 h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

Nº	AMOSTRA EXIGIDA (COR E APRESENTAÇÃO)	MOTIVO E CARACTERÍSTICA A VERIFICAR
11	Alumínio; mínimo 0,8 L	Conferir cor e efeito metálico próprio, homogeneidade, cobertura e aderência inicial; ficha específica não identificada.
13	Branca; mínimo 0,8 L	Conferir selagem, aspecto branco fosco e secagem; esclarecer contradição de uso externo e prazo total de 72 h.
14	Verde e preta; uma embalagem original de cada cor, mínimo 0,8 L cada	Conferir acabamento fosco/opaco e escrita/apagamento com giz, respeitada espera técnica de até 7 dias.
15	Branca; mínimo 3,2 L	Verificar formação de película/membrana, uniformidade e consumo; classe e impermeabilidade conforme NBR 13321 exigem prova documental.
16	Produto cuja película seca seja incolor; mínimo 3,2 L	Verificar aspecto depois de seco, penetração/aglutinação perceptível e correspondência da formulação à apresentação ofertada.
17	Branca; embalagem original reduzida de no mínimo 5 kg	Verificar consistência, aplicação, secagem, lixamento e acabamento da massa corrida, diante dos prazos 6/6/24 h.
18	Branca; embalagem original reduzida de no mínimo 5 kg	Verificar consistência, aplicação, secagem, lixamento e aderência inicial da massa acrílica, diante dos prazos 6/6/24 h.

5.1. Embalagem, prazo e prorrogação

Todas as amostras deverão corresponder à mesma marca, fabricante, linha, formulação, categoria e acabamento ofertados, em embalagem comercial ORIGINAL do fabricante, lacrada, identificada e dentro da validade, com lote visível. São permitidas apenas as apresentações reduzidas oficiais discriminadas na tabela, observadas as hipóteses previstas no Termo de Referência. Para o Item 10, cuja embalagem exigida é de 16 litros e para o qual a regra de redução não prevê apresentação específica, solicita-se a embalagem comercial original de 16 litros. Se o fabricante não comercializar apresentação reduzida apta para qualquer dos demais itens, deverá ser apresentada a embalagem original efetivamente ofertada, sem fracionamento ou reenvase.

O prazo para apresentação das amostras é de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação formal. Mediante solicitação fundamentada feita ANTES do término do prazo, poderá ser autorizada, uma única vez, prorrogação de até 05 (cinco) dias úteis, conforme previsão do Termo de Referência. A entrega será registrada com indicação de item, lote, embalagem, data, condição do lacre e identificação do responsável.

5.2. Critérios da avaliação presencial

A verificação prática poderá abranger, conforme cada item: embalagem e identificação; integridade, homogeneidade e consistência; preparo, diluição e mistura; cobertura, alastramento, nivelamento, cor e acabamento; aderência inicial e secagem; propriedades funcionais próprias, como escrita/apagamento com giz (Item 14), aplicação em gramado natural (Item 10), sistema epóxi A+B (Item 07) e formação de membrana (Item 15). A aplicação seguirá as orientações oficiais do fabricante, nos substratos compatíveis e nas condições técnicas registradas.

Serão documentados temperatura/umidade ambiente quando relevantes, superfície utilizada, proporção de diluição, número de demãos, horários de aplicação, início e final das observações,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

registros fotográficos e resultado individualizado por requisito. Quando a propriedade depender de secagem, cura ou estabilização, respeitar-se-á o período tecnicamente necessário, com registro nos autos. Não haverá avaliação genérica, por mera preferência de marca, nem criação de critérios distintos dos estabelecidos no edital.

A inspeção visual ou de aplicação NÃO SUBSTITUI os certificados, relatórios de ensaio e demais comprovações oficiais pertinentes a normas, classe de desempenho, resistência ao intemperismo, abrasão, anticorrosão, impermeabilidade e vida útil, quando exigíveis. A licitante será informada da programação da avaliação, que será conduzida e registrada pelo setor técnico responsável, para subsidiar a decisão do Pregoeiro.

6. CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E RESULTADO DA DILIGÊNCIA

A documentação complementar deverá ser apresentada separadamente para cada um dos 16 itens relacionados nesta convocação, acompanhada de documentos oficiais legíveis e indicação dos trechos comprobatórios, no prazo e meio eletrônico informados pelo Pregoeiro. As AMOSTRAS desses mesmos itens deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias úteis da comunicação formal, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaborandi/SP, mediante protocolo e em horário de expediente. O local e o horário de avaliação presencial serão comunicados à licitante.

As manifestações não poderão representar oferta de produto novo ou substituição da proposta. Havendo alegação de erro material na ficha, a retificação deverá ser justificada e emitida ou confirmada pela fabricante, com referência expressa ao produto e à formulação ofertados originalmente. A apresentação de embalagens reduzidas de amostra, nos limites do item 5 do Termo de Referência, não altera os conteúdos mínimos exigidos para as unidades a serem efetivamente fornecidas.

Após a juntada dos documentos e o recebimento das amostras dos itens convocados, a Administração procederá à reanálise documental e à avaliação prática, lavrando registro objetivo, com identificação do item, critérios aferidos, condições de ensaio e conclusões. Nenhum item é desclassificado por meio desta convocação; eventual decisão de aceitação ou desclassificação será posterior, individualizada e fundamentada, na forma do instrumento convocatório.

Jaborandi/SP, 03 de Novembro de 2026.

FERNANDO HENRIQUE SALES:[redacted]
Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE SALES:[redacted]
Dados: 2026.11.03 09:03:26 -03'00'

FERNANDO HENRIQUE SALES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA TÉCNICA E AMOSTRAS

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 028/2026 – Processo Administrativo nº 076/2026.

LICITANTE: MZ SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

ITEM: 09 – Tinta para demarcação viária, diversas cores regulamentares, incluindo branca e amarela, fornecimento em embalagem original de no mínimo 18 litros.

ASSUNTO: Esclarecimentos pontuais sobre o produto Tinta Porto, catálogo de cores e apresentação de duas amostras.

1. OBJETO DA DILIGÊNCIA

À empresa MZ Sinalização Viária:

Em análise da documentação técnica do Item 09, verificou-se que os relatórios de ensaio TORK nº 26074527 SVSP (branca) e nº 26074528 SVSP (amarela), emitidos em 16 de julho de 2026, demonstram resultados favoráveis e atendimento à ABNT NBR 11862 nos parâmetros avaliados. Não se solicita repetição desses ensaios. Para conclusão da análise, restam os esclarecimentos específicos indicados a seguir, relativos ao produto originalmente ofertado.

2. ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS

TÓPICO	INFORMAÇÕES REQUERIDAS
01. Rendimento e espessura	Confirmar por informação técnica oficial do fabricante se a camada de 0,6 mm indicada no catálogo é úmida e em quais condições de diluição/aplicação se obtém o rendimento de 35 m² por embalagem de 18 L.
02. Liberação ao tráfego	Apresentar informação técnica oficial que demonstre a liberação ao tráfego em até 40 minutos, em condições ambientais adequadas, diferenciando esse prazo da secagem no-pick-up.
03. Diluente e aplicação	Informar qual diluente é oficialmente recomendado para a linha ofertada, as proporções permitidas e a orientação usual sobre demãos/aplicação.
04. FDS e divergências	Encaminhar FDS válida e correspondente à mesma formulação, ou esclarecimento formal do fabricante sobre os valores de densidade e viscosidade distintos dos laudos TORK. Confirmar a correspondência dos códigos 7500 (branca) e 7501 (amarela) com o produto ofertado.
05. Catálogo de cores	Encaminhar relação ou catálogo oficial atualizado, com nomes e códigos das cores comercializadas na mesma linha, contemplando obrigatoriamente branca e amarela.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ: 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno nº 466 - Centro
Fone: (17) 3347-9900 / (17) 3347-9999
www.jaborandi.sp.gov.br

3. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

Para conferência presencial de identidade, tonalidade e características de aplicação da tinta ofertada, solicita-se a apresentação das seguintes amostras, nos termos das regras específicas do Termo de Referência:

AMOSTRA	APRESENTAÇÃO	VERIFICAÇÃO PREVISTA
ITEM 09 – BRANCA	01 unidade em embalagem comercial original, de no mínimo 3,2 L, admitido o galão de 3,6 L previsto no boletim técnico.	Verificar rótulo, marca/linha, lote, cor, homogeneidade, acabamento e aplicação inicial.
ITEM 09 – AMARELA	01 unidade em embalagem comercial original, de no mínimo 3,2 L, admitido o galão de 3,6 L previsto no boletim técnico.	Verificar identificação, tonalidade, homogeneidade, acabamento e aplicação inicial.

O prazo para entrega das amostras é de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação formal, admitida uma prorrogação de até 05 (cinco) dias úteis mediante pedido prévio fundamentado e deferimento da Administração, conforme o Termo de Referência. O local e horário de entrega serão informados pelo Departamento de Licitações. Na inexistência de embalagem comercial reduzida compatível, deverá ser apresentada a embalagem original de 18 L. Não serão aceitos reenvases, fracionamentos ou formulações diversas das ofertadas.

A inspeção será registrada e realizada em condições de segurança apropriadas para produto à base de solventes. A avaliação prática não substitui os laudos já apresentados nem constitui exigência de novos ensaios de parâmetros comprovados. Os esclarecimentos deverão referir-se à mesma marca, linha e formulação da proposta, sem substituição do produto.

4. ENCAMINHAMENTO

A diligência tem caráter instrutório e não constitui desclassificação nesta etapa. Após o recebimento das informações e das amostras, será efetuada reanálise técnica das questões pendentes para subsidiar a decisão do Pregoeiro, observadas as condições do edital.

Jaborandi/SP, 03 de Novembro de 2026.

FERNANDO HENRIQUE SALES:[redacted]
Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE SALES[redacted]
Dados: 2026.11.03 09:03:57 -03'00'

FERNANDO HENRIQUE SALES
Pregoeiro