DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE

PILAR DO SUL

Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 | Ano II | Edição nº 334



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4° TERMO ADITIVO
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
LOCADOR: JANE MARIA ROLIM GONÇALVES
Referência: Contrato nº 075/2020
Processo Administrativo Eletrônico nº: 12136/2023

CLÁUSULA 01 – Fica aditado o contrato original em sua CLAUSULA 4ª, para prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, retroagindo seus efeitos a 01 de Novembro de 2023, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA 02 - O valor mensal do contrato será mantido, em razão da deflação ocorrida no período (IGPM). Sendo o valor de **R$ 2.074,79 (dois mil, setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)** mensais, valor esse reajustado no 3º termo aditivo.

CLÁUSULA 03 – Do Tratamento dos Dados Pessoais: O tratamento de dados pessoais deve obedecer as disposições legais vigentes, nos moldes da Lei 13.709/2018 (LGPD), visando dar efetiva proteção e sigilo aos dados de pessoas naturais que possam identificá-las ou torná-las identificáveis.

§ 1º O tratamento de dados pessoais se dará, para fins de utilização de soluções necessárias quando da execução da prestação de serviço.

§ 2º As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle.

CLÁUSULA 04 – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

CLÁUSULA 05 - Elegem o Foro da comarca de Pilar do Sul, para solução de quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e Contratadas, assinam, **DIGITALMENTE**, o presente instrumento, para que surta seus efeitos legais.

Pilar do Sul - SP, 18 de Dezembro de 2.023.

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico a favor da empresa abaixo e Homologo o procedimento licitatório referente ao **PREGÃO PRESENCIAL N.º 89/2023,** DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA NOVO PAÇO MUNICIPAL, nas quantidades e valores a seguir:

JAQUELINE CARVALHO BRISOLA GENTINA LTDA - ME
CNPJ: 06.998.402/0001-03

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.R$	VALOR TOTAL R$
1	11	UND	**APARADOR DE CAFÉ** – MEDIDAS EXTERNAS 0,90X0,83X0,52 (AXLXP) – TAMPONAMENTO SUPERIOR E LATERAL EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC. COM 2 PORTAS DE GIRO, DOBRADIÇAS METÁLICAS E SISTEMA DE AMORTECIMENTO, 1 PRATELEIRA INTERNA EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDA EM FITA DE PVC, PUXADOR SLIM PRETO FOSCO METÁLICO – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	2.164,28	23.807,08
2	28	UND	**ARMÁRIO MULTIUSO ESCRITÓRIO** – MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 2,10X0,83X0,52 (AXLXP) – TAMPONAMENTO SUPERIOR E LATERAL EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, PARTE INTERNA EM MDF 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 PORTAS DE GIRO, DOBRADIÇAS METÁLICA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, PUXADORES SLIM PRETO FOSCO METÁLICO, 3 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	3.131,44	87.680,32
3	1	UND	**ARMÁRIO MULTIUSO LIMPEZA** – MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 2,10X0,83X0,52 (AXLXP) – TAMPONAMENTO SUPERIOR E LATERAL EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, PARTE INTERNA CONFECCIONADO EM MDF 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM 2 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS METÁLICA E SISTEMA DE AMORTECIMENTO, PUXADORES SLIM PRETO FOSCO METÁLICO, 4 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, COLUNA CENTRAL DIVIDINDO E VÃO PARA MATERIAL	NOBILE	2.785,04	2.785,04

			DE LIMPEZA NA LATERAL ESQUERDA – ACABAMENTO BRANCO TX			
4	8	UND	**BALCÃO** - MEDIDAS EXTERNAS 0,90X0,83X0,52 (AXLXP) – TAMPONAMENTO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, PARTE INTERNA EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, COM 2 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS METÁLICA E SISTEMA DE AMORTECIMENTO, PUXADORES SLIM PRETO FOSCO ACETINADO METÁLICO, 1 PRATELEIRA INTERNA EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	2.370,54	18.964,32
5	1	UND	**BALCÃO ABERTO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,90X2,72X0,60 (AXLXP) – TAMPO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, COM 1 PRATELEIRA INFERIOR E 2 COLUNAS PARA SUSTENTAÇÃO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	3.464,03	3.464,03
6	1	UND	**BALCÃO AUDITÓRIO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,75X2,70X0,60 (AXLXP) – TAMPO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, BORDAS EM FITA DE PVC COM FECHAMENTO FRONTAL E RIPAS EM MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 4CM (LARGURA) CADA RIPA E 2CM DE ESPAÇAMENTO ENTRE AS RIPAS, BORDAS EM FITA DE PVC, 2 BASE PARA CPU E SAPATAS METÁLICAS NIVELADORAS – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	3.276,52	3.276,52
7	2	UND	**BALCÃO COM ESPAÇO PARA FRIGOBAR** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,90X1,35X0,52 (AXLXP). TAMPONAMENTO SUPERIOR E LATERAL EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, PARTE INTERNA EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, 2 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS METÁLICA E SISTEMA DE AMORTECIMENTO, PUXADORES SLIM PRETO FOSCO ACETINADO METÁLICO, 1 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC E VÃO PARA FRIGOBAR – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	2.725,83	5.451,66

8	3	UND	**BALCÃO PARA PASTA ARQUIVO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,90X1,25X0,52 (AXLXP) – TAMPONAMENTO LATERAL E SUPERIOR EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, PARTE INTERNA EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, 4 GAVETÕES COM CORREDIÇA LARGA METÁLICA CO CAPACIDADE PARA 30KG, SUPORTE PARA PASTA ARQUIVO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PUXADOR SLIM PRETO FOSCO METÁLICO – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	3.878,53	11.635,59
9	2	UND	**MESA COZINHA/REFEITÓRIO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,75X2,72X1,20 (AXLXP) – TAMPO EM MDF 33MM ULTRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, PÉS EM ESTRUTURA (ARMAÇÃO) METÁLICA EM TUBOS DE 50X30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NA COR PRETO FOSCO METÁLICO, SAPATA NIVELADORA – ACABAMENTO BRANCO ULTRA	NOBILE	4.166,70	8.333,40
10	1	UND	**MESA DE REUNIÃO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,75X2,72X1,20 (AXLXP) – TAMPO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO E BORDAS EM FITA DE PVC, PÉS EM ESTRUTURA (ARMAÇÃO) METÁLICA EM TUBOS DE 50X30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGEM, NA COR PRETO FOSCO METÁLICO, 2 CAIXAS DE TOMADAS COM 7 BLOCOS, NA COR PRETO FOSCO ESCOVADO, SAPATAS NIVELADORAS – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	4.033,47	4.033,47
11	1	UND	**MESA DE REUNIÃO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,75X5,00X1,20 (AXLXP) – TAMPO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO SUPERIOR NOS 4 LADOS EM MEIA ESQUADRIA E BORDAS EM FITA DE PVC, COM DETALHE CENTRAL EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES PRETO, PÉS EM ESTRUTURA (ARMAÇÃO) METÁLICA EM TUBOS DE 50X30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ANTIFERRUGEM, NA COR PRETO FOSCO METÁLICO, 2 CAIXAS DE TOMADAS COM 7 BLOCOS, NA COR PRETO FOSCO ESCOVADO – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	6.028,99	6.028,99
12	22	UND	**MESA DE TRABALHO** – MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,80X1,20X0,70 (AXLXP) – TAMPO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS	NOBILE	2.746,55	60.424,10

			EM FITA DE PVC, CONTENDO FURO PARA PASSA CABOS COM ACABAMENTO EM PVC MEDINDO 56MM DE DIÂMETRO. COM 1 GAVETA COM CORREDIÇA LARGA METÁLICA 40CM COM CAPACIDADE PARA 30KG, PUXADOR SLIM PRETO FOSCO METÁLICO. ESTRUTURA DOS PÉS EM MDF 33MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA PVC. TRAVESSA FRONTAL INFERIOR AO TAMPO MEDINDO 0,37X 1,14 (AXL) EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, BASE PARA CPU E SAPATAS METÁLICAS NIVELADORAS – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA			
13	27	UND	**MESA DE TRABALHO COM APOIO LATERAL** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS PARA MESA 0,80X1,50X0,70 (AXLXP) – TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO, BORDAS EM FITA DE PVC, CONTENDO FURO PARA PASSA CABOS COM ACABAMENTO EM PVC MEDINDO 56MM DE DIÂMETRO. ESTRUTURA DOS PÉS EM MDF 33MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, BORDAS EM FITA PVC. APOIO LATERAL COM MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 0,80X0,40X0,40 (AXLXP) COM 1 GAVETA COM CORREDIÇA LARGA METÁLICA COM 40CM COM CAPACIDADE PARA 30KG, 1 PORTA DE GIRO COM DOBRADIÇAS METÁLICA E SISTEMA DE AMORTECIMENTO, PUXADORES SLIM PRETO FOSCO METÁLICO. TRAVESSA FRONTAL INFERIOR AO TAMPO MEDINDO 0,37X 1,44 (AXL) EM MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO, BORDAS EM FITA DE PVC, BASE PARA CPU, E SAPATAS METÁLICAS NIVELADORAS – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	3.165,98	85.481,46
14	6	UND	**MESA EM L** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 1,50 (ESQUERDA) X 1,40 (DIREITA) X 0,80 (ALTURA) CADA UMA. TAMPO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, CONTENDO FURO PARA PASSA CABOS COM ACABAMENTO EM PVC MEDINDO 56MM DE DIÂMETRO. ESTRUTURA DOS PÉS EM MDF 33MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA PVC. COM 1 GAVETA COM CORREDIÇA LARGA METÁLICA COM CAPACIDADE DE 30KG, 1 PORTA DE GIRO COM DOBRADIÇAS METÁLICA E SISTEMA DE AMORTECIMENTO, PUXADOR SLIM PRETO FOSCO METÁLICO. TRAVESSA LADO DIREITO INFERIOR AO TAMPO MEDINDO 0,37X 1,84	NOBILE	3.745,30	22.471,80

			(AXL) EM MDF 15MM, BASE PARA CPU E SAPATAS METÁLICAS NIVELADORAS – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA			
15	1	UND	**MESA PREFEITO EM L COM TAMPO RETO E APARADOR LATERAL** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 2,00X1,00 (LXP) (TAMPO RETO) X 1,50X0,60 (LXP) (APARADOR LATERAL)0,80 (ALTURA) CADA UMA. TAMPO EM MDF 36MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, COM UMA FAIXA DA SUPERFÍCIE MEDINDO 0,50 X 2,00 REVESTIDA EM COURO, CONTENDO FURO PARA PASSA CABOS COM ACABAMENTO EM PVC MEDINDO 56MM DE DIÂMETRO. ESTRUTURA DOS PÉS EM MDF 36MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO E BORDAS EM FITA PVC, COM FECHAMENTO FRONTAL, BASE PARA CPU E SAPATAS METÁLICAS NIVELADORAS APARADOR LATERAL EM MDF 36MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, 4 GAVETAS CORREDIÇA LARGA METÁLICA COM CAPACIDADE DE 30KG E 3 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇA METÁLICA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, PUXADOR SLIM PRETO FOSCO METÁLICO E BORDAS EM FITA PVC. NICHO FACE EXTERNA COM PRATELEIRAS EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA PVC, SAPATA NIVELADORA – ACABAMENTO 2 CORES DE AMADEIRADO COM TEXTURA	NOBILE	8.010,69	8.010,69
16	1	UND	**MESA REDONDA** – MEDIDAS EXATAS DE 1,20 DE DIÂMETRO – TAMPO EM MDF 33MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, PÉ EM X ESTRUTURADO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC, COM SAPATAS METÁLICAS NIVELADORAS – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	2.814,65	2.814,65
17	2	UND	**PAINEL DE TV** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 1,50X1,50X0,03 (AXLXP) – TAMPONAMENTO EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC. DOIS FRISOS DECORATIVOS, CONTENDO FURO PARA PASSA CABOS COM ACABAMENTO EM PVC MEDINDO 56MM DE DIÂMETRO E PRATELEIRA SUPERIOR MEDINDO 0,25X1,50 (PXL) EM MDF 33MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	1.454,69	2.909,38
18	1	UND	**PAINEL RIPADO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 2,70X3,20X0,03 (AXLXP). EM MDF	NOBILE	7.835,02	7.835,02

			15MM REVESTIDO NAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 4CM (LARGURA) CADA RIPA E BORDAS EM FITA DE PVC. VÃO COM ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE RIPAS – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA			
19	1	UND	**PAINEL RIPADO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 2,70X5,50X0,03 (AXLXP). EM MDF 15MM REVESTIDO NAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 4CM (LARGURA) CADA RIPA E BORDAS EM FITA DE PVC. VÃO COM ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE RIPAS – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	12.207,00	12.207,00
20	1	UND	**PÚLPITO AUDITÓRIO** - MEDIDAS EXTERNAS EXATAS 1,10X0,80X0,60 (AXLXP) – TAMPO EM MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA DE PVC. COM FECHAMENTO FRONTAL TOTAL, PRATELEIRA INTERNA EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA PVC, INCLINADA EM 10° COM DISTÂNCIA DO CHÃO DE 0,90CM, CONTENDO FURO PARA PASSA CABOS COM ACABAMENTO EM PVC MEDINDO 56MM DE DIÂMETRO, PRATELEIRA CENTRAL EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E BORDAS EM FITA PVC – ACABAMENTO AMADEIRADO TEXTURA	NOBILE	2.385,48	2.385,48
					VALOR GLOBAL: R$	**380.000,00**

Pilar do Sul, 20 de dezembro de 2023.

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico a favor das empresas abaixo e Homologo o procedimento licitatório referente ao **PREGÃO PRESENCIAL N.º 96/2023,** DESTINADO À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PARA NOVO PAÇO MUNICIPAL, nas quantidades e valores a seguir:

JAQUELINE CARVALHO BRISOLA GENTINA LTDA - ME
CNPJ: 06.998.402/0001-03

LOTE 01 – CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR BAIXO DE 3 (TRÊS) LUGARES

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	10	Unid.	**CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR BAIXO.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Conjunto montado sobre Longarinas de 3(três) lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação 3 (três) usuários de forma ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para movimentação. Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto. Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1. ¼" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo	**Plaxmetal Premium Executiva Cod. 33975**	**1.890,00**	**18.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

			processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Assentos: suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Encosto Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Encosto suas dimensões são aproximadamente 460 mm (largura) x 415 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/ - 2 Kg/ m³. ESPECIFICA CERTIFICAÇÃO Certificada conforme norma ABNT NBR 16031: Versão 2012 Laudo Ergonômico NR 17			
					VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$	**18.900,00**

LOTE 02 – CADEIRA FIXA COM BRAÇOS SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO 3 (TRÊS) LUGARES

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
02	8	Unid.	**CADEIRA FIXA COM BRAÇOS SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Conjunto montado sobre Longarinas de 3 (três) lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 3 (três) usuários de forma ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para movimentação. Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto. Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono	**Plaxmetal Premium Diretor Cod. 32573**	**2.200,00**	**17.600,00**

			ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1. ¼" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) Encosto Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

			(Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 450 mm (largura) x 450 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/ - 2 Kg/ m³. Braço tipo Corsa, Consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), com duas flanges de aço em formato de " L" para a fixação no assento. Para montar o braço no assento, são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼" x 1" CERTIFICAÇÃO Certificada conforme norma ABNT NBR 16031: Versão 2012 Laudo Ergonômico NR 17			
					VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$	**17.600,00**

REFRIGERACAO 3 IRMAOS LTDA - EPP
CNPJ: 22.566.722/0001-40

LOTE 03 – POLTRONA AUDITÓRIO RETRÁTIL COM PRANCHETA E APOIA BRAÇOS DUPLO

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
03	**39**	**Unid.**	**POLTRONA AUDITÓRIO RETRÁTIL COM PRANCHETA E APOIA BRAÇOS DUPLO.** Poltrona Auditório Retrátil com Apoia Braços Duplo, prancheta, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura média com dupla curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. - Cores a escolha no catalogo do fabricante. - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14	**Cavaletti 12011UE**	**2.024,39**	**78.951,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

			mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do assento em Napa montada por grampos com acabamento zincado. - Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com acabamento zincado. - Mecanismo basculante do assento fabricado em chapa de aço SAE 1020 com de 3 mm de espessura soldado em pino fabricado em aço SAE1213 redondo com 10,00 mm de diâmetro, fixado em cada lado do assento. - Batentes do final de curso do assento retrátil injetado em Polipropileno Copolímero na cor preta. - A fixação do assento no mecanismo basculante do assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. - A fixação do conjunto assento e mecanismo basculante do assento na estrutura é feito por encaixe na bucha de giro da estrutura. - Braços montadas em sequência com os apoia braços duplos formando uma poltrona individual. - Apoia Braço com prancheta injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma plástica injetada em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. - Apoia Braço com prancheta injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma plástica injetada em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro, mecanismo de articulação injetado em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. - A fixação do apoia braços na estrutura é feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas flangeada ranhurada na bitola ¼"x 20 fpp fixadas sob pressão na alma plástica. - Lateral com a parte central fabricada em compensado multilaminado resinado, moldado a quente com 10 mm de espessura média. - Cores a escolha no catalogo do fabricante. - Prancheta em MDF na cor preta, com 260 mm de largura e 300 mm de profundidade, 18 mm de espessura média e bordas protegidas por acabamento de borda, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo do tipo escamoteável, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade informando no momento da compra. - Estrutura da parte inferior com chapa para a fixação ao piso fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25mm de espessura. - Estrutura de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,90 mm de espessura de parede. - Suporte de apoio do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,20 mm de espessura de parede. - Suporte de fixação do braço fabricado			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

			fabricada em chapa de aço com 2,0 mm de espessura. - Suporte de fixação da lateral de madeira fabricado fabricada em chapa de aço com 3,18 mm de espessura. - Bucha de giro do assento fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo 19,05 mm de diâmetro com 1,90 mm de espessura de parede. - Suporte de fixação do encosto fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos são unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Mecanismo basculante com retorno automático do assento por contrapeso com auxílio do usuário. - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. - Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e validade. - Laudo de conformidade para com a NBR-15878 da ABNT. - Laudo de Absorção sonora. - Laudo de conformidade para com as NBR-14961/19 - NBR-8515/20 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis. - Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo INMETRO para espuma isenta de CFC. - Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta. - Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, com avaliação das Normas: NBR 8095 e NBR 8096 com solda, durante no mínimo 400 horas, com resultados d0/t0 – Ri 0; Sem solda: NBR 8094 durante no mínimo 1500 horas, com resultado d0/t0 – Ri 0; ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523; e NBR 10545, sem solda. - Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto. - Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica – Crea. - Licença de operação do fabricante de seu domicilio. -			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

			Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos. - Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. - Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA. - Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação. - Certificado de conformidade com as normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 – emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO conforme PE-165 – rotulo ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório. - Dimensões aproximadas do produto: - Altura Total da Cadeira: 870 mm - Profundidade Total da Cadeira: 475-720 mm - Largura Total da Cadeira Individual: 625 mm - Largura Total de 2 Poltronas Duplas: 1250 mm - Extensão Vertical do Encosto: 470 mm - Largura do Encosto: 445 mm - Profundidade Superfície do Assento: 475 mm - Largura do Assento: 485 mm - Altura do Assento: 435 mm - Largura Total da Prancheta: 260 mm - Profundidade Total da Prancheta: 300 mm			
04	**01**	**Unid.**	**POLTRONA AUDITÓRIO EXTRA RETRÁTIL C/ APOIA BRAÇOS DUPLO E PRANCHETA.** Fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado a quente com 18 mm de espessura média. - Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isento de CFC, com densidade controlada de 30 a 36 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Contra capa do encosto em Napa na cor preta fixado por grampos com acabamento zincado. - Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com acabamento zincado. - A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado a quente com 18 mm de espessura média. - Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isento de CFC, com densidade controlada de 30 a 36 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contracapa do assento em Napa fixado por grampos com acabamento zincado. - Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com acabamento zincado. - Mecanismo basculante do assento fabricado em chapa de aço SAE 1020 com de 3 mm de espessura soldado em pino fabricado em aço SAE1213 redondo com 10,00 mm de diâmetro, fixado em cada lado do assento. - Batentes do final de curso do assento retrátil injetado em polipropileno copolímero na cor preta. - A fixação do mecanismo basculante no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola	**Cavaletti 12011 Extra UE**	**4.048,79**	**4.048,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

			¼”x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. - A fixação do conjunto assento e mecanismo basculante do assento na estrutura é feito por encaixe na bucha de giro da estrutura. - Braços montados em sequência com os apoia braços duplos formando uma poltrona individual. - Apoia Braço com prancheta injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma plástica injetada em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. - Apoia Braço com prancheta injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma plástica injetada em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro, mecanismo de articulação injetado em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. - A fixação do apoia braços na estrutura é feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas flangeada ranhurada na bitola ¼"x 20 fpp fixadas sob pressão na alma plástica. - Lateral com a parte central fabricada em compensado multilaminado resinado, moldado a quente com 10 mm de espessura média. Revestimento e cores a escolha no catalogo do fabricante. - Prancheta em MDF na cor preta, com 260 mm de largura e 300 mm de profundidade, 18 mm de espessura média e bordas protegidas por acabamento de borda, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo do tipo escamoteável, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade informando no momento da compra. - Base de fixação no piso fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura. - Estrutura lateral de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo 16x30mm com 1,90 mm de espessura de parede, reforçadas com chapa de aço industrial ASTM A36 com 6,35mm de espessura. - Pé central e travessa fabricados em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo 16x30mm com 1,90mm de espessura de parede. - Bucha de giro do assento fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo 19,05 mm de diâmetro com 1,90 mm de espessura de parede. - Suporte de apoio do braço fabricado em chapa de aço SAE 1020 com 3,18 mm de espessura. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura em cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Mecanismo basculante com retorno automático do assento por contrapeso com auxílio do usuário. * Esta poltrona deve suporta um usuário de até 250 kg no assento obeso, para turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, sob condições normais de uso; - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

			temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. - Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e validade. - Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta. - Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, com avaliação das Normas: NBR 8095 e NBR 8096 com solda, durante no mínimo 400 horas, com resultados d0/t0 – Ri 0; Sem solda: NBR 8094 durante no mínimo 1500 horas, com resultado d0/t0 – Ri 0; ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523; e NBR 10545, sem solda. - Certificado de registro de pessoa jurídica do fabricante do produto. - Certidão de registro profissional de responsabilidade técnica – Crea. - Licença de operação do fabricante de seu domicilio. - Documento do fabricante para comprovação de tratamento de resíduos líquidos. - Documento do fabricante do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. - Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA. - Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação. - Dimensões aproximada do produto - Altura Total da Cadeira: 865 mm - Profundidade Total da Cadeira: 710 mm. - Largura Total da Cadeira: 900 mm - Extensão Vertical do Encosto: 455 mm - Largura do Encosto: 750 mm. - Profundidade da Superfície do Assento: 490 mm - Largura do Assento: 750 mm - Altura do Assento: 440 mm. - Altura do Apoio Braço: 250 mm - Inclinação do Assento em Relação ao Chão: 3° - Ângulo entre Assento e Encosto: 102°. - Largura Total da Prancheta: 260 mm- Profundidade Total da Prancheta: 300 mm			
					VALOR TOTAL DO LOTE 3: R$	**83.000,00**

Pilar do Sul, 20 de dezembro de 2023.

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 6/2023 - **PROCESSO ADMINISTRATIVO** nº 33/2023 - **MODALIDADE:** dispensa com fundamento art. 75, inciso II, artigo 104, ambos da Lei nº 14.133/2021 - **CONTRATANTE**: Câmara Municipal de Pilar do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 60.112.554/0001-02 - **CONTRATADA**: KLAUBER GONÇALVES BORGES ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas Telefônica - CNPJ sob o nº 11.155.206/001-07 - **OBJETO**: Prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho - **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12 (doze) meses (15/12/2023 a 14/12/2024) - **VALOR TOTAL DO CONTRATO**: R$ 1.243,00 (um mil e duzentos e quarenta e três reais) - **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO**: 15/12/2023.

Pilar do Sul, 20 de dezembro de 2023.

ELI DE GOIS VIEIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
CNPJ 46.634.473/0001-41
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
www.pilardosul.sp.gov.br
(15) 3278-9700

SEGTRAN
Secretaria de Governo, Segurança Comunitária e Trânsito
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l gabinete@pilardosul.sp.gov.br

SEGJUR
Secretaria Gestora Jurídica de Controle de Legalidade, Licitações e Tributos
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l juridico@pilardosul.sp.gov.br

SARH
Secretaria de Administração e Recursos Humanos
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l administracao@pilardosul.sp.gov.br

SEGFAZ
Secretaria Gestora da Fazenda Municipal
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l financas@pilardosul.sp.gov.br

SOIURB
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Rua João Batista Ribeiro, 295 – Centro
(15) 3278-2526 l soiurb@pilardosul.sp.gov.br

SSABES
Secretaria de Saúde e Bem Estar
Av. Papa João XXIII, 1010 – Campo Grande
(15) 3278-4250 l ssabes.saude@pilardosul.sp.gov.br

SEDRUMA
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, 312 – Centro
(15) 3278-2505 l sedruma@pilardosul.sp.gov.br

SEDIS
Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social
Av. Presbítero Adolfo de Góes, 250 – Nova Pilar
(15) 3278-1209 l sedis@pilardosul.sp.gov.br

SEED
Secretaria de Educação
Av. Papa João XXIII, 1175 – Campo Grande
(15) 3278-9710 l educacao@pilardosul.sp.gov.br

SECTUR
Secretaria de Cultura e Turismo
Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, 297 – Centro
(15) 3278-3676 l sectur@pilardosul.sp.gov.br

SELJ
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
Rua Joaquim Carvalho, 151 – Centro
(15) 3278-1633 l esportes.selj@pilardosul.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
CNPJ 60.112.554/0001-02
Rua Coronel Moraes Cunha, 457 – Centro
www.camarapilardosul.sp.gov.br
(15) 3278-1354 l legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br

DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO
O Diário Oficial Eletrônico de Pilar do Sul, instituído pela Lei nº 3.645/2022
e Regulamentado pelo Decreto nº 4.094/2022, é o órgão oficial de publicações do município.