DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

Conforme Lei Municipal nº 2.022, de 05 de setembro de 2017

www.jaborandi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jaborandi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jaborandi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jaborandi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jaborandi
CNPJ 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno, 466
Telefone: (17) 3347-9900 | 3347-9999
Site: www.jaborandi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

Câmara Municipal de Jaborandi
CNPJ 66.998.097/0001-81
Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 694
Telefone: (17) 3347-9997
Site: www.camarajaborandi.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jaborandi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jaborandi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

DISPENSA ELETRÔNICA N°. 003/2025
PROCESSO N°. 022/2025

OBJETO: Contração de empresa especializada visando a aquisição imediata de mobiliários e material permanente em geral, destinado a utilização, no CETEP – Centro Técnico de Ensino Profissionalizante, sito a Rodovia Antônio Bruno, n° 142, Jaborandi S/P, incluindo o fornecimento, transporte e instalação de acordo com os locais indicados, conforme descritivo abaixo e Termo de Referência em Anexo I.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI/SP**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. SILVIO VAZ DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste nos autos do Processo nº. 022/2025 - Dispensa Eletrônica n°. 003/2025, para o objeto referido em epígrafe, considerando o disposto no § 3° do artigo 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, manifestar o interesse na Administração Pública na obtenção da melhor proposta para o objeto da dispensa.

Item	Descrição *(Especificações Técnicas Mínimas)*	Qtde.	Valor Unitário Referência
1	**Mesa Reta com tampo em MDP25mm, com dimensões de: 735mm(A) x 900mm(L) x 450 mm(P),** seguindo as características abaixo (Especificações Técnicas Mínimas): **Tampo:** Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com 2 mm espessura com bordas aparentes, medindo 900mm(L) x 450mm(P) x 25mm(E). **Pés da Mesa:** Confeccionado em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medida do tubo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios, possui 01 pé tubular na medida 680 mm(A) x 50mm(L)x 450mm(P), apoiado em 02 ponteiras reguláveis para melhor nivelamento e maior estabilidade à mesa. **Ponteiras:** em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas plásticas que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. **Acabamento:** Todas as partes em aço recebem tratamento anticorrosivo por um	12	R$ 561,00

	processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR8094:1983 *"Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina"*, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da forma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 06 (seis) anos contra defeitos de fabricação.		
2	**Mesa de Reunião Retangular com Tampo em MDP 25 mm, com 01 caixa de tomadas pé quadro, com dimensões de: 735 mm(A) x 2.600 mm (L) x 1.200 mm (P).** **Tampo:** Confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. **Caixa de Tomadas: No tampo haverá** uma caixa de tomadas confeccionada em termoplástico ABS (antichamas), com acabamento fosco. A mesma deverá ter 01 tampa basculante. A caixa contém 04 pontos para rede elétrica, 03 pontos com suportes para RJ45 ou RJ11, 02 pontos para HDMI ou USB, todos os pontos sem conectores. **Pés da Mesa:** Pé quadro lateral composto pela união de tubos 30 x 50 x 0.9mm sendo na parte inferior e nas laterais e na parte superior o tubo 25 x25 x 0.9mm, assim se tornando um quadro, a união deles se dá pela fixação de solda MIG. Todos os aços são fina frio SAE1008. Todas as partes metálicas recebem um Pré-tratamento por um processo de banho contendo desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de fosfato de zinco,	**01**	**R$ 2.085,00**

	assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 micras, e curada em estufa a 200oC. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. **Painel Lateral:** Na parte interna do pé quadro é fixado um painel lateral confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. **Painel frontal duplo:** (possibilitando a colocação de caixa de tomadas entre os mesmos para passagem de cabos), confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Entre os painéis frontais contém uma travessa em MDF com espessura de 3mm, formando um Berço para acomodação dos cabos. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 06 (seis) anos contra defeitos de fabricação.		
3	**Mesa Circular com Tampo em MDP 25 mm, com pé quadrado e dimensões de: Diâmetro: 1.200 mm(D) x 735 mm(A).** **Tampo:** Confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em Contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta	**01**	**R$ 1.036,00**

	flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. **Pés da Mesa:** Pé quadro composto pela união de tubos 30x50x0.9mm sendo na parte inferior e nas laterais e na parte superior o tubo 25 x 25x 0.9mm, assim se tornando um quadro, a união deles se dá pela fixação de solda MIG. Todos os aços são fina frio SAE1008. Todas as partes metálicas recebem um Pré-tratamento por um processo de banho contendo desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 micras, e curada em estufa a 200oC. Sistema de fixação (montagem) é feita através de parafusos próprios para madeira que auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de buchas e 05 sapatas niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16”. **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 06 (seis) anos contra defeitos de fabricação.		
4	**<u>Cadeira Secretaria Giratória Tipo Executiva, com dimensões de:</u>** **Largura Total da Cadeira:** 700 mm **Profundidade Total da Cadeira:** 700 mm **Altura Total da Cadeira:** 885 mm – 995 mm **Extensão Vertical do Encosto:** 435 mm **Largura do Encosto:** 430 mm **Profundidade da Superfície do Assento:** 465 mm **Largura do Assento:** 475 mm **Altura do Assento:** 420 – 535 mm - Cadeira secretária do tipo executiva com encosto fixo, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio; - Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida 6.0 com 30% de fibra de vidro na cor preta; - Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Deve possuir curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral do usuário, de forma ergonômica; - Revestimento do encosto confeccionado em 100% Poliéster fixado na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado; - A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe; - A fixação da estrutura externa do encosto no mecanismo deverá ser feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼” x 20 fpp e	**22**	**R$ 474,00**

	porcas flangeada ranhurada na bitola ¼" x 20 fpp fixadas sob pressão no suporte do encosto; - Assento confeccionado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média; - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea do usuário de forma ergonômica; - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/55 kg/m² com 50 mm de espessura média; - Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado, a escolha no catálogo do fabricante; - Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Philips, auxiliando em futuras manutenções; - Fixação do mecanismo ao assento, feito através de parafusos sextavados Grau 5 SAE J429, flangeados com sistema travante de ambos os lados, e porcas garras encravadas e rebitadas na madeira, evitando assim que se soltem; - Base Giratória Desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada em poliamida 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro injetado na cor preta, apoiada sobre rodízios de nylon com acabamento PU, 50 mm, com esferas de aço que facilitem o giro, pino fixo do rodízio com 11 mm, montado na extremidade da haste, sem a presença de buchas plásticas, evitando que se soltem; - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral, classe DIN 04; - Mecanismo fixo tipo flange de apoio da cadeira com estrutura monobloco e 3° de inclinação; - Apoia braços injetados em poliamida 6.6 com reforço de fibra de vidro na cor preta, fixos chapa para fixação no assento com 2 (dois) furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos; - Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície externa, através de banho Nano Cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura; - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200°C, isenta de metais pesados; **Medidas Aproximadas do Produto:** **Largura Total da Cadeira:** 700 mm **Profundidade Total da Cadeira:** 700 mm **Altura Total da Cadeira:** 885 mm – 995 mm **Extensão Vertical do Encosto:** 435 mm **Largura do Encosto:** 430 mm		

	Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm **Largura do Assento:** 475 mm **Altura do Assento:** 420 – 535 mm **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 06 (seis) anos contra defeitos de fabricação.		
5	**<u>Cadeira Fixa com dimensões de:</u>** **Altura Total da Cadeira:** 750 mm **Largura Total da cadeira:** 460 mm **Profundidade Total da Cadeira:** 540 mm **Extensão Vertical do Encosto:** 155 mm **Largura do Encosto:** 390 mm **Largura do Assento:** 400 mm **Profundidade da Superfície do Assento:** 430 mm **Altura do Assento:** 490 mm - Cadeira empilhável sem apoia braços, montada individual, com encosto e assento fixo, na cor preta, fabricada de acordo com as normas da ABNT; - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral; - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 13 mm, colados à espuma expandida/laminada; isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 28 Kg/m3, e 25 mm de espessura, com travamento na estrutura embaixo do assento; - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 15 mm, colados à espuma expandida/laminada; isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura; - As contracapas do encosto, fixadas à madeira por grampos, revestida. - Revestida em tecido sintético de poliuretano, couro ecológico a escolha no catálogo do fabricante; - Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, redondo, com diâmetro de 19,05mm, na cor preta; - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura; **Medidas Aproximadas do Produto:** **Altura Total da Cadeira:** 750 mm **Largura Total da cadeira:** 460 mm **Profundidade Total da Cadeira:** 540 mm **Extensão Vertical do Encosto:** 155 mm **Largura do Encosto:** 390 mm **Largura do Assento:** 400 mm **Profundidade da Superfície do Assento: 430** mm **Altura do Assento:** 490 mm	**32**	**R$ 211,00**

	Garantia: Garantia expressa do fabricante de 06 (seis) anos contra defeitos de fabricação.		
6	**<u>01 Conjunto, formado por Mesa Formato de "L", sendo 01 Mesa de: 735 mm(A) x 1500 mm(L) x 600 mm (P) e 01 Mesa auxiliar de: 735 mm(A) x 500 mm(L) x 450 mm(P), ambas com Tampo confeccionado em MDP 25 mm, com pé quadrado,</u>** Seguindo as características abaixo (Especificações Técnicas Mínimas): **Tampo:** Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com 2 mm espessura com bordas aparentes. **Pés da Mesa:** Confeccionado em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios, apoiado em 04 ponteiras reguláveis sextavada sendo 02 em cada um dos pés para proporcionar melhor nivelamento e maior estabilidade a mesa. **Ponteiras:** em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas plásticas que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. **Gavetas:** Frente das Gavetas confeccionada em MDP BP (15 mm) – Partículas de Média Densidade, fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com dimensões de: 97mm(A) x 340mm(L)x 15mm(E), com acabamento em fita PVC (poliestireno) com 0,45 mm de espessura, corpo da gaveta fabricado em aço Galvalume nas dimensões de: 49,3mm(A) x 290,5 mm(L) x 342,5mm(P), com sistema de deslizamento por trilhos com roldanas de nylon. **Acabamento:** Todas as partes em aço recebem tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR8094:1983 *"Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina"*, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de	**01**	**R$ 1.328,00**

	corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da forma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 06 (seis) anos contra defeitos de fabricação.		
7	**Mesa Reta com tampo em MDP25mm, com dimensões de: 735mm(A) x 1200mm(L) x 600 mm(P),** seguindo as características abaixo (Especificações Técnicas Mínimas): **Tampo:** Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com 2 mm espessura com bordas aparentes. **Pés da Mesa:** Confeccionado em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios, apoiado em 04 ponteiras reguláveis sextavada sendo 02 em cada um dos pés para proporcionar melhor nivelamento e maior estabilidade a mesa. **Ponteiras:** em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas plásticas que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. **Gavetas:** Frente das Gavetas confeccionada em MDP BP (15 mm) – Partículas de Média Densidade, fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com dimensões de: 97mm(A) x 340mm(L)x 15mm(E), com acabamento em fita PVC (poliestireno) com 0,45 mm de espessura, corpo da gaveta fabricado em aço Galvalume nas dimensões de: 49,3mm(A) x 290,5 mm(L) x 342,5mm(P), com sistema de deslizamento por trilhos com roldanas de nylon. **Acabamento:** Todas as partes em aço recebem tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um	**01**	**R$ 889,00**

	laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR8094:1983 *"Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina"*, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da forma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 06 (seis) anos contra defeitos de fabricação.		
8	**Estante reforçada e desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 400mm de profundidade.** **Prateleiras**: Confeccionadas em chapa de aço #26 (0,45mm) na medida de 30mm(A) x 915mm(L) x 400mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1° 12mm com 90°, a 2° a 30mm com 90°, a 3° a 915mm com 90°, a 4° a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1° dobra a 10mm com 90°, a 2° a 10mm com 90°, a 3° a 30mm com 90°, a 4 a 400m com 90°, a 5° a 30mm com 90°, a 6 a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1° a 10,5mm com 90°, 2° com 13mm com 90°, 3° a 28mm com 90°, 4° a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamento no fundo da prateleira. **Colunas:** 04 colunas confeccionadas em chapa de aço #20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30mm com 40 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. **Acessórios:** Admite opcionalmente reforço X nas laterais e fundos, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. **Acabamento:** Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da	**04**	**R$ 339,00**

	NBR 8094:1983 “Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina”, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo grau de corrosão determinado conforme a ISSO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 01 (ano) contra defeitos de fabricação.		
9	**Mesa Tipo Bistrô, com tampo confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, com as seguintes dimensões:** **Largura da Mesa:** 600 mm **Altura da Mesa:** 1070 mm **Largura da Base:** 560 mm - Tampo confeccionado em chapa em MDF de 18 mm de espessura, com superfície em melamínico e fita de borda para acabamento lateral; - Fixação feita através de parafusos Philips cabeça flangeada; - Suporte de fixação do tampo confeccionada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura; - Estrutura central confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro (2”) e 1,50 mm de espessura de parede; - Base desmontável com aranha de 5 hastes de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro (1”) e 1,90 mm de espessura de parede, soldadas em tubo central em aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, acoplamento central injetado em polipropileno copolímero na cor preta por acabamento o conjunto soldado, apoiada sobre 5 sapatas injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência na cor preta; - Cores a escolha no catálogo do fabricante; - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura; **Garantia:** Garantia expressa dos fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação. **Medidas Aproximadas do Produto:** - Diâmetro da Mesa: 600 mm - Altura da Mesa: 1070 mm - Largura da Base: 560 mm	**02**	**R$ 310,00**
10	**Banqueta Fixa com 04 (quatro) pés -** seguindo as características abaixo (Especificações Técnicas Mínimas):	**04**	**R$ 194,00**

	- Banqueta Fixa com 04 (quatro pés), com sapatas e encosto fixo, fabricada de acordo com as normas da ABNT; - Encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura de parede curvados à frio em máquina curvadora CNC; - Arame superior e inferior fabricado em aço trefilado SAE 1020, redondo com 4,76 mm de diâmetro; - A união dos arames inferior e superior no encosto é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por solda na estrutura; - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado com 12 mm de espessura média; - Espuma expandida/laminada flexível micro Celular, isenta de CFC, com densidade de 33 kg/m³ e 30 mm de espessura média; - Revestimento do assento em Vinil, Poliéster, Space, Cec – Stilo, Grid ou Politex fixado por grampos com acabamento zincado. - Fixação do assento a estrutura é feito por parafuso Phillips cabeça chata com 4,5 mm de diâmetro; - Cores a escolha no catálogo do fabricante; - Estrutura fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura da parede; - Aro de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, redondo com diâmetro de 19,05 mm e 1,06 mm de espessura da parede; - Apoio de pés e reforço interno fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, redondo com diâmetro de 19,05 mm e 1,06 mm de espessura da parede; - A união aro de suporte do assento, do aro de apoio de pés e da estrutura do encosto na estrutura da banqueta é feito por processo de solda tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem; - Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero na cor grafite; - Cores disponíveis para as peças metálicas no catálogo do fabricante; - Os componentes metálicos cromados possuem a superfície preparada através de decapagem química e polimento, recebendo posteriormente dupla camada de níquel e banho de cromo decorativo trivalente; - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura; - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200°C, isenta de metais pesados; **Medidas Aproximadas do Produto:** **Largura Total da Cadeira:** 340 mm **Profundidade Total da Cadeira:** 410 mm **Altura Total da Cadeira:** 915 mm **Extensão Vertical do Encosto:** 435 mm **Largura do Encosto:** 260 mm **Extensão Vertical do Encosto:** 175 mm		

	Largura Total do Assento: 305 mm **Profundidade da Superfície do Assento:** 305 mm **Altura do Assento:** 750 mm **Garantia:** Garantia expressa dos fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.		
11	**Armário confeccionado em MDP, com dimensões de: 735 mm(A) x 792 mm(L) x 410mm (P),** com as seguintes especificações técnicas mínimas: **Tampo:** Tampo confeccionado em MDP BP 25 mm – Partículas de Média Densidade, fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo 25mm(E) x 792mm(L) x 410mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm de espessura com bordas aparentes. **Laterais:** 02 Laterais confeccionadas em MDP BP (15mm) - Partículas de Média Densidade, fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com 0,45 mm de espessura, medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335 mm(P), fixada nas laterais do armário, proporcionando ao produto melhor estabilidade. **Prateleiras:** 01 Prateleira confeccionada em MDP BP (15mm) – Partículas de Média Densidade, fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita de PVC (poliestireno) com 0,45 mm de espessura medindo: 15 mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P), fixada nas laterais do armário, proporcionando ao produto melhor estabilidade**.** **Retaguarda:** 02 unidades confeccionadas em MDF (9mm)- Fibras de Média Densidade, fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo: 9mm(E) x 640 mm(A) x 387mm(L). **Fundo: 01** Fundo (base), confeccionado em MDP BP (15mm) – Partículas de Média Densidade, fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 368mm(P). **Portas: 02 Portas Confeccionadas em MDP BP (15mm) –**	**06**	**R$ 593,00**

	Partículas de Média Densidade, fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo: 643mm(A) x 390mm(L) x 15mm(E), com articulação pivotante na parte superior e inferior mediante a trava de aço, pino dobradiça arruelado e bucha de nylon com encaixe em furação para travamento na parte inferior do tampo e encaixe na parte superior da porta, fixada na parte superior do fundo pelo pino arruelado sem a necessidade de ajustes ou regulagens. **Fechadura:** Cilíndrica Tipo Yale, com sistema articulado contendo 02 chaves; Puxadores: 02 puxadores em Polietileno (Plástico de Alto Impacto), tipo concha medindo 96mm(L) Pés: Tipo sextavado com espessura de 5mm, fabricado em Polietileno (Plástico de Alto Impacto), com regulagem que permite o ajuste quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, sendo fixado através de suporte com fixação em aço. **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 06 (seis), anos contra defeitos de fabricação.		
12	**Sofá de Espera, com as seguintes dimensões:** **Largura Total do Assento**: 700 mm **Profundidade Total da Poltrona:** 700 mm **Altura Total da Poltrona:** 800 mm **Extensão Vertical do Encosto:** 365 mm **Largura do Encosto:** 700 mm **Profundidade da Superfície do Assento:** 520 mm **Altura do Assento:** 435 mm - Sofá de espera fixo com 04 pés, sem apoia braços, fabricado de acordo com as normas da ABNT. -Encosto confeccionado em espuma expandida/laminada, flexível, micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 45 mm de espessura média; - Laterais fabricadas em compensado multilaminado com 18 mm de espessura média; - Reforços fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura; - Tampo de encosto fabricado em compensado multilaminado com 10 mm de espessura média; - Base do encosto fabricado em compensado multilaminado com 12 mm de espessura média; - Fechamento traseiro fabricado em chapa de MDF Crú com 3,00 mm de espessura média; - Revestimentos a escolha no catálogo do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado; - Assento: Almofada de espuma expandida/laminada, flexível micro	**02**	**R$ 650,00**

	celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 33 kg/m³ e 75 mm de espessura média; - Tampo do assento fabricado em compensado multilaminado com 10 mm de espessura média; - Estrutura e reforços fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média revestida com espuma expandida/laminada, flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média; - Fechamento da parte inferior do assento com TNT; - Pés de sustentação fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, quadrado de 30x30 mm e 1,50 mm de espessura da parede; - Travessa lateral de sustentação fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020, quadrado de 20x20 mm e 1,20 mm de espessura da parede; - Reforço da estrutura fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura; - Os componentes metálicos deverão ser unidos por processo de solda do tipo MIG, formando uma estrutura única para montagem; - Sapatas injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência na cor preta; - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200°C, isenta de metais pesados; **Dimensões Aproximadas do Produto:** Largura Total do Assento: 700 mm Profundidade Total da Poltrona: 700 mm Altura Total da Poltrona: 800 mm Extensão Vertical do Encosto: 365 mm Largura do Encosto: 700 mm Profundidade da Superfície do Assento: 520 mm Altura do Assento: 435 mm **Garantia:** Garantia expressa dos fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação.		
13	**Plataforma Simples para 01 pessoa, confeccionada em MDP BP 40mm, com as dimensões de: 735 mm(A) x 2400 mm(L) x 600 mm(P),** seguindo as características abaixo (Especificações Técnicas Mínimas): **-** Módulo inicial utilizado na linha corporativa, sendo comercializada para utilização unitária sem complementos, formando ambientes funcionais, possuem barras estabilizadoras 30X50mm com confeccionada em aço 16 (1,50 mm), aos pés centrais e o travamento dos tampos por parafusos 4,5X14 Cab Panela PHS BIC, aceitando em sua estrutura módulos complementares que possibilitam ampliar o número de usuários em múltiplo de 2 (dois)	**10**	**R$ 1.972,00**

	de acordo com a necessidade do layout e/ou projeto arquitetônico. **Tampos:** 01 Tampo Confeccionado em MDP BP (25mm) – Partículas de Média Densidade, fabricados através de partículas de madeiras com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestidos por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com 25mm(E) e 01 Tampo conexão, fabricado com o mesmo material, sendo que todas as partes terão acabamento em fita PVC (poliestireno), com 2mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas nas 04 faces dos tampos. **Pés Laterais:** Confeccionados em forma de "U" em 90°, com estrutura tubular de aço 50x50mm de chapa n° 16, ou de 1,50mm de espessura, com chapas soldadas nos pés para fixação da mesma no tampo através de parafusos 5,0X80 CHATA PHS e com chapas em perfil "U" para o fácil encaixe das travessas. **Tubo Superior:** Confeccionados em estrutura de aço tubular 50x50mm, com Chapa n° 16, ou seja com espessura de 1,50mm, fabricados com chapas soldadas na travessa para a fixação da mesma no tampo através de parafusos 5,0x80 CHATA PHS; **Calha Passa Fio:** Confeccionados em chapa de aço com a espessura da chapa n° 26 ou 0,45 mm, com 03 (três) dobras de 90° para cada lado; **Caixa de Tomada:** Confeccionados em chapa de aço com a espessura da Chapa n° 18, ou seja 1,20mm, com 03 (três) dobras a 90° para o encaixe na calha, uma segunda dobra a 120° para melhor encaixe dos dispositivos com estampa que possibilitam o encaixe de plugs de conexão USB, plug entrada para HDMI, 04 tomadas 2p+t, modelo TPA2-3E3F10 amperes, 01 conector RJ11 6x4 vias para linha telefônica, 01 RJ45, modelo CATSE BF TF P08N, para conexão de redes de computadores, entrada VGA e estampo para conector especial (tomadas e conectores não acompanham o produto), sistema de fixação nas calhas por rebites M4, na cor preta. **Tampa da Caixa de Tomada:** Tampas para as caixas de tomada confeccionada em copolímero de alta qualidade Acrilonitra Butadieno Estireno (ABS), com sistema de abertura e fechamento por pino, com abertura frontal para a passagem dos fios para o exterior da mesa quando a caixa está fechada, com acabamento na cor preta. **Ponteira Plástica:** Ponteira regulável tipo octogonal para os tubos que ficam com sua parte interna exposta, com medidas exatas para o encaixe em tubo de 50x50mm, confeccionados com polímero termoplástico mais comumente chamado de Polipropileno (PP), com pequenas estrias para exercer pressão na parte interna do tubo, com acabamento na cor preta, permitindo o nivelamento quando há desnível do piso, facilitando assim o manuseio do produto.		

	Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR8094:1983 *"Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina"*, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da forma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. **Garantia:** Garantia expressa do fabricante de 06 (seis) anos contra defeitos de fabricação.		

Por fim, informamos que nos termos do referido artigo, a Cotação Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por um Agente de Contratação, devidamente designado por portaria específica, por meio da Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação, em todas as suas fases a ser realizada até às **09hrs30min do dia 17/03/2025. Lançamento das Propostas: Início as 17h00min do dia 11/03/2025. Abertura das Propostas: 10hrs00min do dia 17/03/2025. Etapa de Lances: Início às 10h00min do dia 17/03/2025,** na plataforma do site **http://45.172.145.250:8079/compraseditall/**

_

INÍCIO RECEBIMENTO PROPOSTA A PARTIR DE: 11/03/2025 - 17h00min
FIM DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 17/03/2025 - 09hrs30min
ABERTURA DA PROPOSTA: 17/03/2025 – 10hrs00min
TIPO DE DISPUTA: MENOR PREÇO POR ITEM

Jaborandi, 11 de Março de 2025.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO HENRIQUE SALES
AGENTE DE CONTRATAÇÃO