DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Resoluções 2
Licitações e Contratos 4
Homologação / Adjudicação 4
Suspensão 33

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guariba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guariba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Resoluções

Resolução SME n° 02, de 17 de dezembro de 2025

DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2026.

A Secretária Municipal de Educação do Município de Guariba/SP, no uso de suas atribuições legais e considerando:

- o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), especialmente nos artigos 23, 24, 28 e 79;

- os Pareceresdo Conselho Nacionalde Educação – CNE/CEB nº 05/1997 e nº 12/1997,que esclarecem diretrizes para elaboração do calendário escolar;

- a ResoluçãoSE nº 50, de 04-10-2019, que homologa a Indicação CEE nº 185/2019, sobre o efetivo trabalho escolar e a obrigatoriedade da oferta de 200 dias letivos nas unidades escolares; e

- a importância de compatibilizar o calendário das unidades da rede estadual com os calendários das demais redes de ensino.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 1º - As Unidades Escolares deverão organizar o Calendário Escolar de forma a garantir o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e a carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino, respeitadas a proporcionalidade e a mútua correspondência nos cursos que adotam a organização semestral.

§1º - Consideram-se como letivos os dias em que, com a presença obrigatória dos estudantes e sob orientação dos professores, sejam desenvolvidas atividades regulares de aula e outras programações didático-pedagógicas.

§2º - Para o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos anuais ou dos 100 (cem) dias letivos semestrais, poderão ser incluídos sábados letivos, desde que destinados ao trabalho escolar docente com estudantes.

§3º - Os dias letivos que, por qualquer motivo, deixarem de ocorrer, deverão ser repostos em sábados, recessos ou períodos previamente definidos para essa finalidade.

§4º - Poderão ser incluídos na confecção do calendário escolar os eventos municipais de interesse econômico, cultural e/ou agrícola, que impactam na organização das unidades escolares, desde que haja reposição.

§5º - É vedada a realização de eventos não previstos no calendário escolar aprovado.

CAPÍTULO II
DOS PERÍODOS LETIVOS E DATAS FIXADAS PARA 2026

Art. 2º - Na elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2026, as Unidades Escolares da Rede Municipal deverão considerar:

I - Início do ano letivo:02/02/2026;

II - Encerramento do 1º semestre: 01/07/2026;

III - Início do 2º semestre: 27/07/2026;

IV - Término do ano letivo:18/12/2026;

V - Férias docentes: 05/01/2026 a 19/01/2026 e 06/07/2026 a 20/07/2026;

VI - Recessoescolar: 02 a 04/01/2026 e de 20/01/2026 a 27/01/2026; e 02 a 05/07/2026 e 21 e 22/07/2026, e no mês de dezembro, após o encerramento do ano letivo 2026;

VII - 1º bimestre: 02/02/2026 a 10/04/2026;

VIII - 2º bimestre: 13/04/2026 a 01/07/2026;

IX - 3º bimestre: 27/07/2026 a 02/10/2026;

X - 4º bimestre: 05/10/2026 a 18/12/2026.

§ 1º - Os Coordenadores de Ensino e os Assistentes Técnicos Pedagógicos terão direito a férias regulamentares nos períodos indicados no inciso V, deste artigo.

§ 2º - A critério do superior imediato, considerando a necessidade de apoio pedagógico, o disposto no inciso VI deste artigo poderá não se aplicar aos Diretores de EMEBs, Professores, Coordenadores de Ensino das unidades escolares, Assistentes Técnicos Pedagógicos e aos Vice-Diretores de EMEB.

CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

Art. 3º - O calendário escolardeverá contemplar as seguintes atividades:

I – Planejamento e replanejamento escolar, em períodos não letivos:

a) Planejamento: 28, 29 e 30 de janeiro de 2026;

b) Replanejamento: 23 e 24/07/2026.

II - Reuniõesde conselho de classe/série/ano, até o finalde cada bimestre;

III - Semana de Estudos Intensivos;

IV - Avaliações diagnósticas;

V - Avaliações municipais;

VI - Reuniões com pais ou responsáveis;

VII - Reuniõesda APM – Associação de Pais e Mestres;

VIII - Reuniões do Conselho de Escola;

IX - Reuniões com o GrêmioEstudantil.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOCENTES E COMPROMISSOS

Art. 4º - As atividades pedagógicas previstas no calendário, ainda que fora da jornadados estudantes, integram as atribuições do professor, conforme o artigo 13, da Lei nº 9.394/96.

Parágrafo único – O não comparecimento às atividades pedagógicas previstas no calendário e convocadas pela gestão escolar implicará em ausência,

conforme legislação vigente.

CAPÍTULO V
DA ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 5º - O calendário escolar deverá ser elaborado pelo Conselho de Escola, observadas as normas do Conselho Estadual de Educação e a legislação pertinente, de modo a assegurar compatibilização com a proposta pedagógica da escola.

§1º – O calendário deverá ser inseridona Secretaria Escolar Digital – SED para aprovação da DireçãoEscolar até 19/12/2025.

§2º – Após aprovação do diretor e inserção na SED, o calendário escolar deverá ser submetido para prévia manifestação do Supervisor de Ensino da unidade escolar e homologação do Dirigente Regional de Ensino e/ou Secretária Municipal de Educação até 23 de janeiro de 2026.

§3º – Na impossibilidade de se fazer cumprir qualquer das datas elencadas nos artigos 2º e 3º desta Resolução, a alteração do calendário deverá ser acompanhada de justificativa acordada em reunião de Conselho de Escola e aprovada pelo Diretor de Escola ou Diretor Escolar da unidade escolar, para prévia manifestação do Supervisor de Ensino e posterior homologação do Dirigente Regional de Ensino e/ou Secretária Municipal de Educação.

§4º – No decorrer do ano, qualquer alteração no calendário escolar homologado, deverá, após manifestação do Conselho de Escola, ser submetida a nova apreciação do Supervisor de Ensino da unidade escolar e a nova homologação pelo Dirigente Regional de Ensino e/ou Secretária Municipal de Educação.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - Para cumprimento do disposto nesta Resolução, a Secretaria Municipal de Educação, poderá publicar instruções complementares.

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Guariba, 17 de dezembro de 2025.

Profª. VERA ELIANA AMBROSIO POLITI
Secretária Municipal de Educação

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO SLP N° 221/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO n° 100/2025 - Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de equipamentos e mobiliários permanentes, para adequação/substituição das Secretarias e Departamentos Municipais, devendo obedecer às especificações técnicas descritas, garantindo ergonomia, durabilidade, segurança, conformidade com as normas vigentes (como a NR-17 e demais aplicáveis), e qualidade compatível com o uso contínuo em ambiente institucional. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: 2M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, com o lote 97 - R$ 9.300,00; E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, com o lote 59 - R$ 7.174,20; EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, com os lotes 40 e 100 - R$ 60.090,00; FRANCIELE ELETRO LTDA, com os lotes 21, 53, 85, 98 e 112 - R$ 46.380,00; GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, com os lotes 47, 51 e 56 - R$ 55.944,68; M&M BOMBONATO MOVEIS LTDA, com os lotes 54 e 113 - R$ 12.000,00; PHM COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, com os lotes 5, 34, 43 e 71 - R$ 23.579,54; PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA EIRELI EPP, com os lotes 15, 23, 31, 48, 58, 79, 87, 93, 108, 117 e 118 - R$ 96.174,80; RP ROMANO MATERIAIS ELETRICOS EPP, com os lotes 1 e 67 - R$ 7.140,00; TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, com os lotes 2, 29, 36 e 66 - R$ 68.460,24.

Guariba, 17 de dezembro de 2025.
Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SLP nº 221/2025 – Pregão Eletrônico n° 100/2025 – Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de equipamentos e mobiliários permanentes, para adequação/substituição das Secretarias e Departamentos Municipais, devendo obedecer às especificações técnicas descritas, garantindo ergonomia, durabilidade, segurança, conformidade com as normas vigentes (como a NR-17 e demais aplicáveis), e qualidade compatível com o uso contínuo em ambiente institucional. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico nº 100/2025, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2025					
FORNECEDOR: 2M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA					
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
97	3,0	UN	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE APROXIMADA = 500 LITROS 2 PORTAS COM 4 RODÍZIOS TERMOSTATO FRONTAL DRENO FRONTAL GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **resistência estrutural e eficiência térmica do freezer horizontal**, incluindo: ○ Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; ○ Função freezer e função refrigerador; ○ Termostato frontal; ○ Sistema de drenagem frontal; ○ Capacidade aproximada de 500 litros; ○ 2 portas; ○ Mobilidade por 4 rodízios; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade: aproximadamente 500 litros; ○ Dimensões (se disponíveis); ○ Material do gabinete: chapa de aço pintado; ○ Sistema de refrigeração com termostato frontal e dreno frontal; ○ 2 portas;	MIDEA	$3.100,00

			○ 4 rodízios para mobilidade; ○ Funções: freezer (-18°C) e refrigerador (entre +2°C a +8°C); **-Certificado de conformidade do INMETRO**, garantindo segurança elétrica e eficiência energética;		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2025					
FORNECEDOR: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
59	15,0	UN	**ESTANTE AÇO** Estante Simples de fundo e laterais travada por reforços em "X", com 06 prateleiras removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 05 vãos. Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020. 06 Prateleiras removíveis e ajustáveis medindo 920 mm x 450 mm elaboradas em chapa #24 (0,60 mm) dotadas de 2 (dois) reforços internos longitudinal tipo Ômega, em chapa de #24 (0,60mm) de espessura em toda sua extensão, com dupla dobra no sentido longitudinal. Colunas em perfil "L" com abas de 30mm confeccionadas em chapa #16(1,50mm de espessura), dotadas de furação com 8mm de diâmetro, dispostos verticalmente, equidistantes à 50mm, propostos para permitir a regulagem em altura de cada prateleira, possibilitando ainda a variação de abertura dos vãos. Reforços em "X" no fundo e nas laterais, confeccionado em chapa 16 (1,50mm). Montagem por meio de parafusos (¼ x ½) e porcas (¼) ambos zincados e sextavados. Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi-poliéster, eletrostática, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 mícrons e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C. Laudo de nevoa salina que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (conforme NBR 8094 – Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição à Névoa Salina). O grau de corrosão não deve ser maior que Ri 1 (conforme ISO 4628-3). Cor cinza. Injetados na cor cinza compatível. DIMENSÕES: Altura: 1980 mm (+/-10mm), Largura: 920 mm (+/10mm), Profundidade: 450 mm (+/-10mm). **CORES** - Cinza **A empresa vencedora deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão em 5 (cinco) dias uteis:** - Certificação de Mobiliário e Norma e NBR 13961:2010 - Móveis para Escritório - Armários, pelo modelo de certificação 5, realizado por Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Cgcre, atestando que o fabricante atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020; - Certificado de conformidade emitido por Organismo Certificador (OCP) acreditado pelo Inmetro comprovando que o fabricante tem seu Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação, conforme normas abaixo, acompanhado dos seguintes relatórios de ensaios em nome do fabricante: - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por no mínimo 1200 horas de exposição - ABNT NBR 17088: 2023 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209-1986 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR 10443-1983 - Determinação da	EDE	R$ 478,28

			aderência NBR 11003:2023 - Determinação da flexibilidade por mandril cônico ABNT NBR 10545-2014 - Determinação para medição não destrutiva da espessura de película seca ASTM D7091-2022 - Determinação da verificação da aderência da camada ASTM D3359- 2022 - Determinação do brilho da superfície ASTM D523-18 - Determinação da dureza ao lápis ASTM D3363-2022 - Resistencia de Revestimentos Orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) ASTM D 2794/93(Reaapproved 2019) – Determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) ASTM D1308-2020 – Avaliação da atividade antibacteriana em tinta – JIS Z 2801/2010 (Amendment1:2012) **AMOSTRA:** Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2025					
FORNECEDOR: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
40	225,0	UN	**CAMA EMPILHÁVEL** • AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, COM ADITIVO ANTIBACTERIANO, EFICAZ PARA CEPAS GRAN-POSITIVAS E GRAN-NEGATIVAS, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. • AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM DE ALTA QUALIDADE DE ACABAMENTO, ALÉM DE ÓTIMA RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM GERAL, INCLUINDO CORROSÃO POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE. DEVERÁ AINDA, SER LEVE E RESISTENTE. • A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE VAZADA, 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 310G/M2, COM ANTI-FUNGO, ANTI-UV, ANTI-OXIDANTE, ANTI-CHAMA, ISENTO DE FTALATOS, ANTI-TRANSPIRANTE E LAVÁVEL. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO MANUAL. • ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG. • PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE PARA QUE A CAMINHA NÃO DESLIZE, PERMITINDO QUE A CRIANÇA POSSA SE MOVIMENTAR DE FORMA SEGURA DURANTE O SONO. DEVE SER FIXADA DE MANEIRA QUE NÃO SE SOLTE FACILMENTE. • TODO O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENCIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES COMO ONDA NO LEITO OU AINDA O EFEITO DE "BARRIGA" NO CENTRO DA CAMINHA. • SEM VELCRO E SEM PARAFUSOS. A CAMA NÃO DEVE CONTER PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE, PODENDO PASSAR POR AVALIAÇÃO SE O CONJUNTO É SEGURO. • A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. • **MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS**: 135 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 13 CM ALTURA.	ZURICH	R$ 200,30

			• **APRESENTAR LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA SEGURANÇA, REGULAMENTADO PELA NBR-NM 300/2014.**		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
100	75,0	UN	**CAMA EMPILHÁVEL** • AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, COM ADITIVO ANTIBACTERIANO, EFICAZ PARA CEPAS GRAN-POSITIVAS E GRAN-NEGATIVAS, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. • AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM DE ALTA QUALIDADE DE ACABAMENTO, ALÉM DE ÓTIMA RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM GERAL, INCLUINDO CORROSÃO POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE. DEVERÁ AINDA, SER LEVE E RESISTENTE. • A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE VAZADA, 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 310G/M2, COM ANTI-FUNGO, ANTI-UV, ANTI-OXIDANTE, ANTI-CHAMA, ISENTO DE FTALATOS, ANTI-TRANSPIRANTE E LAVÁVEL. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO MANUAL. • ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG. • PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE PARA QUE A CAMINHA NÃO DESLIZE, PERMITINDO QUE A CRIANÇA POSSA SE MOVIMENTAR DE FORMA SEGURA DURANTE O SONO. DEVE SER FIXADA DE MANEIRA QUE NÃO SE SOLTE FACILMENTE. • TODO O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENCIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES COMO ONDA NO LEITO OU AINDA O EFEITO DE "BARRIGA" NO CENTRO DA CAMINHA. • SEM VELCRO E SEM PARAFUSOS. A CAMA NÃO DEVE CONTER PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE, PODENDO PASSAR POR AVALIAÇÃO SE O CONJUNTO É SEGURO. • A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. • **MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS**: 135 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 13 CM ALTURA. • **APRESENTAR LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA SEGURANÇA, REGULAMENTADO PELA NBR-NM 300/2014.**	ZURICH	R$ 200,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 438/2025					
FORNECEDOR: FRANCIELE ELETRO LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
21	3,0	UN	FREEZER HORIZONTAL DE 1 (UMA) PORTA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400L DE ARMAZENAMENTO; CARACTERÍSTICA ELÉTRICA: 127V - 60HZ;; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E CONGELAMENTO; MOBILIDADE DA BASE INFERIOR COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) RODÍZIOS; INTERIOR COM LIGA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO E COM DRENO DE DEGELO; EXTERIOR COM PUXADOR EXTERNO E PAINEL DE CONTROLE DE FUNÇÃO.	HQ	R$2.600,00

			O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto: **-Certificado de Conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO**, conforme regulamentações aplicáveis a equipamentos de refrigeração, comprovando a conformidade com requisitos de segurança elétrica e desempenho térmico (Portaria Inmetro nº 371/2009 ou equivalente); **-Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)** com **classificação mínima "A"**, em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), indicando consumo energético eficiente em 127V – 60Hz; **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, atestando: o Capacidade mínima de 400 litros; o Eficiência nas funções de refrigeração e congelamento; o Resistência da estrutura interna metálica à corrosão (com dreno de degelo funcional); o Estabilidade e mobilidade com no mínimo 4 rodízios reforçados; o Funcionamento e durabilidade do painel de controle de função e puxador externo. **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: o Capacidade mínima de 400L; o 1 porta; o Tensão de 127V – 60Hz; o Classificação energética A; o Mobilidade com no mínimo 4 rodízios; o Dreno de degelo; o Interior com liga metálica resistente à corrosão; Painel de controle e puxador externo.		
53	10,0	UN	GELADEIRA FROST FREE 310 LITROS - DESCRIÇÃO: DESIGN ÚNICO COM PUXADOR ERGONÔMICO ABRA E FECHE A PORTA COM FACILIDADE E SEM COMPLICAÇÃO; PAINEL EXTERNO, SELECIONE A FUNÇÃO DRINK EXPRESS OU TURBO CONGELAMENTO E TENHA TOTAL CONTROLE SOBRE CADA MODO DO REFRIGERADOR COM APENAS ALGUNS TOQUES NO PAINEL. DRINK EXPRESS RESFRIE SUAS BEBIDAS FAVORITAS EM POUCOS MINUTOS, SELECIONANDO A OPÇÃO NO PAINEL; FROST FREE NÃO PRECISA DESCONGELAR NUNCA; TURBO CONGELAMENTO PERMITE RESFRIAR E CONGELAR OS ALIMENTOS EM POUCOS MINUTOS; PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER GARANTE MAIS FLEXIBILIDADE NA HORA DE ORGANIZAR O ESPAÇO INTERNO; GAVETÃO DE FRUTAS E LEGUMES PERMITE ORGANIZAR E VISUALIZAR OS ALIMENTOS QUE ESTÃO NO SEU INTERIOR DE UMA FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA; FORMAS DE GELO SUSPENSAS ELAS OCUPAM MENOS ESPAÇO E MANTÊM O GELO LONGE DO CONTATO DE OUTROS ALIMENTOS; PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS TRASEIROS, MOVA O PRODUTO PARA ONDE QUISER E MANTENHA O SEMPRE NIVELADO AO PISO; PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO, REMOVÍVEIS, REGULÁVEIS; PRATELEIRA EXTRA FRIO NÃO POSSUI TAMPA, TEM ALARME DE PORTA ABERTA, COR BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO BRUTO: 56 KG; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 247L;	CONSUL	R$2.400,00

			PROFUNDIDADE DO PRODUTO: 61CM; GARANTIA DO PRODUTO: 01 ANO, CONSUMO: 43,6 KW **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da geladeira frost free com as normas técnicas aplicáveis e a segurança do equipamento. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: design com puxador ergonômico, painel externo com funções Drink Express e Turbo Congelamento, sistema frost free, prateleira retrátil no freezer, gavetão de frutas e legumes, formas de gelo suspensas, pés niveladores e rodízios traseiros, prateleiras em vidro temperado removíveis e reguláveis, prateleira extra frio sem tampa, alarme de porta aberta, cor branca, capacidade total de 310 litros (247 litros no refrigerador), profundidade do produto de 61 cm, peso bruto aproximado de 56 kg, consumo de energia de 43,6 kWh, garantia de 1 (um) ano. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação, operação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
85	1,0	UN	FREEZER HORIZONTAL DE 1 (UMA) PORTA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400L DE ARMAZENAMENTO; CARACTERÍSTICA ELÉTRICA: 127V - 60HZ;; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E CONGELAMENTO; MOBILIDADE DA BASE INFERIOR COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) RODÍZIOS; INTERIOR COM LIGA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO E COM DRENO DE DEGELO; EXTERIOR COM PUXADOR EXTERNO E PAINEL DE CONTROLE DE FUNÇÃO. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Certificado de Conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO**, conforme regulamentações aplicáveis a equipamentos de refrigeração, comprovando a conformidade com requisitos de segurança elétrica e desempenho térmico (Portaria Inmetro nº 371/2009 ou equivalente); **-Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)** com **classificação mínima "A"**, em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), indicando consumo energético eficiente em 127V – 60Hz; **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, atestando: ○ Capacidade mínima de 400 litros; ○ Eficiência nas funções de refrigeração e congelamento; ○ Resistência da estrutura interna metálica à corrosão (com dreno de degelo funcional); ○ Estabilidade e mobilidade com no mínimo 4 rodízios reforçados;	HQ	R$2.600,00

			○ Funcionamento e durabilidade do painel de controle de função e puxador externo. **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade mínima de 400L; ○ 1 porta; ○ Tensão de 127V – 60Hz; ○ Classificação energética A; ○ Mobilidade com no mínimo 4 rodízios; ○ Dreno de degelo; ○ Interior com liga metálica resistente à corrosão; Painel de controle e puxador externo.		
98	2,0	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE DE LAVAGEM 16 KILOS, 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, PAINEL MANUAL, TEMPERATURA DE AGUA FRIA, COM NIVEL AUTOMATICO DE AGUA, VELOCIDADE DE CENTRIFUGA, FILTRO ELIMINA FIAPOS, DISPENSER DE SABÃO, DISPENSER DE AMACIANTE, DISPENSER DE ALVEJANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, ACABAMENTO DE CESTO POLIPROPILENO, VISUALIZADOR DE ETAPAS DE LAVAGEM, FUNÇÃO DUPLO ENXAGUE, FUNÇÃO CICLO RÁPIDO , FUNCIONAMENTO ELÉTRICA. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **conformidade técnica, segurança elétrica e eficiência operacional da máquina de lavar roupas**, incluindo: ○ Capacidade de lavagem de 16 kg; ○ Funcionamento com 12 programas de lavagem; ○ Painel manual; ○ Controle de temperatura para água fria; ○ Sistema de nível automático de água; ○ Velocidade de centrifugação especificada; ○ Filtro para eliminação de fiapos; ○ Dispensers para sabão, amaciante e alvejante; ○ Trava de segurança; ○ Acabamento do cesto em polipropileno; ○ Visualizador das etapas de lavagem; ○ Funções especiais: duplo enxágue e ciclo rápido; ○ Conformidade com normas de segurança elétrica aplicáveis; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade: 16 kg; ○ Programas de lavagem: 12; ○ Painel: manual; ○ Temperatura da água: fria; ○ Sistema de nível automático; ○ Velocidade de centrifugação; ○ Filtro de fiapos;	ELECTROLUX	R$2.390,00

			○ Dispensers de sabão, amaciante e alvejante; ○ Trava de segurança; ○ Cesto em polipropileno; ○ Visualizador de etapas; ○ Funções duplo enxágue e ciclo rápido; ○ Funcionamento elétrico; **-Certificado de conformidade do INMETRO**, garantindo segurança elétrica e eficiência energética;		
112	3,0	UN	GELADEIRA FROST FREE 310 LITROS - DESCRIÇÃO: DESIGN ÚNICO COM PUXADOR ERGONÔMICO ABRA E FECHE A PORTA COM FACILIDADE E SEM COMPLICAÇÃO; PAINEL EXTERNO, SELECIONE A FUNÇÃO DRINK EXPRESS OU TURBO CONGELAMENTO E TENHA TOTAL CONTROLE SOBRE CADA MODO DO REFRIGERADOR COM APENAS ALGUNS TOQUES NO PAINEL. DRINK EXPRESS RESFRIE SUAS BEBIDAS FAVORITAS EM POUCOS MINUTOS, SELECIONANDO A OPÇÃO NO PAINEL; FROST FREE NÃO PRECISA DESCONGELAR NUNCA; TURBO CONGELAMENTO PERMITE RESFRIAR E CONGELAR OS ALIMENTOS EM POUCOS MINUTOS; PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER GARANTE MAIS FLEXIBILIDADE NA HORA DE ORGANIZAR O ESPAÇO INTERNO; GAVETÃO DE FRUTAS E LEGUMES PERMITE ORGANIZAR E VISUALIZAR OS ALIMENTOS QUE ESTÃO NO SEU INTERIOR DE UMA FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA; FORMAS DE GELO SUSPENSAS ELAS OCUPAM MENOS ESPAÇO E MANTÊM O GELO LONGE DO CONTATO DE OUTROS ALIMENTOS; PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS TRASEIROS, MOVA O PRODUTO PARA ONDE QUISER E MANTENHA O SEMPRE NIVELADO AO PISO; PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO, REMOVÍVEIS, REGULÁVEIS; PRATELEIRA EXTRA FRIO NÃO POSSUI TAMPA, TEM ALARME DE PORTA ABERTA, COR BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO BRUTO: 56 KG; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 247L; PROFUNDIDADE DO PRODUTO: 61CM; GARANTIA DO PRODUTO: 01 ANO, CONSUMO: 43,6 KW **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da geladeira frost free com as normas técnicas aplicáveis e a segurança do equipamento. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: design com puxador ergonômico, painel externo com funções Drink Express e Turbo Congelamento, sistema frost free, prateleira retrátil no freezer, gavetão de frutas e legumes, formas de gelo suspensas, pés niveladores e rodízios traseiros, prateleiras em vidro temperado removíveis e reguláveis, prateleira extra frio sem tampa, alarme de porta aberta, cor branca, capacidade total de 310 litros (247 litros no refrigerador), profundidade do produto de 61 cm, peso bruto aproximado de 56 kg, consumo de energia de 43,6 kWh, garantia de 1 (um) ano. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação, operação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.	CONSUL	R$2.400,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2025

FORNECEDOR: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
47	9,0	UN	FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE: VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. DISPLAY DIGITAL. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. CONSUMO (KW/H): 1,25KWH. POTENCIA (W): 800W. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 29,1X50,5X44CM. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 12,26KG. 0,043KWH **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade do forno microondas com as normas técnicas aplicáveis e a segurança do equipamento. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: capacidade, dimensões internas e externas, potência, consumo, voltagem, material do gabinete, tipo de pintura, sistema de controle e segurança. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.	VENTISOL	R$ 579,82
51	17,0	UN	TELEVISÃO 55” CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE IMAGEM: ULTRA HD 4K (3840 X 2160); FREQUÊNCIA: 60Hz; SISTEMAS DE COR: NTSC e PAL-M; CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA – 20W E NO MÍNIMO 2 CANAIS DE SAÍDA; CONECTIVIDADE: ENTRADAS HDMI: NO MÍNIMO 2 ENTRADA USB: NO MÍNIMO 1; CONECÇÃO WIFI; CONEXÃO LAN; ALIMENTAÇÃO: 100-240V, 50/60Hz ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABOS DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO COM PILHAS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, MANUAL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da televisão com as normas técnicas aplicáveis, incluindo segurança elétrica e qualidade de imagem. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: resolução de	MULTILASER	R$2.424,54

			imagem Ultra HD 4K (3840 x 2160), frequência de 60 Hz, sistemas de cor NTSC e PAL-M, potência mínima de áudio de 20W com pelo menos 2 canais de saída, conectividade com no mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, conexão Wi-Fi e LAN, alimentação de 100-240V, 50/60Hz. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação e manutenção. -Certificado de garantia do produto, com período mínimo de 12 meses. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto. -Acessórios inclusos: cabos de alimentação, controle remoto com pilhas, suporte para instalação na parede.		
56	8,0	UN	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX, COPO MONOBLOCO INOX, 6,0 LITROS - PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR-12 E INMETRO; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE REAL DE 6 LITROS; SISTEMA DE TRAÇÃO DA HÉLICE EM AÇO INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, MUITO MAIS ROBUSTO E RESISTENTE; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LIQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO; SOBRE TAMPA ACRÍLICA, POSSIBILITANDO ACOMPANHAR VISUALMENTE O PROCESSAMENTO E ADICIONAR INGREDIENTES DURANTE A EXECUÇÃO DA RECEITA; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO; CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: POTÊNCIA: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 127V; DIMENSÕES (AXLXP):720 X 310 X 300 MM; PESO LÍQUIDO / BRUTO:5,30 KG / 7,00 KG; CAPACIDADE NOMINAL: 6 L; ROTAÇÃO: 4500 RPM; **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade do liquidificador comercial inox com as normas técnicas aplicáveis, incluindo a NR-12, e a segurança do equipamento. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: ○ Copo monobloco em aço inox sem solda, com capacidade real de 6 litros; ○ Sistema de tração da hélice em aço inox com encaixe sextavado do eixo; ○ Tampa de borracha atóxica com encaixe justo ao copo, evitando vazamentos; ○ Sobre tampa acrílica para acompanhamento visual do processamento e adição de ingredientes; ○ Gabinete em aço inox escovado; ○ Potência: 0,5 CV; ○ Frequência: 60 Hz; ○ Tensão: 127 V; ○ Dimensões (AxLxP): 720 x 310 x 300 mm; ○ Peso líquido (a ser informado). -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto.	METALURGICA SIEMSEN LIMITAD	R$1.188,64

			-Manual do usuário e manual técnico para instalação, operação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2025					
FORNECEDOR: M&M BOMBONATO MOVEIS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
54	5,0	UN	CAMA BELICHE DE ENCAIXE DE AÇO É CONSTITUÍDA DAS SEGUINTES PEÇAS: 1. UMA CABECEIRA DE AÇO; 2. UM PÉ DE BELICHE DE AÇO; 3. QUATRO LONGARINAS DE AÇO; 4. DOIS ESTRADOS DE MADEIRA MULTILAMINADA. CABECEIRA 1. A CABECEIRA CONFECCIONADA DE TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 50 X 30 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA, NA ALTURA 1.500 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL; 2. NA CABECEIRA SÃO FIXADOS 4 (QUATRO) CONJUNTOS DE PINOS-GUIA DE FIXAÇÃO DO ENCAIXE, NUM TOTAL DE 8 (OITO) PINOS, SOLDADOS AOS TUBOS VERTICAIS DE 30 X 50 MM; PÉ DO BELICHE 1. O PÉ DO BELICHE É CONFECCIONADO DE TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES DE 30 X 50 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA E ALTURA DE 1.280 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL. LONGARINAS 1. CONFECCIONADAS DE TUBOS DE PERFIL OBLONGO COM ABA, NAS DIMENSÕES DE 25+25 X 70 MM, PAREDE COM 1,5 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 1.994 MM; 2. APRESENTA EM CADA EXTREMIDADE, UM DISPOSITIVO QUE PERMITE A SUA FIXAÇÃO À CABECEIRA E AO PÉ ATRAVÉS DE ENCAIXES. ESTE DISPOSITIVO SERÁ CONFECCIONADO DE CHAPA DOBRADA, NA FORMA DE "U", COM ESPESSURA DE 3 MM. ESTRADOS DE MADEIRA COMPOSTOS, CADA UM, POR UMA ÚNICA CHAPA DE MADEIRA MULTILAMINADA, NAS DIMENSÕES DE 1.965 X 800 MM E ESPESSURA DE 15 MM. SAPATAS EXTRUSADAS EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA. DIMENSÕES GERAIS DO ARTIGO 1. COMPRIMENTO TOTAL DE 2.050 MM (DOIS MIL E CINQÜENTA MILÍMETROS); 2. LARGURA TOTAL DE 860 MM (OITOCENTOS E SESSENTA MILÍMETROS).; 3. ALTURA TOTAL DE 1.505 MM (MIL, QUINHENTOS E CINCO MILÍMETROS). ARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 1. CHAPA DE AÇO DE 3 MM - 1. MATÉRIA-PRIMA AÇO LAMINADO. ESPECIFICAÇÃO SAE 1010/1020. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto**: -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da cama beliche de aço com as normas técnicas aplicáveis, incluindo resistência estrutural e segurança do produto. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: ○ Cabeceira confeccionada em tubos de perfil retangular 50 x 30 mm com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 1.500 mm, com quatro conjuntos de pinos-guia para fixação do encaixe, totalizando oito pinos soldados aos tubos verticais;	ITAGOLD	R$2.000,00

			○ Pés confeccionados em tubos de perfil retangular 30 x 50 mm, parede de 1,5 mm, altura de 1.280 mm; ○ Quatro longarinas de aço conforme especificação; ○ Dois estrados de madeira multilaminada, conforme padrão e medidas indicadas; ○ Acabamento, soldas e tratamento anticorrosivo conforme normas técnicas vigentes. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. —Manual do usuário e manual técnico para montagem, uso e manutenção. —Certificado de garantia do produto conforme condições do fabricante. Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
113	1,0	UN	CAMA BELICHE DE ENCAIXE DE AÇO É CONSTITUÍDA DAS SEGUINTES PEÇAS: 1. UMA CABECEIRA DE AÇO; 2. UM PÉ DE BELICHE DE AÇO; 3. QUATRO LONGARINAS DE AÇO; 4. DOIS ESTRADOS DE MADEIRA MULTILAMINADA. CABECEIRA 1. A CABECEIRA CONFECCIONADA DE TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 50 X 30 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA, NA ALTURA 1.500 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL; 2. NA CABECEIRA SÃO FIXADOS 4 (QUATRO) CONJUNTOS DE PINOS-GUIA DE FIXAÇÃO DO ENCAIXE, NUM TOTAL DE 8 (OITO) PINOS, SOLDADOS AOS TUBOS VERTICAIS DE 30 X 50 MM; PÉ DO BELICHE 1. O PÉ DO BELICHE É CONFECCIONADO DE TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES DE 30 X 50 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA E ALTURA DE 1.280 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL. LONGARINAS 1. CONFECCIONADAS DE TUBOS DE PERFIL OBLONGO COM ABA, NAS DIMENSÕES DE 25+25 X 70 MM, PAREDE COM 1,5 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 1.994 MM; 2. APRESENTA EM CADA EXTREMIDADE, UM DISPOSITIVO QUE PERMITE A SUA FIXAÇÃO À CABECEIRA E AO PÉ ATRAVÉS DE ENCAIXES. ESTE DISPOSITIVO SERÁ CONFECCIONADO DE CHAPA DOBRADA, NA FORMA DE "U", COM ESPESSURA DE 3 MM. ESTRADOS DE MADEIRA COMPOSTOS, CADA UM, POR UMA ÚNICA CHAPA DE MADEIRA MULTILAMINADA, NAS DIMENSÕES DE 1.965 X 800 MM E ESPESSURA DE 15 MM. SAPATAS EXTRUSADAS EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA. DIMENSÕES GERAIS DO ARTIGO 1. COMPRIMENTO TOTAL DE 2.050 MM (DOIS MIL E CINQÜENTA MILÍMETROS); 2. LARGURA TOTAL DE 860 MM (OITOCENTOS E SESSENTA MILÍMETROS).; 3. ALTURA TOTAL DE 1.505 MM (MIL, QUINHENTOS E CINCO MILÍMETROS). ARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 1. CHAPA DE AÇO DE 3 MM - 1. MATÉRIA-PRIMA AÇO LAMINADO. ESPECIFICAÇÃO SAE 1010/1020. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto**: -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da cama beliche de aço com as normas técnicas	ITAGOLD	R$2.000,00

			aplicáveis, incluindo resistência estrutural e segurança do produto. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: ○ Cabeceira confeccionada em tubos de perfil retangular 50 x 30 mm com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 1.500 mm, com quatro conjuntos de pinos-guia para fixação do encaixe, totalizando oito pinos soldados aos tubos verticais; ○ Pés confeccionados em tubos de perfil retangular 30 x 50 mm, parede de 1,5 mm, altura de 1.280 mm; ○ Quatro longarinas de aço conforme especificação; ○ Dois estrados de madeira multilaminada, conforme padrão e medidas indicadas; ○ Acabamento, soldas e tratamento anticorrosivo conforme normas técnicas vigentes. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. —Manual do usuário e manual técnico para montagem, uso e manutenção. —Certificado de garantia do produto conforme condições do fabricante. Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 441/2025					
FORNECEDOR: PHM COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
5	8,0	UN	CADEIRA/POLTRONA OBESO - SUPORTA ATÉ 250 KG - ASSENTO/ENCOSTO ANATÔMICOS MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM COURVIM; ESPUMA: DENSIDADE 60 KG/M^3; UNIÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO: DUAS LÂMINAS DE AÇO; BRAÇOS: 100% POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; MODELO DO BRAÇO: CORSA; ESTRUTURA:- MATERIAL: TUBO DE AÇO RETANGULAR 20 X 40 MM NAS LATERAIS E 20 X 20 MM BASE DO ASSENTO. TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO; PINTURA: EPÓXI-PÓ. PONTEIRAS: INTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO 4 UNIDADES; DIMENSÕES: ASSENTO: 750 X 480 MM. ENCOSTO: 750 X 480 MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 440 MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 920 MM. LARGURA: 830 MM. PROFUNDIDADE: 620 MM. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE comprovando resistência à carga de no mínimo 250 kg; -Relatório de ensaio de resistência à corrosão (névoa salina) e aderência da pintura epóxi, conforme normas ABNT NBR 17088:2023 e ABNT NBR 11003:2023; -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital;	MULTFLEX	R$1.624,33

34	3,0	UN	BATEDEIRA PLANETARIA ELETRÔNICA - 5 LITROS - ACOMPANHA BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PARA CADA FUNÇÃO (GLOBO, RAQUETE, ESPIRAL). ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA NR-12, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO. TROCA DE VELOCIDADE REALIZADA POR INVERSOR DER FREQUÊNCIA. VELOCIDADE EM QUATRO ESTÁGIOS. CUBA EM AÇO INOX 304. ROLAMENTOS BLINDADOS. POTÊNCIA DE 750W. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **conformidade técnica e segurança da batedeira planetária eletrônica**, incluindo: o Capacidade da cuba de 5 litros em aço inox 304; o Funcionamento do inversor de frequência para troca de velocidades em quatro estágios; o Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; o Segurança conforme a Norma Regulamentadora NR-12; o Componentes como protetor da cuba em policarbonato transparente, fechamento superior em polipropileno, rolamentos blindados; o Potência nominal de 750 W; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: o Capacidade da cuba: 5 litros; o Material da cuba: aço inox 304; o Acessórios: batedores em alumínio para funções globo, raquete e espiral; o Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; o Proteção da cuba em policarbonato transparente; o Fechamento superior em polipropileno; o Sistema de variação de velocidade por inversor de frequência com quatro estágios; o Potência: 750 W; **-Certificado de conformidade e segurança NR-12**, garantindo atendimento às normas de segurança para equipamentos industriais;	PHILCO	R$ 753,00
43	4,0	UN	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLOGICO COSTURADO, BASE GIRATORIA CROMADA, A GAS, COM RELAX TRADICIONAL, 5 RODIZIOS DUPLOS ESFERA COM BORDA DE SILICONE. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **resistência estrutural, funcionalidade e segurança da poltrona diretor giratória**, incluindo:	COMFY	R$1.269,31

			○ Assento e encosto estofados revestidos em couro ecológico costurado; ○ Base giratória cromada com ajuste a gás; ○ Mecanismo relax tradicional; ○ Cinco rodízios duplos esfera com borda de silicone, garantindo mobilidade e proteção ao piso; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Materiais do revestimento e estrutura; ○ Sistema de ajuste a gás; ○ Tipo e características dos rodízios; ○ Mecanismo relax; **-Certificado de conformidade do INMETRO**, assegurando qualidade, resistência e segurança;		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
71	2,0	UN	CADEIRA/POLTRONA OBESO - SUPORTA ATÉ 250 KG - ASSENTO/ENCOSTO ANATÔMICOS MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM COURVIM; ESPUMA: DENSIDADE 60 KG/M^3; UNIÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO: DUAS LÂMINAS DE AÇO; BRAÇOS: 100% POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; MODELO DO BRAÇO: CORSA; ESTRUTURA:- MATERIAL: TUBO DE AÇO RETANGULAR 20 X 40 MM NAS LATERAIS E 20 X 20 MM BASE DO ASSENTO. TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO; PINTURA: EPÓXI-PÓ. PONTEIRAS: INTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO 4 UNIDADES; DIMENSÕES: ASSENTO: 750 X 480 MM. ENCOSTO: 750 X 480 MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 440 MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 920 MM. LARGURA: 830 MM. PROFUNDIDADE: 620 MM. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE comprovando resistência à carga de no mínimo 250 kg; -Relatório de ensaio de resistência à corrosão (névoa salina) e aderência da pintura epóxi, conforme normas ABNT NBR 17088:2023 e ABNT NBR 11003:2023; -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital;	MULTFLEX	R$1.624,33

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 442/2025					
FORNECEDOR: PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA EIRELI EPP					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
15	17,0	UN	ARMÁRIO MISTO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS- TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM, BORDAS EM ABS DE 1MM, RETAGUARDA BIPARTIDA EM MDFDE 9MM. BASE, LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS MDPBP DE 15MM COM BORDA EM PVC 0,45MM , 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS, CAPACIDADE 15KG CADA UMA. CONTENDO : 2 PUXADORES EM PVC, 1 FECHADURA COM 2 CHAVES, 4 PÉS TIPO U COM PONTEIRAS NIVELADORAS, 1 PERFIL H EM PVC. DIMENSÕES : ALTURA 1,60 CM X LARGURA 80 CM X PROFUNDIDADE 40 CM	PANDIN	R$ 680,90

			O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto: -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE comprovando a resistência estrutural do armário, incluindo capacidade de carga mínima de 15 kg por prateleira, estabilidade do conjunto, resistência das portas com fechadura, funcionalidade dos puxadores e durabilidade do sistema de montagem, conforme norma ABNT NBR 13966 ou norma técnica equivalente aplicável a mobiliário; -Relatório de ensaio de resistência à umidade e abrasão das superfícies em MDP BP e MDF, com avaliação das bordas em PVC e ABS aplicadas no tampo, portas e prateleiras; -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital, incluindo dimensões (altura 160 cm, largura 80 cm, profundidade 40 cm), materiais utilizados (MDP BP de 15 mm, MDF de 9 mm), acabamento (bordas em ABS 1 mm e PVC 0,45 mm), quantidade de portas e prateleiras, capacidade de carga, puxadores em PVC, fechadura com 2 chaves, pés tipo U com ponteiras niveladoras e perfil H em PVC;		
23	18,0	UN	MESA EM L, EM MDF DE 30 mm, COMPOSTA POR: MESA GERENTE (1,40 X 0,70 m), MESA DATILOGRAFO (1,00 X 0,70 m), GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E CONEXÃO COM PÉ NA COR TABACO. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **resistência estrutural** da mesa em L, incluindo mesa gerente (1,40 x 0,70 m), mesa datilógrafo (1,00 x 0,70 m), conexão com pé e gaveteiro com 2 gavetas, conforme critérios de estabilidade, carga e durabilidade aplicáveis a mobiliário corporativo; **-Relatório de ensaio** que comprove a **resistência à abrasão, umidade, impacto e aderência da pintura ou revestimento melamínico/BP** em superfícies em MDF de 30 mm, conforme normas técnicas como **ABNT NBR 13966** ou equivalente; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ MDF de 30 mm; ○ Composição: mesa gerente (1,40 x 0,70 m), mesa datilógrafo (1,00 x 0,70 m), conexão com pé, gaveteiro com 2 gavetas; ○ Cor: tabaco; ○ Tipo de bordas, fixações, ferragens e sistema de montagem; Tipo de corrediças das gavetas e dimensões completas;	PANDIN	R$1.040,50
31	8,0	UN	MESA SECRETÁRIA COM TAMPO MEDINDO 1400 X 600 X 740 MM, TAMPODE 18 MM EM MDP REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL DE 180º MACIÇO DE CONTATO E FILETADOS NAS LATERAIS, PAINEL FRONTAL EM MDP, GAVETEIRO DE 02 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉ LATERAL COM A PARTE SUPERIOR RETANGULAR 20X20MM E A PARTE INFERIOR EM METALON OBLONGO 29X58 MM COM SAPATA REGULADORA, COLUNA EM TUBO METALON REDONDO 7/8” COM TAMPA FIXA, PÉ CENTRAL EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA DE FIXAÇÃO REMOVÍVEL E FURO DE PASSA CABO NO VÉRTICE.	PANDIN	R$ 435,30

			O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto: **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **resistência estrutural da mesa secretária**, incluindo capacidade de carga do tampo em MDP revestido em melamínico, estabilidade da estrutura metálica em tubo de aço e metalon, funcionamento do gaveteiro com 2 gavetas e chaves, bem como resistência das sapatas reguladoras; **-Relatório de ensaio de aderência e resistência da superfície melamínica do tampo**, conforme normas aplicáveis, garantindo durabilidade e resistência a riscos e manchas; **-Relatório de ensaio de resistência à corrosão (névoa salina)** e aderência da pintura aplicada na estrutura metálica (tubo de aço, metalon e chapa), conforme normas: ○ **ABNT NBR 17088:2023** para resistência à corrosão; ○ **ABNT NBR 11003:2023** para aderência da pintura; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Tampo em MDP de 18 mm revestido em melamínico cor cinza cristal; ○ Perfil de contato e filetados nas laterais em 180° maciço; ○ Painel frontal em MDP; ○ Gaveteiro com 2 gavetas e chave; ○ Estrutura metálica em tubo de aço e metalon conforme descrição; ○ Pés com sapatas reguladoras; ○ Dimensões aproximadas do tampo: 1400 mm (L) x 600 mm (P) x 740 mm (A); Detalhes da coluna e pés conforme descrição;		
48	30,0	UN	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS: DIMENSÕES: ALTURA: 1980MM (+/ 10MM); LARGURA: 920MM (+/10MM); PROFUNDIDADE: 400MM (+/-10MM). ESTANTE FUNDO E LATERAIS ABERTAS, COM 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL, FORMANDO 05 VÃOS. COMPOSIÇÃO: PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020, COM 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS; MEDINDO 920 MM X 300 MM ELABORADAS EM CHAPA #22 (0,75 MM) DOTADAS DE REFORÇO INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, EM CHAPA DE #22 (0,75 MM) DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL. COLUNAS EM PERFIL “L” COM ABAS DE 30MM CONFECCIONADAS EM CHAPA #16(1,50MM DE ESPESSURA), DOTADAS DE FURAÇÃO COM 8MM DE DIÂMETRO, DISPOSTOS VERTICALMENTE, EQUIDISTANTES À 50MM, PROPOSTOS PARA PERMITIR A REGULAGEM EM ALTURA DE CADA PRATELEIRA, POSSIBILITANDO AINDA A VARIAÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS (¼ X ½) E PORCAS (¼) AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS. TRAVAMENTO EM FORMA DE “X” COMPOSTOS DE 02 TIRAS DE AÇO DE 25MM DE LARGURA EM CHAPA DE AÇO N. º16 (1,50MM DE ESPESSURA), SENDO 01 NO FUNDO E 02 CADA LATERAL.CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES.	PANDIN	R$ 343,00

			PRODUTO DESMONTADO PARA FACILITAR TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES COM TECNOLOGIA NANO CERÂMICA COM CONVERSOR QUÍMICO DE ZIRCÔNIO COM ADIÇÃO DE TENSO ATIVO DESENGRAXAM-TE E REVESTIMENTO, LIVRE DE COMPONENTES ORGÂNICOS VOLÁTEIS E METAIS PESADOS TÓXICOS. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA, EPO´XI-POLIE´STER, ELETROSTÁTICA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIANAS, POLIMERIZADA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 5 DIAS: CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ENSAIOS: RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983 - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015 - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983 - ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 9209 - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA ABNT NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO ABNT NBR 10545 - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA ASTM D3359 - DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE ASTM D523-14 - DETERMINAÇÃO DA DUREZA AO LÁPIS ASTM D3363 - RESISTENCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA (IMPACTO) ASTM D2794 – DETERMINAÇÃO EFEITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICO (AGUA FRIA; AGUA QUENTE; ÁLCOOL ETÍLICO 50%; VINAGRE; SOLUÇÃO DE SABÃO; SOLUÇÃO DETERGENTE; ÓLEO; KETCHUP; MOSTARDA; CAFÉ; CHÁ; ÓLEO LUBRIFICANTE) ASTM D1308. OBS.: SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da estante de aço com as normas técnicas aplicáveis e a resistência estrutural do produto. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: dimensões (altura, largura, profundidade), composição dos materiais (chapa de aço SAE 1010/1020, espessura das chapas), número de prateleiras, capacidade de carga, tipo de acabamento e características de montagem. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para montagem, instalação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.		
58	15,0	UN	**ARMÁRIO AÇO** Armário de aço montável/desmontável, facilitando troca de peças em caso de necessidade, fabricado em chapa de aço com bitola de Nº #24. Porta com reforço ômega, sendo 01 na vertical e 02 na horizontal, fixados	PANDIN	R$1.788,00

			por solda a ponto, medindo 78mm, dobradiças pivotantes embutidas, fechadura tipo Yale com 2 chaves, portas com puxador estampado em toda extensão da porta direita, que se sobrepõe a porta esquerda para acoplamento e fechamento. Possui 04 prateleiras, sendo uma fixa e 03 reguláveis, com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, medindo 1195x18mm, dobras laterais, 10mm e dobra superior do ômega, 26mm. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 100mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada número 18, (1.20mm), utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeças panela rosca soberba. Pés reguláveis para corrigir desnível de piso, confeccionados em polipropileno injetado alto impacto, na cor preta, medida 5/16. Fixados através de rosca a base confeccionada em chapa de aço galvanizada de forma triangular, com 190mm de espessura localizada nos cantos do produto, por encaixe e com complemento por parafusos autoatarraxantes, em número 03 por pés, com 190 mm de espessura média. Acabamento pelo sistema de tratamento anticorrosivo por processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240 °C. **CORES:** Estrutura na cor preto. Portas nas cores: Azul Dali / Lilas / Laranja Picasso / Vermelho / Verde Miró **A empresa vencedora deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão em 5 (cinco) dias uteis:** - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA 3-10 (fabricação de artefatos de ferro, aço e demais metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia). - Laudo de profissional ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho. - Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP – POP.5.027, em atendimento ABNT NBR 17088:2023 – ABNT NBR 8095:2015 – ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 5841:2015 - ABNT NBR ISO 4628-3:2015 –ABNT NBR 10443:2008 – ABNT NBR 11003:2010 - - ABNT NBR 14847:2002 – ABNT NBR 14951-1:2018 ABNT NBR 15156:2015 – ABNT NBR 15158:2016 – ABNT NBR 15185:2004 – ABNT NBR 9209:1986 - ASTM D 523:2018 - ASTM D 3359:2017 ASTM D 3363:2020 – ASTM D 7091:2021 – ASTM D 2794:2019 – ABNT NBR 10545:2014. - Relatório de ensaio 1200 hs conforme norma 17088:2023 corrosão por exposição a nevoa salina – métodos de ensaio, NBR ISO 4628-3:2015 tintas e vernizes, com resultado R1 0, NBR 5841:2015		

			determinação de grau de empolamento de superfícies pintadas, com resultado d0/t0. - Relatório de ensaio do produto de no mínimo, 360 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. - Relatório de ensaio do produto de no mínimo, 10 ciclos (240 HS), conforme norma NBR 8096/1983 – 0,2S – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. - Relatório de ensaio do produto - ABNT NBR 10443:2008 – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas. - Relatório de ensaio do produto - ABNT NBR 11003:2010 - Determinação de aderência - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 523:2014 – Ensaio de determinação do brilho especular - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 2794:2010 – Ensaio de determinação da resistência a deformação (impacto) - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 3359:2017 – Ensaio de determinação da aderência do revestimento pelo método da fita. - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 3363:2020 – Ensaio de determinação da resistência do revestimento a dureza do lápis. - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 7091:2013 – Ensaio de determinação da espessura da camada. - Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação. **AMOSTRA:** Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
79	5,0	UN	ARMÁRIO MISTO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS-TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM, BORDAS EM ABS DE 1MM, RETAGUARDA BIPARTIDA EM MDFDE 9MM. BASE, LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS MDPBP DE 15MM COM BORDA EM PVC 0,45MM , 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS, CAPACIDADE 15KG CADA UMA. CONTENDO : 2 PUXADORES EM PVC, 1 FECHADURA COM 2 CHAVES, 4 PÉS TIPO U COM PONTEIRAS NIVELADORAS, 1 PERFIL H EM PVC. DIMENSÕES : ALTURA 1,60 CM X LARGURA 80 CM X PROFUNDIDADE 40 CM **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE comprovando a resistência estrutural do armário, incluindo capacidade de carga mínima de 15 kg por prateleira, estabilidade do conjunto, resistência das portas com fechadura, funcionalidade dos puxadores e durabilidade do sistema de montagem, conforme norma ABNT NBR 13966 ou norma técnica equivalente aplicável a mobiliário; -Relatório de ensaio de resistência à umidade e abrasão das superfícies em MDP BP e MDF, com avaliação das bordas em PVC e ABS aplicadas no tampo, portas e prateleiras; -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital, incluindo dimensões (altura 160 cm, largura 80 cm, profundidade 40 cm), materiais utilizados (MDP BP de 15 mm, MDF de 9 mm), acabamento (bordas em ABS 1 mm e PVC 0,45 mm), quantidade de portas e prateleiras, capacidade de carga, puxadores em PVC, fechadura com 2 chaves,	PANDIN	R$ 680,90

			pés tipo U com ponteiras niveladoras e perfil H em PVC;		
87	6,0	UN	MESA EM L, EM MDF DE 30 mm, COMPOSTA POR: MESA GERENTE (1,40 X 0,70 m), MESA DATILOGRAFO (1,00 X 0,70 m), GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E CONEXÃO COM PÉ NA COR TABACO. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **resistência estrutural** da mesa em L, incluindo mesa gerente (1,40 x 0,70 m), mesa datilógrafo (1,00 x 0,70 m), conexão com pé e gaveteiro com 2 gavetas, conforme critérios de estabilidade, carga e durabilidade aplicáveis a mobiliário corporativo; **-Relatório de ensaio** que comprove a **resistência à abrasão, umidade, impacto e aderência da pintura ou revestimento melamínico/BP** em superfícies em MDF de 30 mm, conforme normas técnicas como **ABNT NBR 13966** ou equivalente; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ MDF de 30 mm; ○ Composição: mesa gerente (1,40 x 0,70 m), mesa datilógrafo (1,00 x 0,70 m), conexão com pé, gaveteiro com 2 gavetas; ○ Cor: tabaco; ○ Tipo de bordas, fixações, ferragens e sistema de montagem; Tipo de corrediças das gavetas e dimensões completas;	PANDIN	R$ 1.040,50
93	2,0	UN	MESA SECRETÁRIA COM TAMPO MEDINDO 1400 X 600 X 740 MM, TAMPODE 18 MM EM MDP REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL DE 180º MACIÇO DE CONTATO E FILETADOS NAS LATERAIS, PAINEL FRONTAL EM MDP, GAVETEIRO DE 02 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉ LATERAL COM A PARTE SUPERIOR RETANGULAR 20X20MM E A PARTE INFERIOR EM METALON OBLONGO 29X58 MM COM SAPATA REGULADORA, COLUNA EM TUBO METALON REDONDO 7/8” COM TAMPA FIXA, PÉ CENTRAL EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA DE FIXAÇÃO REMOVÍVEL E FURO DE PASSA CABO NO VÉRTICE. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **resistência estrutural da mesa secretária**, incluindo capacidade de carga do tampo em MDP revestido em melamínico, estabilidade da estrutura metálica em tubo de aço e metalon, funcionamento do gaveteiro com 2 gavetas e chaves, bem como resistência das sapatas reguladoras; **-Relatório de ensaio de aderência e resistência da superfície melamínica do tampo**, conforme normas aplicáveis, garantindo durabilidade e resistência a riscos e manchas; **-Relatório de ensaio de resistência à corrosão (névoa salina)** e aderência da pintura aplicada na estrutura metálica (tubo de aço, metalon e chapa), conforme normas: ○ **ABNT NBR 17088:2023** para resistência à corrosão;	PANDIN	R$ 435,30

			○ **ABNT NBR 11003:2023** para aderência da pintura; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Tampo em MDP de 18 mm revestido em melamínico cor cinza cristal; ○ Perfil de contato e filetados nas laterais em 180° maciço; ○ Painel frontal em MDP; ○ Gaveteiro com 2 gavetas e chave; ○ Estrutura metálica em tubo de aço e metalon conforme descrição; ○ Pés com sapatas reguladoras; ○ Dimensões aproximadas do tampo: 1400 mm (L) x 600 mm (P) x 740 mm (A); Detalhes da coluna e pés conforme descrição;		
108	10,0	UN	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS: DIMENSÕES: ALTURA: 1980MM (+/ 10MM); LARGURA: 920MM (+/10MM); PROFUNDIDADE: 400MM (+/-10MM). ESTANTE FUNDO E LATERAIS ABERTAS, COM 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL, FORMANDO 05 VÃOS. COMPOSIÇÃO: PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020, COM 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS; MEDINDO 920 MM X 300 MM ELABORADAS EM CHAPA #22 (0,75 MM) DOTADAS DE REFORÇO INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, EM CHAPA DE #22 (0,75 MM) DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL. COLUNAS EM PERFIL “L” COM ABAS DE 30MM CONFECCIONADAS EM CHAPA #16(1,50MM DE ESPESSURA), DOTADAS DE FURAÇÃO COM 8MM DE DIÂMETRO, DISPOSTOS VERTICALMENTE, EQUIDISTANTES À 50MM, PROPOSTOS PARA PERMITIR A REGULAGEM EM ALTURA DE CADA PRATELEIRA, POSSIBILITANDO AINDA A VARIAÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS (¼ X ½) E PORCAS (¼) AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS. TRAVAMENTO EM FORMA DE “X” COMPOSTOS DE 02 TIRAS DE AÇO DE 25MM DE LARGURA EM CHAPA DE AÇO N. º16 (1,50MM DE ESPESSURA), SENDO 01 NO FUNDO E 02 CADA LATERAL.CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PRODUTO DESMONTADO PARA FACILITAR TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES COM TECNOLOGIA NANO CERÂMICA COM CONVERSOR QUÍMICO DE ZIRCÔNIO COM ADIÇÃO DE TENSO ATIVO DESENGRAXAM-TE E REVESTIMENTO, LIVRE DE COMPONENTES ORGÂNICOS VOLÁTEIS E METAIS PESADOS TÓXICOS. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA, EPO´XI-POLIE´STER, ELETROSTÁTICA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIANAS, POLIMERIZADA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 5 DIAS: CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ENSAIOS: RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983 - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015 - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS	PANDIN	R$ 343,00

			- ABNT NBR 8096:1983 - ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 9209 - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA ABNT NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO ABNT NBR 10545 - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA ASTM D3359 - DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE ASTM D523-14 - DETERMINAÇÃO DA DUREZA AO LÁPIS ASTM D3363 - RESISTENCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA (IMPACTO) ASTM D2794 – DETERMINAÇÃO EFEITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICO (AGUA FRIA; AGUA QUENTE; ÁLCOOL ETÍLICO 50%; VINAGRE; SOLUÇÃO DE SABÃO; SOLUÇÃO DETERGENTE; ÓLEO; KETCHUP; MOSTARDA; CAFÉ; CHÁ; ÓLEO LUBRIFICANTE) ASTM D1308. OBS.: SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da estante de aço com as normas técnicas aplicáveis e a resistência estrutural do produto. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: dimensões (altura, largura, profundidade), composição dos materiais (chapa de aço SAE 1010/1020, espessura das chapas), número de prateleiras, capacidade de carga, tipo de acabamento e características de montagem. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para montagem, instalação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.		
117	5,0	UN	**ARMÁRIO AÇO** Armário de aço montável/desmontável, facilitando troca de peças em caso de necessidade, fabricado em chapa de aço com bitola de Nº #24. Porta com reforço ômega, sendo 01 na vertical e 02 na horizontal, fixados por solda a ponto, medindo 78mm, dobradiças pivotantes embutidas, fechadura tipo Yale com 2 chaves, portas com puxador estampado em toda extensão da porta direita, que se sobrepõe a porta esquerda para acoplamento e fechamento. Possui 04 prateleiras, sendo uma fixa e 03 reguláveis, com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, medindo 1195x18mm, dobras laterais, 10mm e dobra superior do ômega, 26mm. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 100mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada número 18, (1.20mm), utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeças panela rosca soberba. Pés reguláveis para corrigir desnível de piso, confeccionados em polipropileno injetado alto impacto, na cor preta, medida 5/16.	PANDIN	R$ 1.788,00

			Fixados através de rosca a base confeccionada em chapa de aço galvanizada de forma triangular, com 190mm de espessura localizada nos cantos do produto, por encaixe e com complemento por parafusos autoatarraxantes, em número 03 por pés, com 190 mm de espessura média. Acabamento pelo sistema de tratamento anticorrosivo por processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240 °C. **CORES:** Estrutura na cor preto. Portas nas cores: Azul Dali / Lilas / Laranja Picasso / Vermelho / Verde Miró **A empresa vencedora deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão em 5 (cinco) dias uteis:** - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA 3-10 (fabricação de artefatos de ferro, aço e demais metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia). - Laudo de profissional ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho. - Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP – POP.5.027, em atendimento ABNT NBR 17088:2023 – ABNT NBR 8095:2015 – ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 5841:2015 - ABNT NBR ISO 4628-3:2015 –ABNT NBR 10443:2008 – ABNT NBR 11003:2010 - - ABNT NBR 14847:2002 – ABNT NBR 14951-1:2018 ABNT NBR 15156:2015 – ABNT NBR 15158:2016 – ABNT NBR 15185:2004 – ABNT NBR 9209:1986 - ASTM D 523:2018 - ASTM D 3359:2017 ASTM D 3363:2020 – ASTM D 7091:2021 – ASTM D 2794:2019 – ABNT NBR 10545:2014. - Relatório de ensaio 1200 hs conforme norma 17088:2023 corrosão por exposição a nevoa salina – métodos de ensaio, NBR ISO 4628-3:2015 tintas e vernizes, com resultado R1 0, NBR 5841:2015 determinação de grau de empolamento de superfícies pintadas, com resultado d0/t0. - Relatório de ensaio do produto de no mínimo, 360 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. - Relatório de ensaio do produto de no mínimo, 10 ciclos (240 HS), conforme norma NBR 8096/1983 – 0,2S – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. - Relatório de ensaio do produto - ABNT NBR 10443:2008 – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas. - Relatório de ensaio do produto - ABNT NBR 11003:2010 - Determinação de aderência - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 523:2014 – Ensaio de determinação do brilho especular - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 2794:2010 – Ensaio de determinação da resistência a deformação (impacto)		

			- Relatório de ensaio do produto - ASTM D 3359:2017 – Ensaio de determinação da aderência do revestimento pelo método da fita. - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 3363:2020 – Ensaio de determinação da resistência do revestimento a dureza do lápis. - Relatório de ensaio do produto - ASTM D 7091:2013 – Ensaio de determinação da espessura da camada. - Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação. **AMOSTRA:** Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;		
118	5,0	UN	**ESTANTE AÇO** Estante Simples de fundo e laterais travada por reforços em "X", com 06 prateleiras removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 05 vãos. Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020. 06 Prateleiras removíveis e ajustáveis medindo 920 mm x 450 mm elaboradas em chapa #24 (0,60 mm) dotadas de 2 (dois) reforços internos longitudinal tipo Ômega, em chapa de #24 (0,60mm) de espessura em toda sua extensão, com dupla dobra no sentido longitudinal. Colunas em perfil "L" com abas de 30mm confeccionadas em chapa #16(1,50mm de espessura), dotadas de furação com 8mm de diâmetro, dispostos verticalmente, equidistantes à 50mm, propostos para permitir a regulagem em altura de cada prateleira, possibilitando ainda a variação de abertura dos vãos. Reforços em "X" no fundo e nas laterais, confeccionado em chapa 16 (1,50mm). Montagem por meio de parafusos (¼ x ½) e porcas (¼) ambos zincados e sextavados. Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi-poliéster, eletrostática, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 mícrons e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C. Laudo de nevoa salina que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (conforme NBR 8094 – Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição à Névoa Salina). O grau de corrosão não deve ser maior que Ri 1 (conforme ISO 4628-3). Cor cinza. Injetados na cor cinza compatível. DIMENSÕES: Altura: 1980 mm (+/-10mm), Largura: 920 mm (+/10mm), Profundidade: 450 mm (+/-10mm). **CORES** - Cinza **A empresa vencedora deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão em 5 (cinco) dias uteis:** - Certificação de Mobiliário e Norma e NBR 13961:2010 - Móveis para Escritório - Armários, pelo modelo de certificação 5, realizado por Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Cgcre, atestando que o fabricante atende ao prescrito no Procedimento de Certificação PRO 020; - Certificado de conformidade emitido por Organismo Certificador (OCP) acreditado pelo Inmetro comprovando que o fabricante tem seu Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação, conforme normas abaixo, acompanhado dos seguintes relatórios de ensaios em nome do fabricante: - Resistencia a Corrosão por exposição à Névoa Salina por no mínimo 1200 horas de exposição - ABNT NBR 17088: 2023 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por 20 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 - Ensaio para determinação da massa de fosfatização ABNT NBR 9209-1986 - Determinação da verificação da espessura da camada ABNT NBR 10443-1983 - Determinação da	PANDIN	R$ 478,00

			aderência NBR 11003:2023 - Determinação da flexibilidade por mandril cônico ABNT NBR 10545-2014 - Determinação para medição não destrutiva da espessura de película seca ASTM D7091-2022 - Determinação da verificação da aderência da camada ASTM D3359- 2022 - Determinação do brilho da superfície ASTM D523-18 - Determinação da dureza ao lápis ASTM D3363-2022 - Resistencia de Revestimentos Orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) ASTM D 2794/93(Reaapproved 2019) – Determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) ASTM D1308-2020 – Avaliação da atividade antibacteriana em tinta – JIS Z 2801/2010 (Amendment1:2012) **AMOSTRA:** Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias;		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 443/2025

FORNECEDOR: RP ROMANO MATERIAIS ELETRICOS EPP

LOTE I - COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	21,0	UN	VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, COM 50 cm DE DIÂMETRO, COR PRETO, FUNÇÃO TURBO SILENCE, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS COM INCLINAÇÃO PARA O CHÃO, GRADE REMOVIVEL, 110 V, POTENCIA MINIMA DE 140 W, CONSUMO APROX. 10,40 KWH/MES. MEDIDAS APROX. PESO: 7,34 KG, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 152,30 CM, PROFUNDIDADE: 42,80 CM. GARANTIA DE 1 ANO. **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Certificado de conformidade do produto emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, conforme regulamentos técnicos aplicáveis a aparelhos eletrodomésticos (ex: Portaria Inmetro nº 371/2009 ou suas atualizações); -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE comprovando o atendimento às exigências de segurança elétrica, proteção contrachoques, aquecimento, funcionamento da oscilação horizontal, das inclinações verticais e durabilidade do motor e componentes plásticos; -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital, incluindo diâmetro de 50 cm, função Turbo Silence, 3 velocidades, oscilação horizontal, 4 posições de inclinação (inclusive para o chão), grade removível, potência mínima de 140 W, consumo estimado de 10,40 kWh/mês, tensão 110 V, peso (7,34 kg) e dimensões aproximadas (50 x 152,3 x 42,8 cm), na cor preta;	VENTISOL	R$ 255,00

LOTE II - COTA 25%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
67	7,0	UN	VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, COM 50 cm DE DIÂMETRO, COR PRETO, FUNÇÃO TURBO SILENCE, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS COM INCLINAÇÃO PARA O CHÃO, GRADE REMOVIVEL, 110 V, POTENCIA MINIMA DE 140 W, CONSUMO APROX. 10,40 KWH/MES. MEDIDAS APROX. PESO: 7,34 KG, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 152,30 CM, PROFUNDIDADE: 42,80 CM. GARANTIA DE 1 ANO.	VENTISOL	R$ 255,00

			O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto: -Certificado de conformidade do produto emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, conforme regulamentos técnicos aplicáveis a aparelhos eletrodomésticos (ex: Portaria Inmetro nº 371/2009 ou suas atualizações); -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE comprovando o atendimento às exigências de segurança elétrica, proteção contrachoques, aquecimento, funcionamento da oscilação horizontal, das inclinações verticais e durabilidade do motor e componentes plásticos; -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital, incluindo diâmetro de 50 cm, função Turbo Silence, 3 velocidades, oscilação horizontal, 4 posições de inclinação (inclusive para o chão), grade removível, potência mínima de 140 W, consumo estimado de 10,40 kWh/mês, tensão 110 V, peso (7,34 kg) e dimensões aproximadas (50 x 152,3 x 42,8 cm), na cor preta;		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2025					
FORNECEDOR: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
2	9,0	UN	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, COR: BRANCA, 127 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL: 462 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 353 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER: 109 LITROS; PAINEL ELETRÔNICO; FREEZE CONTROL; GAVETÃO DE LEGUME; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO COM REGULAGEM DE ALTURA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, POTÊNCIA: 138 WATTS DIMENSÕESTAMANHO (AXLXP): 184,7 X 72,5 X 70,1 CM PESO: 80 KG GARANTIA: 12 MESES **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Certificado de conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, comprovando que o refrigerador atende aos requisitos de segurança elétrica, desempenho e eficiência energética, conforme regulamentação técnica vigente (Portaria Inmetro nº 371/2009 e outras aplicáveis a refrigeradores); -Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classificação mínima “A”, em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE); -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: cor branca, 127 volts, capacidade total de 462 litros (sendo 353 litros do refrigerador e 109 litros do freezer), painel eletrônico, função Freeze Control, gavetão para legumes, 3 prateleiras de vidro com regulagem de altura, potência de 138 watts, classificação energética “A”, dimensões aproximadas (184,7 x 72,5 x 70,1 cm), peso de 80 kg e garantia de 12 meses;	MIDEA	R$3.158,81
29	2,0	UN	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX, COPO MONOBLOCO INOX, 10,0 LITROS • PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR-12 E INMETRO. • COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE REAL DE 10 LITROS. • SISTEMA DE TRAÇÃO DA HÉLICE EM AÇO INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, MUITO MAIS ROBUSTO E RESISTENTE.	JL	R$1.104,90

			• TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LIQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO. • SOBRE TAMPA ACRÍLICA, POSSIBILITANDO ACOMPANHAR VISUALMENTE O PROCESSAMENTO E ADICIONAR INGREDIENTES DURANTE A EXECUÇÃO DA RECEITA. • GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. • CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: • POTÊNCIA: 0,5CV • FREQUÊNCIA: 60HZ • TENSÃO: 127V • ALTURA: 780,00 MM • LARGURA: 340,00 MM • PROFUNDIDADE: 330,00 MM • PESO LÍQUIDO: 10,80 KG • PESO BRUTO: 12,00 KG • CAPACIDADE NOMINAL: 10 L • ROTAÇÃO: 3500 RPM **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **conformidade técnica e segurança do liquidificador comercial**, incluindo: ○ Capacidade do copo monobloco em inox de 10 litros; ○ Rotação máxima de 3.500 rpm; ○ Potência de 0,50 CV; ○ Compatibilidade com tensão de 127 V e frequência de 60 Hz; ○ Estabilidade operacional, segurança elétrica e mecânica; ○ Conformidade com normas técnicas aplicáveis a equipamentos elétricos comerciais; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade: 10 litros; ○ Material do copo: inox monobloco; ○ Rotação: 3.500 rpm; ○ Potência: 0,50 CV; ○ Tensão: 127 V; ○ Frequência: 60 Hz; ○ Dimensões aproximadas (mm): altura 780, largura 340, profundidade 330; ○ Peso líquido: 10,8 kg; ○ Peso bruto: 12 kg; **-Certificado de conformidade do INMETRO** para equipamentos elétricos, garantindo segurança e eficiência energética;		
36	9,0	UN	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE APROXIMADA = 500 LITROS 2 PORTAS COM 4 RODÍZIOS TERMOSTATO FRONTAL DRENO FRONTAL GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR **O fornecedor deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **resistência estrutural e eficiência térmica do freezer horizontal**, incluindo:	MIDEA	R$3.098,61

			○ Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; ○ Função freezer e função refrigerador; ○ Termostato frontal; ○ Sistema de drenagem frontal; ○ Capacidade aproximada de 500 litros; ○ 2 portas; ○ Mobilidade por 4 rodízios; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade: aproximadamente 500 litros; ○ Dimensões (se disponíveis); ○ Material do gabinete: chapa de aço pintado; ○ Sistema de refrigeração com termostato frontal e dreno frontal; ○ 2 portas; ○ 4 rodízios para mobilidade; ○ Funções: freezer (-18°C) e refrigerador (entre +2°C a +8°C); **-Certificado de conformidade do INMETRO**, garantindo segurança elétrica e eficiência energética;		
66	18,0	UN	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE PARA 10 KG; FUNCIONAMENTO SEMIAUTOMÁTICO, COM ACIONAMENTO MANUAL POR TIMER; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 370W, COM PROTEÇÃO TÉRMICA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, CONFORME INMETRO; ESTRUTURA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ANTICORROSIVO E DE FÁCIL LIMPEZA; FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS INTEGRADO; PROGRAMAS DE LAVAGEM VARIADOS (MÍNIMO DE 5 CICLOS), INCLUINDO MODOS PARA ROUPAS PESADAS E DELICADAS; SISTEMA DE DRENAGEM POR BOMBA OU GRAVIDADE; PERMITE REUSO DE ÁGUA; TENSÃO COMPATÍVEL COM 127V OU 220V (ESPECIFICAR NA PROPOSTA); DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 90 A 100 CM, LARGURA ATÉ 55 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 60 CM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	COLORMAQ	R$ 551,87

Guariba, 17 de dezembro de 2025.
Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal

Suspensão

COMUNICADO

SUSPENSÃO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 131/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do município de Guariba, como avisos de editais de licitação, em jornal diário de grande circulação no interior deste Estado, com no mínimo 40.000 exemplares, com a identificação dos respectivos jornais, conforme condições previstas no Termo de Referência.

Fica suspensa a sessão do **Pregão Eletrônico n° 131/2025**, inicialmente prevista para o dia **19/12/2025, às 08:30 horas,** por motivo de impugnação de empresa interessada, devendo os interessados aguardar a reabertura do prazo inicialmente estabelecido.

Guariba, 17 de dezembro de 2025.

Francisco Dias Mançano Júnior

Prefeito Municipal

.....