DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Contratação Direta 2
Homologação / Adjudicação 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guariba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guariba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação para prestação de serviços de capacitação e qualificação profissional destinados aos beneficiários do CRAS e CREAS, em favor da empresa SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – CNPJ Nº 03.709.814/0065-52, no valor total de *R$119.150,00*, com fundamento no art. 75, inciso XV, da Lei de Licitação n° 14.133/2021.

Guariba, 10 de junho de 2026.

Francisco Dias Mançano Júnior

Prefeito Municipal

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO SLP N° 055/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2026 – Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de equipamentos e mobiliários permanentes destinados à adequação e/ou unidades pertencentes às secretarias e departamentos municipais, especialmente nas áreas de Saúde, Obras, Esporte, Meio Ambiente, Segurança Pública, Administração, Desenvolvimento Econômico, e Educação, pelo presente ato fica *homologado* e *adjudicado* o objeto do processo acima mencionado, as empresas: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, com o lote: 41 no valor total de R$ 1.766,16; DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA, com o lote: 4 no valor total de R$ 5.945,29; EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, com o lote: 40 no valor total de R$ 20.500,00; HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA, com os lotes: 1, 10, 16, 25, 27, 28, 36, 38, 49, 58, 64, 72, 73, 74, 81, 83 e 89 no valor total de R$ 95.352,56; INFOSHOP41 TELEINFORMÁTICA LTDA, com o lote: 51 no valor total de R$ 3.929,34; INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA, com o lote: 39 no valor total de R$ 10.827,00; JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA, com o lote: 33 no valor total de R$ 18.150,00; METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 05.788.117/0001-03 com o lote: 19 no valor total de R$ 2.725,32 e PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39 com os lotes: 17 e 29 no valor total de R$ 19.031,94.

Guariba, 09 de junho de 2026.
Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo SLP nº 055/2026 – Pregão Eletrônico n° 028/2026 – Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de equipamentos e mobiliários permanentes destinados à adequação e/ou unidades pertencentes às secretarias e departamentos municipais, especialmente nas áreas de Saúde, Obras, Esporte, Meio Ambiente, Segurança Pública, Administração, Desenvolvimento Econômico, e Educação, relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico nº 028/2026, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2026					
FORNECEDOR: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
41	2,0	UN	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX, COPO MONOBLOCO INOX, 6,0 LITROS - PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR-12 E INMETRO; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE REAL DE 6 LITROS; SISTEMA DE TRAÇÃO DA HÉLICE EM AÇO INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, MUITO MAIS ROBUSTO E RESISTENTE; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LIQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO; SOBRE TAMPA ACRÍLICA, POSSIBILITANDO ACOMPANHAR VISUALMENTE O PROCESSAMENTO E ADICIONAR INGREDIENTES DURANTE A EXECUÇÃO DA RECEITA; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO; CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: POTÊNCIA: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 127V; DIMENSÕES (AXLXP):720 X 310 X 300 MM; PESO LÍQUIDO **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade do liquidificador comercial inox com as normas técnicas aplicáveis, incluindo a NR-12, e a segurança do equipamento. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: ○ Copo monobloco em aço inox sem solda, com capacidade real de 6 litros; ○ Sistema de tração da hélice em aço inox com encaixe sextavado do eixo; ○ Tampa de borracha atóxica com encaixe justo ao copo, evitando vazamentos; ○ Sobre tampa acrílica para acompanhamento visual do processamento e adição de ingredientes; ○ Gabinete em aço inox escovado; ○ Potência: 0,5 CV; ○ Frequência: 60 Hz; ○ Tensão: 127 V; ○ Dimensões (AxLxP): 720 x 310 x 300 mm; ○ Peso líquido (a ser informado).	VITALEX	R$ 883,08

			-Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação, operação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2026					
FORNECEDOR: DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
4	13,0	UN	GAVETEIRO MDP 4 GAVETAS, COM RODÍZIO, GAVETEIRO OFFICE MULTIUSO FABRICADO EM MDP, COM ACABAMENTO UV DE ALTA QUALIDADE, COM RODÍZIO. DIMENSÕES DE MEDIDAS: 39,5 X 61 X 39,6 CM, COR A ESCOLHER.	PROPRIA/GAV 04	R$ 457,33

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2026					
FORNECEDOR: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
40	5,0	UN	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS E 1 FORNO PARALELO - PINTURA ELETROSTÁTICA; MESA MONOBLOCO, SEM SOLDAS; GAMBIARRA DE 1"; REGISTRO EM LATÃO CROMADO OU REGISTRO APIS; GRELHA EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO – MEDIDAS 40 X 40 PERFIL 9 CM; 3 UND. QUEIMADORES DUPLO EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO; 3 UND. QUEIMADORES SUPER DUPLO EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO; 1 UND FORNOS – MEDIDAS APROXIMADAS:67 X 75 X 44 CM; BANDEJA APARADORA; MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: C190 X L115 X A080 CM; **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade do fogão industrial com as normas técnicas aplicáveis e segurança do equipamento. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: ○ Pintura eletrostática; ○ Mesa monobloco sem soldas; ○ Gambiarra de 1"; ○ Registro em latão cromado ou registro APIS; ○ Grelhas em ferro fundido reforçado, medidas 40 x 40 cm, perfil 9 cm; ○ 3 unidades de queimadores duplos em ferro fundido reforçado; ○ 3 unidades de queimadores super duplos em ferro fundido reforçado; ○ 1 forno paralelo com medidas aproximadas de 67 x 75 x 44 cm; ○ Bandeja aparadora; ○ Medidas aproximadas do fogão: comprimento 190 cm x largura 115 cm x altura 80 cm. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação, operação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.	ITAJOBI	R$ 4.100,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2026
FORNECEDOR: HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA

LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
1	3,0	UN	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, COR: BRANCA, 127 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL: 462 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 353 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER: 109 LITROS; PAINEL ELETRÔNICO; FREEZE CONTROL; GAVETÃO DE LEGUME; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO COM REGULAGEM DE ALTURA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, POTÊNCIA: 138 WATTS DIMENSÕESTAMANHO (AXLXP): 184,7 X 72,5 X 70,1 CM PESO: 80 KG GARANTIA: 12 MESES **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Certificado de conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, comprovando que o refrigerador atende aos requisitos de segurança elétrica, desempenho e eficiência energética, conforme regulamentação técnica vigente (Portaria Inmetro nº 371/2009 e outras aplicáveis a refrigeradores); -Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classificação mínima “A”, em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE); -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: cor branca, 127 volts, capacidade total de 462 litros (sendo 353 litros do refrigerador e 109 litros do freezer), painel eletrônico, função Freeze Control, gavetão para legumes, 3 prateleiras de vidro com regulagem de altura, potência de 138 watts, classificação energética “A”, dimensões aproximadas (184,7 x 72,5 x 70,1 cm), peso de 80 kg e garantia de 12 meses;	CONSUL	R$ 3.275,72
10	5,0	UN	FREEZER HORIZONTAL 550 L COM 2 PORTAS. CAPACIDADE APROXIMADA DE 550 LITROS; MEDIDAS APROXIMADAS: L 166 X A944/ P690; TAMPAS BALANCEADAS COM 4 RODIZÍOS REFORÇADO; TERMOSTATO FRONTAL; DRENO FRONTAL; GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; FUNÇÃO FREEZER (-18° À 22° C) OU REFRIGERADOR (+ 2° À +8°C); GAXETA REMOVIVEL; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Certificado de Conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO**, comprovando que o produto atende às normas técnicas de segurança elétrica, eficiência e desempenho térmico, conforme regulamentação vigente aplicável a equipamentos de refrigeração; **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, atestando o funcionamento nas faixas de temperatura declaradas: função freezer (-18°C a -22°C) e função refrigerador (+2°C a +8°C), bem como a eficiência do isolamento, vedação da gaxeta removível e resistência estrutural das tampas balanceadas com rodízios reforçados; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade aproximada de 550 litros; ○ Medidas: 166 cm (largura) x 94,4 cm (altura) x 69 cm (profundidade); ○ 2 portas com tampas balanceadas; ○ Rodízios reforçados; ○ Termostato e dreno frontais; ○ Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; ○ Puxador ergonômico com fechadura de segurança; ○ Gaxeta removível; ○ Base da unidade de refrigeração removível.	METALFRIO	R$ 3.697,90
16	6,0	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 60 cm DIAMETRO, POTENCIA DE 200 W, ROTAÇÃO MAXIMA DE 1430 rpm, TENSÃO 127V/220V - BIVOLT, FREQUENCIA DE 60 Hz, VAZÃO DE AR DE	VENTISOL	R$ 259,76

			1,14 m/s, GRADE EM POLIPROPILENO DE 60 CM DE DIAMETRO, 3 HELICES COM 52 CM DE DIAMETRO, CONTROLE DE VELOCIDADE PELO DIMMER, COR PRETA. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Certificado de Conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO**, conforme regulamentações técnicas aplicáveis (ex.: Portaria Inmetro nº 371/2009), atestando o cumprimento dos requisitos de segurança elétrica, desempenho e eficiência energética do ventilador; **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando: ○ Potência de 200 W; ○ Rotação máxima de 1.430 rpm; ○ Vazão de ar mínima de 1,14 m/s; ○ Funcionamento do sistema oscilante; ○ Controle de velocidade por dimmer; ○ Conformidade com os limites de aquecimento, ruído e estabilidade em operação contínua; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Diâmetro total da grade: 60 cm (em polipropileno); ○ 3 hélices com 52 cm de diâmetro; ○ Potência: 200 W; ○ Rotação máxima: 1.430 rpm; ○ Vazão de ar: 1,14 m/s; ○ Controle de velocidade por dimmer; ○ Tensão bivolt (127V/220V); ○ Frequência: 60 Hz; ○ Cor: preta.		
25	14,0	UN	BEBEDOURO DE COLUNA EM INOX PARA GALÃO 20 LT - GABINETE EM AÇO INOX; TAMPA, BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; TORNEIRAS PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA DE GRANDE VAZÃO E DESMONTÁVEIS; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ATÓXICA; SERPENTINA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; SUPORTAR GALÕES DE 10 E 20 LITROS; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL; GÁS REFRIGERANTE R134A, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; REFRIGERADO POR COMPRESSOR; TENSÃO: 127 V; SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO; GÁS R134A INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; PINGADEIRA REMOVÍVEL **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **conformidade técnica e segurança do bebedouro de coluna em inox**, incluindo: ○ Gabinete em aço inox; ○ Componentes em plástico polipropileno (tampa, base, aparador de copos, base do aparador e separador de água); ○ Torneiras desmontáveis para água natural e água gelada de grande vazão; ○ Reservatório de água em alumínio com pintura atóxica; ○ Sistema de refrigeração por compressor com gás refrigerante R134A, seguro e inofensivo à camada de ozônio; ○ Controlador de temperatura por termostato variável;	LIBELL	R$ 762,83

			○ Capacidade para galões de 10 e 20 litros; ○ Segurança e qualidade conforme certificação do INMETRO; ○ Sistema de conexões hidráulicas internas em material atóxico; ○ Pingadeira removível; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Gabinete em aço inox; ○ Componentes em polipropileno; ○ Torneiras para água natural e gelada; ○ Reservatório em alumínio com pintura atóxica; ○ Controle de temperatura; ○ Gás refrigerante R134A; ○ Tensão: 127 V; ○ Compatibilidade para galões de 10 e 20 litros; **-Certificado de conformidade do INMETRO**, garantindo segurança elétrica e qualidade do equipamento;		
27	7,0	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE DE LAVAGEM 16 KILOS, 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, PAINEL MANUAL, TEMPERATURA DE AGUA FRIA, COM NIVEL AUTOMATICO DE AGUA, VELOCIDADE DE CENTRIFUGA, FILTRO ELIMINA FIAPOS, DISPENSER DE SABÃO, DISPENSER DE AMACIANTE, DISPENSER DE ALVEJANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, ACABAMENTO DE CESTO POLIPROPILENO, VISUALIZADOR DE ETAPAS DE LAVAGEM, FUNÇÃO DUPLO ENXAGUE, FUNÇÃO CICLO RÁPIDO , FUNCIONAMENTO ELÉTRICA. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **conformidade técnica, segurança elétrica e eficiência operacional da máquina de lavar roupas**, incluindo: ○ Capacidade de lavagem de 16 kg; ○ Funcionamento com 12 programas de lavagem; ○ Painel manual; ○ Controle de temperatura para água fria; ○ Sistema de nível automático de água; ○ Velocidade de centrifugação especificada; ○ Filtro para eliminação de fiapos; ○ Dispensers para sabão, amaciante e alvejante; ○ Trava de segurança; ○ Acabamento do cesto em polipropileno; ○ Visualizador das etapas de lavagem; ○ Funções especiais: duplo enxágue e ciclo rápido; ○ Conformidade com normas de segurança elétrica aplicáveis; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade: 16 kg; ○ Programas de lavagem: 12; ○ Painel: manual; ○ Temperatura da água: fria; ○ Sistema de nível automático; ○ Velocidade de centrifugação; ○ Filtro de fiapos; ○ Dispensers de sabão, amaciante e alvejante;	COLORMAQ	R$ 2.189,95

			○ Trava de segurança; ○ Cesto em polipropileno; ○ Visualizador de etapas; ○ Funções duplo enxágue e ciclo rápido; ○ Funcionamento elétrico; **-Certificado de conformidade do INMETRO**, garantindo segurança elétrica e eficiência energética;		
28	21,0	UN	VENTILADOR DE TETO SEM LUSTRE COM TRES PÁS DE MADEIRA COR PRETA 110V, 3 VELOCIDADES, POTENCIA 130 W, ROTAÇÃO MÁXIMA: 180 A 460 RPM. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Certificado de conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, comprovando que o ventilador de teto atende aos requisitos de segurança elétrica, funcionamento e eficiência, conforme a regulamentação técnica vigente (ex.: Portaria Inmetro nº 20/2012 ou norma que vier a substituí-la); -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE atestando a conformidade do produto quanto à segurança mecânica das pás metálicas (inclusive fixação e balanceamento), desempenho do motor, funcionamento em diferentes velocidades e ruído; -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ventilador de teto com 3 pás metálicas, sem luminária, tipo de acionamento (parede ou controle), cor, potência, tensão nominal, número de rotações por minuto, consumo estimado, e demais características físicas e elétricas;	VENTEX	R$ 256,27
36	5,0	UN	FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM 2 PRATOS DE AQUECIMENTO; POTENCIA DE 2000 WATTS; DIMENSÕES (C X L X A): 50.00 X 28.00 X 8.50 CENTÍMETROS; PESO: 2.90 KG; CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL; CINCO NÍVEIS DE TEMPERATURA; FREQÜÊNCIA: 60HZ.	AGRATTO	R$ 171,18
38	6,0	UN	TELEVISÃO 55" CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE IMAGEM: ULTRA HD 4K (3840 X 2160); FREQUÊNCIA: 60Hz; SISTEMAS DE COR: NTSC e PAL-M; CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA – 20W E NO MÍNIMO 2 CANAIS DE SAÍDA; CONECTIVIDADE: ENTRADAS HDMI: NO MÍNIMO 2 ENTRADA USB: NO MÍNIMO 1; CONECÇÃO WIFI; CONEXÃO LAN; ALIMENTAÇÃO: 100-240V, 50/60Hz ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABOS DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO COM PILHAS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, MANUAL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da televisão com as normas técnicas aplicáveis, incluindo segurança elétrica e qualidade de imagem. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: resolução de imagem Ultra HD 4K (3840 x 2160), frequência de 60 Hz, sistemas de cor NTSC e PAL-M, potência mínima de áudio de 20W com pelo menos 2 canais de saída, conectividade com no mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, conexão Wi-Fi e LAN, alimentação de 100-240V, 50/60Hz. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação e manutenção. -Certificado de garantia do produto, com período mínimo de 12 meses. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto. -Acessórios inclusos: cabos de alimentação, controle remoto com pilhas, suporte para instalação na parede.	SEMP	R$ 2.340,15
49	5,0	UN	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE PARA 10 KG; FUNCIONAMENTO SEMIAUTOMÁTICO, COM ACIONAMENTO	LIBELL	R$ 539,29

			MANUAL POR TIMER; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 370W, COM PROTEÇÃO TÉRMICA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, CONFORME INMETRO; ESTRUTURA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ANTICORROSIVO E DE FÁCIL LIMPEZA; FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS INTEGRADO; PROGRAMAS DE LAVAGEM VARIADOS (MÍNIMO DE 5 CICLOS), INCLUINDO MODOS PARA ROUPAS PESADAS E DELICADAS; SISTEMA DE DRENAGEM POR BOMBA OU GRAVIDADE; PERMITE REUSO DE ÁGUA; TENSÃO COMPATÍVEL COM 127V OU 220V (ESPECIFICAR NA PROPOSTA); DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 90 A 100 CM, LARGURA ATÉ 55 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 60 CM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
58	1,0	UN	FREEZER HORIZONTAL 550 L COM 2 PORTAS. CAPACIDADE APROXIMADA DE 550 LITROS; MEDIDAS APROXIMADAS: L 166 X A944/ P690; TAMPAS BALANCEADAS COM 4 RODIZÍOS REFORÇADO; TERMOSTATO FRONTAL; DRENO FRONTAL; GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; FUNÇÃO FREEZER (-18° À 22° C) OU REFRIGERADOR (+ 2° À +8°C); GAXETA REMOVIVEL; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Certificado de Conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO**, comprovando que o produto atende às normas técnicas de segurança elétrica, eficiência e desempenho térmico, conforme regulamentação vigente aplicável a equipamentos de refrigeração; **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, atestando o funcionamento nas faixas de temperatura declaradas: função freezer (-18°C a -22°C) e função refrigerador (+2°C a +8°C), bem como a eficiência do isolamento, vedação da gaxeta removível e resistência estrutural das tampas balanceadas com rodízios reforçados; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade aproximada de 550 litros; ○ Medidas: 166 cm (largura) x 94,4 cm (altura) x 69 cm (profundidade); ○ 2 portas com tampas balanceadas; ○ Rodízios reforçados; ○ Termostato e dreno frontais; ○ Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; ○ Puxador ergonômico com fechadura de segurança; ○ Gaxeta removível; Base da unidade de refrigeração removível.	METALFRIO	R$ 3.697,90
64	2,0	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 60 cm DIAMETRO, POTENCIA DE 200 W, ROTAÇÃO MAXIMA DE 1430 rpm, TENSÃO 127V/220V - BIVOLT, FREQUENCIA DE 60 Hz, VAZÃO DE AR DE 1,14 m/s, GRADE EM POLIPROPILENO DE 60 CM DE DIAMETRO, 3 HELICES COM 52 CM DE DIAMETRO, CONTROLE DE VELOCIDADE PELO DIMMER, COR PRETA. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Certificado de Conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO**, conforme regulamentações técnicas aplicáveis (ex.: Portaria Inmetro nº 371/2009), atestando o cumprimento dos requisitos de segurança elétrica, desempenho e eficiência energética do ventilador; **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando: ○ Potência de 200 W;	VENTISOL	R$ 259,76

			○ Rotação máxima de 1.430 rpm; ○ Vazão de ar mínima de 1,14 m/s; ○ Funcionamento do sistema oscilante; ○ Controle de velocidade por dimmer; ○ Conformidade com os limites de aquecimento, ruído e estabilidade em operação contínua; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Diâmetro total da grade: 60 cm (em polipropileno); ○ 3 hélices com 52 cm de diâmetro; ○ Potência: 200 W; ○ Rotação máxima: 1.430 rpm; ○ Vazão de ar: 1,14 m/s; ○ Controle de velocidade por dimmer; ○ Tensão bivolt (127V/220V); ○ Frequência: 60 Hz; Cor: preta.		
72	4,0	UN	BEBEDOURO DE COLUNA EM INOX PARA GALÃO 20 LT - GABINETE EM AÇO INOX; TAMPA, BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; TORNEIRAS PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA DE GRANDE VAZÃO E DESMONTÁVEIS; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ATÓXICA; SERPENTINA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; SUPORTAR GALÕES DE 10 E 20 LITROS; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL; GÁS REFRIGERANTE R134A, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; REFRIGERADO POR COMPRESSOR; TENSÃO: 127 V; SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO; GÁS R134A INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; PINGADEIRA REMOVÍVEL **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **conformidade técnica e segurança do bebedouro de coluna em inox**, incluindo: ○ Gabinete em aço inox; ○ Componentes em plástico polipropileno (tampa, base, aparador de copos, base do aparador e separador de água); ○ Torneiras desmontáveis para água natural e água gelada de grande vazão; ○ Reservatório de água em alumínio com pintura atóxica; ○ Sistema de refrigeração por compressor com gás refrigerante R134A, seguro e inofensivo à camada de ozônio; ○ Controlador de temperatura por termostato variável; ○ Capacidade para galões de 10 e 20 litros; ○ Segurança e qualidade conforme certificação do INMETRO; ○ Sistema de conexões hidráulicas internas em material atóxico; ○ Pingadeira removível; **-Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Gabinete em aço inox; ○ Componentes em polipropileno; ○ Torneiras para água natural e gelada; ○ Reservatório em alumínio com pintura atóxica; ○ Controle de temperatura;	LIBELL	R$ 762,83

			○ Gás refrigerante R134A; ○ Tensão: 127 V; ○ Compatibilidade para galões de 10 e 20 litros; -**Certificado de conformidade do INMETRO**, garantindo segurança elétrica e qualidade do equipamento;		
73	2,0	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE DE LAVAGEM 16 KILOS, 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, PAINEL MANUAL, TEMPERATURA DE AGUA FRIA, COM NIVEL AUTOMATICO DE AGUA, VELOCIDADE DE CENTRIFUGA, FILTRO ELIMINA FIAPOS, DISPENSER DE SABÃO, DISPENSER DE AMACIANTE, DISPENSER DE ALVEJANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, ACABAMENTO DE CESTO POLIPROPILENO, VISUALIZADOR DE ETAPAS DE LAVAGEM, FUNÇÃO DUPLO ENXAGUE, FUNÇÃO CICLO RÁPIDO , FUNCIONAMENTO ELÉTRICA. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -**Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **conformidade técnica, segurança elétrica e eficiência operacional da máquina de lavar roupas**, incluindo: ○ Capacidade de lavagem de 16 kg; ○ Funcionamento com 12 programas de lavagem; ○ Painel manual; ○ Controle de temperatura para água fria; ○ Sistema de nível automático de água; ○ Velocidade de centrifugação especificada; ○ Filtro para eliminação de fiapos; ○ Dispensers para sabão, amaciante e alvejante; ○ Trava de segurança; ○ Acabamento do cesto em polipropileno; ○ Visualizador das etapas de lavagem; ○ Funções especiais: duplo enxágue e ciclo rápido; ○ Conformidade com normas de segurança elétrica aplicáveis; -**Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Capacidade: 16 kg; ○ Programas de lavagem: 12; ○ Painel: manual; ○ Temperatura da água: fria; ○ Sistema de nível automático; ○ Velocidade de centrifugação; ○ Filtro de fiapos; ○ Dispensers de sabão, amaciante e alvejante; ○ Trava de segurança; ○ Cesto em polipropileno; ○ Visualizador de etapas; ○ Funções duplo enxágue e ciclo rápido; ○ Funcionamento elétrico; -**Certificado de conformidade do INMETRO**, garantindo segurança elétrica e eficiência energética;	COLORMAQ	R$ 2.189,95
74	7,0	UN	VENTILADOR DE TETO SEM LUSTRE COM TRES PÁS DE MADEIRA COR PRETA 110V, 3 VELOCIDADES, POTENCIA 130 W, ROTAÇÃO MÁXIMA: 180 A 460 RPM. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Certificado de conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO,	VENTEX	R$ 256,27

			comprovando que o ventilador de teto atende aos requisitos de segurança elétrica, funcionamento e eficiência, conforme a regulamentação técnica vigente (ex.: Portaria Inmetro nº 20/2012 ou norma que vier a substituí-la); -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE atestando a conformidade do produto quanto à segurança mecânica das pás metálicas (inclusive fixação e balanceamento), desempenho do motor, funcionamento em diferentes velocidades e ruído; -Ficha técnica do produto com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ventilador de teto com 3 pás metálicas, sem luminária, tipo de acionamento (parede ou controle), cor, potência, tensão nominal, número de rotações por minuto, consumo estimado, e demais características físicas e elétricas;		
81	1,0	UN	FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM 2 PRATOS DE AQUECIMENTO; POTENCIA DE 2000 WATTS; DIMENSÕES (C X L X A): 50.00 X 28.00 X 8.50 CENTÍMETROS; PESO: 2.90 KG; CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL; CINCO NÍVEIS DE TEMPERATURA; FREQÜÊNCIA: 60HZ.	AGRATTO	R$ 171,18
83	1,0	UN	TELEVISÃO 55" CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE IMAGEM: ULTRA HD 4K (3840 X 2160); FREQUÊNCIA: 60Hz; SISTEMAS DE COR: NTSC e PAL-M; CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA – 20W E NO MÍNIMO 2 CANAIS DE SAÍDA; CONECTIVIDADE: ENTRADAS HDMI: NO MÍNIMO 2 ENTRADA USB: NO MÍNIMO 1; CONECÇÃO WIFI; CONEXÃO LAN; ALIMENTAÇÃO: 100-240V, 50/60Hz ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABOS DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO COM PILHAS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, MANUAL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade da televisão com as normas técnicas aplicáveis, incluindo segurança elétrica e qualidade de imagem. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: resolução de imagem Ultra HD 4K (3840 x 2160), frequência de 60 Hz, sistemas de cor NTSC e PAL-M, potência mínima de áudio de 20W com pelo menos 2 canais de saída, conectividade com no mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, conexão Wi-Fi e LAN, alimentação de 100-240V, 50/60Hz. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação e manutenção. -Certificado de garantia do produto, com período mínimo de 12 meses. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto. -Acessórios inclusos: cabos de alimentação, controle remoto com pilhas, suporte para instalação na parede.	SEMP	R$ 2.340,15
89	1,0	UN	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE PARA 10 KG; FUNCIONAMENTO SEMIAUTOMÁTICO, COM ACIONAMENTO MANUAL POR TIMER; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 370W, COM PROTEÇÃO TÉRMICA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, CONFORME INMETRO; ESTRUTURA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ANTICORROSIVO E DE FÁCIL LIMPEZA; FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS INTEGRADO; PROGRAMAS DE LAVAGEM VARIADOS (MÍNIMO DE 5 CICLOS), INCLUINDO MODOS PARA ROUPAS PESADAS E DELICADAS; SISTEMA DE DRENAGEM POR BOMBA OU GRAVIDADE; PERMITE REUSO DE ÁGUA; TENSÃO COMPATÍVEL COM 127V OU 220V (ESPECIFICAR NA PROPOSTA); DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 90 A 100 CM, LARGURA ATÉ 55 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 60 CM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	LIBELL	R$ 539,29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2026					
FORNECEDOR: INFOSHOP41 TELEINFORMÁTICA LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**

51	2,0	UN	CAIXA DE SOM PORTÁTIL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W RMS, SISTEMA DE ÁUDIO 3 VIAS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.400 MAH E AUTONOMIA DE ATÉ 30 HORAS (VARIÁVEL CONFORME VOLUME), TEMPO DE RECARGA APROXIMADO DE 4 A 5 HORAS, CERTIFICAÇÃO MÍNIMA IP66 (RESISTENTE À POEIRA E JATOS POTENTES DE ÁGUA), CONECTIVIDADE BLUETOOTH VERSÃO 5.3 COM ALCANCE MÍNIMO DE 10 METROS, ENTRADA USB (REPRODUÇÃO E CARREGAMENTO) E ENTRADA AUXILIAR P2, COM TECNOLOGIA TWS PARA PAREAMENTO COM OUTRA UNIDADE COMPATÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48,4 X 26,1 X 21,1 CM, DESIGN PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	Caixa de Som Boombox Plus AIWA	R$ 1.964,67

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2026					
FORNECEDOR: INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
39	3,0	UN	MULTIPROCESSADOR EM AÇO INOX. BIFÁSICO, COM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE APROXIMADAMENTE 250KG. DIMENSÕES (CXAXL): 54X63X28CM, 7 DISCOS DE AÇO INOX (3 DESFIADORES, 2 FATIADORES, 1 RALADOR E 1 FATIADOR DE BATATA PALITO) CAPACIDADE DO COPO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV, ROTAÇÃO APROXIMADA: 438 RPM **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade do multiprocessador com as normas técnicas aplicáveis e a segurança do equipamento. -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações técnicas descritas: capacidade de processamento aproximada de 250 kg, dimensões (CxAxL) 54 x 63 x 28 cm, 7 discos em aço inox (3 desfiadores, 2 fatiadores, 1 ralador e 1 fatiador de batata palito), capacidade do copo de 5 litros, potência do motor de 0,5 CV e rotação aproximada de 438 RPM. -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto. -Manual do usuário e manual técnico para instalação, operação e manutenção. -Certificado de garantia do produto conforme as condições do fabricante. -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto.	COPA METAL	R$ 3.609,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2026					
FORNECEDOR: JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
33	33,0	UN	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO: COR PRETO - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO B COM S.R.E LÂMINA – (SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO), APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E ESPALDAR DIRETOR, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13962:2006. CONFIGURAÇÃO: BASE GIRATÓRIA MONTADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ARANHA DE 05 HASTES FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 TUBULAR RETANGULAR 20X30 MM COM 1,5 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON DE DUPLO GIRO, COM CAPA, COM SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO DA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, INDICADO PARA CARPETES, TAPETES E SIMILARES, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DE EIXO DE GIRO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL E PINO DE NYLON INJETADO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO INVOLUNTÁRIO DA CADEIRA QUANDO DA NÃO PRESENÇA DO USUÁRIO SENTADO, SENDO SEU DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O USUÁRIO PRESSIONA O ASSENTO DA CADEIRA. EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 8 MM DE DIÂMETRO. A MONTAGEM DOS RODÍZIOS NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM	RHODES	R$ 550,00

			UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. NA PONTA DAS HASTES ENCONTRAM-SE PINOS REDONDOS FABRICADOS EM AÇO SAE 1213 COM 10 MM DE DIÂMETRO CRAVADOS E SOLDADOS NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, POR SOLDA DO TIPO MIG, EVITANDO QUEBRAS E JOGOS. CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO REDONDO DE AÇO SAE 1012 COM PAREDE 2,25 MM E DIÂMETRO 57,15 MM FIXADO NAS HASTES POR MEIO DE SOLDA DO TIPO MIG, ONDE SE FIXA O PISTÃO A GÁS, COBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA COM SISTEMA DE ENCAIXE PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA E PARA ACABAMENTO DAS HASTES DA ARANHA. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS DIN 4550 CLASSE 4 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES. O SISTEMA DE MONTAGEM ENTRE COLUNA, BASE E MECANISMO É POR ENCAIXE CÔNICO TO TIPO MORSE. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ATRAVÉS DE ALAVANCA INDIVIDUAL, DO LADO DIRETO DO MECANISMO INJETADO EM POLIACETAL, NA COR PRETA DE FORMA ANATÔMICA. MECANISMO DO TIPO S.R.E COM PACOTE DUPLO DE LÂMINAS REGULADORAS, DE ESTRUTURA MONOBLOCO COM CHAPAS LATERAIS EM AÇO COM 3 MM DE ESPESSURA, ASSENTO FIXO E COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE -2° À -5° E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 160 X 200 MM. CHAPA DE ESPERA PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 4,25MM DE ESPESSURA. SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM MOLA DE AÇO SAE 1050 CURVADA A QUENTE COM POSTERIOR TRATAMENTO TÉRMICO, COM 76,20MM LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA POR MEIO DE CATRACA COM 7 POSIÇÕES TOTALIZANDO 70 MM DE CURSO, SEM PRESENÇA DE MANIPULO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA MOLA É FEITA COM PARAFUSOS MÁQUINA PHILIPS, NA BITOLA ¼"X 20 FPP, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 16° DE CURSO SEMI-CIRCULAR MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ÚNICA ALAVANCA INJETADA EM POLIACETAL, NO LADO DIREITO DO MECANISMO, DE FORMA ANATÔMICA, PODENDO-SE ASSIM OBTER INFINITAS POSIÇÕES. ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO SRE POSSUI DUAS FORMAS DE ACIONAMENTO. AO SER MOVIMENTADA PARA CIMA A MESMA POSSIBILITA UMA REGULAGEM FINA DO ENCOSTO ENQUANTO A ALAVANCA PERMANECER ACIONADA PELO USUÁRIO. AO SER MOVIMENTADA PARA BAIXO A ALAVANCA PERMANECE ACIONADA SEM A AÇÃO DO USUÁRIO E PERMITE QUE O ENCOSTO FIQUE EM MOVIMENTO LIVRE ATÉ QUE O USUÁRIO PUXE NOVAMENTE A ALAVANCA PARA A POSIÇÃO NEUTRA AONDE A MESMA IRÁ FRENAR O MECANISMO NA POSIÇÃO DESEJADA, PROVENIENTE DA AÇÃO DE UM CONJUNTO DE MULTILÂMINAS ARRUELAS E MOLA DE COMPRESSÃO. POSSUI MOLAS DE TORÇÃO COM ENROLAMENTO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO. - ASSENTO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO, 13 MM DE ESPESSURA, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM CURVATURA NA SUA PARTE FRONTAL ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS ENCRAVADAS E REBITADAS EM NÚMERO DE 08 NO MÍNIMO, PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA DENTADA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E CONTRACAPA DO ASSENTO INJETADA EM		

			POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI DUPLA CURVATURA PERMITINDO ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR DA COLUNA VERTEBRAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³, COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS ENCRAVADAS E REBITADAS EM NÚMERO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO), PARAFUSOS MÁQUINA PHILIPS, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, E DESENHO DE LINHAS ORGÂNICAS E COM MICROTEXTURA NO ACABAMENTO CENTRAL, MONTADA POR ENCAIXE EM PRESILHA INJETADA EM POLIAMIDA 6.6 COM REFORÇO DE 35% DE FIBRA DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO E POR PARAFUSOS PHILLIPS NA PARTE INFERIOR. ISSO PERMITE O ACESSO A MECANISMOS E COMPONENTES INTERNOS, PARA FUTURAS MANUTENÇÕES. ASSENTO E ENCOSTO ISENTO DE PERFIL EM PVC. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO A ESCOLHA NO CATÁLOGO DO FABRICANTE FIXADA COM GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA. FIXAÇÃO DO ASSENTO AOS COMPONENTES METÁLICOS DA POLTRONA É EXECUTADO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA DENTADA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. A FIXAÇÃO DA MOLA NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA DENTADA NO FLANGE NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS TORQUE SEXTAVADA COM FLANGE NA BITOLA ¼” 20 FPP. APOIA BRAÇOS COMPOSTO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020, PINTADO, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO E TRAVA OVAL INJETADOS EM PA 6.0 NATURAL, MEDINDO 30 X 50 MM, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO, PULMÃO DO BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, CHAPA DE AÇO DO “L” DO BRAÇO MEDINDO 50,5 MM X 6,35 MM DE ESPESSURA. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS COM O USO DE CHAVE. A FIXAÇÃO DO BRAÇO NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA DENTADA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DA POLTRONA POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO ETAPAS, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PARA MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PROPORCIONAR MELHOR ANCORAGEM DO PROCESSO DE PINTURA. PINTURA EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDO, POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, ATENDENDO NORMA ROHS, NA COR PRETA LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MICRONS, CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C. REFERÊNCIAS: BASE E SEUS ACABAMENTOS NA COR PRETA. REVESTIMENTOS EM TECIDOS NA COR DO FABRICANTE. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ETIQUETA AUTOADESIVA VINÍLICA OU DE ALUMÍNIO, COM INFORMAÇÕES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, A SER FIXADO ABAIXO ASSENTO CONTENDO OS SEGUINTES DADOS: NOME DO FORNECEDOR; NOME DO FABRICANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 660MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 870/1055 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 450 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 445 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; LARGURA DO ASSENTO: 480 MM. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:**		

			-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE, comprovando a conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2006 e a resistência estrutural da cadeira diretor giratória com braços, incluindo: ○ Sistema reclinador do encosto (S.R.E Lâmina); ○ Estrutura tubular de aço SAE 1010/1020 com espessura mínima de 1,5 mm; ○ Base giratória com aranha de 5 hastes em aço tubular retangular 20x30 mm; ○ Rodízios de nylon de duplo giro com capa e trava automática do eixo de giro; ○ Pistão a gás para regulagem de altura conforme norma DIN 4550 classe 4, curso nominal de 115 mm; ○ Sistema de montagem por encaixe cônico e soldas tipo MIG; ○ Assento e encosto em compensado multilaminado resinados e moldados anatomicamente, revestidos em espuma injetada de poliuretano flexível com densidade controlada; ○ Revestimento do assento e encosto com material do catálogo do fabricante; ○ Apoia braços em polipropileno copolímero injetado texturizado com alma de aço SAE 1020 e regulagem de altura em 7 posições; ○ Pintura eletrostática em pó tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados e curada a 200°C, cor preta semi-brilho; ○ Fixações e parafusos com trava mecânica dentada e uso de parafusos sextavados grau 5 SAE J429; -Ficha técnica detalhada do produto contendo todas as especificações mencionadas, dimensões aproximadas (largura total 660 mm, altura total 870/1055 mm, altura do encosto 450 mm, largura do encosto 445 mm, profundidade do assento 460 mm, largura do assento 480 mm); -Certificado de conformidade do INMETRO, assegurando qualidade e segurança do produto; -Etiqueta de identificação permanente auto adesiva, contendo nome do fornecedor, nome do fabricante e dados técnicos do produto;		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2026					
FORNECEDOR: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
19	4,0	UN	MESA AUXILIAR COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45 X 110 X 80 CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** **-Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/CGCRE**, comprovando a **resistência estrutural da mesa auxiliar**, incluindo estabilidade, capacidade de carga do tampo e da prateleira em chapa de aço carbono e desempenho dos rodízios; **-Relatório de ensaio de resistência à corrosão por névoa salina**, conforme a norma **ABNT NBR 17088:2023**, aplicado às partes metálicas com pintura epóxi, com exposição mínima de 240 horas, demonstrando ausência de corrosão ou empolamento, conforme as normas **ABNT NBR ISO 4628-3:2022** e **ABNT NBR 5841:2015**; **-Relatório de ensaio de aderência da pintura epóxi**, conforme **ABNT NBR 11003:2023** ou versão posterior, com resultado mínimo de aderência X0/Y0 ou GR0;	METALIC MEDICAL	R$ 681,33

			-**Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Estrutura em tubo de aço carbono com pintura epóxi; ○ Tampo e prateleira em chapa de aço carbono; ○ Pés com rodízios; ○ Dimensões mínimas: 45 cm (largura) x 110 cm (comprimento) x 80 cm (altura); ○ Garantia mínima de 12 meses;		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2026					
FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**
17	11,0	UN	ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA 03 PORTAS - ARMÁRIO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS; PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS; COMPOSIÇÃO/MATERIAL: AÇO; PINTURA/REVESTIMENTO ELETROSTÁTICA A PÓ; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) : 55 X 105 X 28 (AXLXP); PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 11KG. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -**Relatório de ensaio de resistência à corrosão (névoa salina)** e de **aderência da pintura eletrostática a pó**, conforme normas técnicas: ○ **ABNT NBR 17088:2023** – exposição mínima de 240 horas; ○ **ABNT NBR 11003:2023** ou equivalente – aderência da pintura com resultado mínimo X0/Y0 ou GR0; -**Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó na cor branca; ○ 3 portas com puxadores em ABS metalizado; ○ 1 prateleira interna; ○ Dimensões aproximadas: 55 cm (A) x 105 cm (L) x 28 cm (P); ○ Peso aproximado: 11 kg; ○ Sistema de fixação com parafusos e buchas;	EDE	R$ 327,60
29	18,0	UN	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS; COM PÉS INTEGRADOS (COM MÍNIMO DE 100 MM DE ALTURA). DIMENSÕES: 1.98 M ALT. X 0,90 M LARG. X 0,40 M PROF. COR CINZA. MÍNIMO DE 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS E REGULÁVEIS EM ALTURA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. **O fornecedor deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a HABILITAÇÃO, a seguinte documentação técnica, em nome do fabricante do produto:** -**Ficha técnica do produto** com todas as especificações declaradas no edital, incluindo: ○ Material: aço; ○ Dimensões e características das prateleiras; ○ Altura dos pés; ○ Cor: cinza; ○ Garantia; -**Certificado de conformidade do INMETRO**, assegurando qualidade e segurança do produto;	EDE	R$ 857,13

Guariba, 09 de junho de 2026.
Francisco Dias Mançano Júnior

Prefeito Municipal